



Componenti Idrotermici

Hydronic Components

26



ARTECLIMA
Hydronic Systems

Componenti Idrotermici

Hydronic Components

26



ARTECLIMA
Hydronic Systems

Legenda		Legend
Misura / Dimensione		<i>Measure / size</i>
Diametro tubo		<i>Pipe size</i>
Vie		<i>Ways</i>
Grado di filtrazione		<i>Grade of filtration</i>
Lunghezza		<i>Length</i>
Mandata		<i>Inlet</i>
Confezione		<i>Pieces</i>
Imballo		<i>Boxing</i>
Prezzo		<i>Price</i>

Valvole e detentori

Comandi termostatici	10
Kit termostatici	12
Valvole termostattizzabili e detentori	14
Valvole termostattizzabili con preregolazione	18
Valvole manuali e detentori	20
Valvole termostattizzabili monotubo e bitubo	24
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	26
Accessori	28

Pressione e Miscelazione

Valvole sfogo aria	32
Valvole di sicurezza	34
Riduttori di pressione	35
Filtri autopulenti	36
Valvole di zona motorizzate	40
Miscelatori termostatici	42
Componenti per impianti solari	43

Collettori

Collettori modulari con arresti manuali	46
Collettori complanari	52
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	56
Accessori	58
Cassette di ispezione in plastica	60
Collettori di distribuzione premontati	62
Raccordi per tubo rame, plastica e multistrato	72
Accessori per collettori	74

Raccordi

Raccordi GAS	82
Raccordi attacco tubo rame, plastica e multistrato	84
Raccordi completi per tubo multistrato	90
Raccordi completi per tubo rame	96
Accessori	101

Raccordi a pressione

Raccordi a pressare	104
---------------------	-----

Disegni tecnici

109

Valves and lockshields

<i>Thermostatic heads</i>
<i>Thermostatic kit</i>
<i>Radiator valves with thermostatic option and lockshields</i>
<i>Presetting valves with thermostatic option</i>
<i>Manual valves and lockshields</i>
<i>Single/double pipe valves with thermostatic option</i>
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>
<i>Accessories and spare-parts</i>

Pressure and mixing

<i>Air vent valves</i>
<i>Safety valves</i>
<i>Pressure reducing</i>
<i>Self cleaning filters</i>
<i>Zone valves with motors</i>
<i>Thermostatic mixers</i>
<i>Solar panel components</i>

Manifolds

<i>Manifolds with manual stoppers</i>
<i>Distribution manifolds</i>
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>
<i>Accessories</i>
<i>Universal plastic cabinets</i>
<i>Pre-assembled distribution manifolds</i>
<i>Fittings for copper, plastic and multilayer pipe</i>
<i>Manifolds accessories</i>

Fittings

<i>Fittings for GAS</i>
<i>Fittings, connection for copper, plastic and multilayer pipe</i>
<i>Complete fittings for multilayer pipe</i>
<i>Complete fittings for copper pipe</i>
<i>Accessories</i>

Press fittings

<i>Press fittings</i>

Technical tables



Arteclima è sinonimo di **Produzione Made in Italy**, dalla progettazione alla realizzazione dei componenti idrotermici: l'intero processo aziendale viene realizzato nel rispetto dei più rigorosi controlli, con certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, al fine di assicurare la migliore qualità dell'intera gamma produttiva e offrendo, nel contempo, un accurato servizio pre e post vendita.

Le continue evoluzioni del mercato sono per noi stimolo alla realizzazione di un prodotto affidabile, ergonomico e stilisticamente all'avanguardia: orientiamo le nostre scelte verso la **“personalizzazione”**, per soddisfare tutte le esigenze, anche le più specifiche. Comunicazione, coerenza ed integrità completano il rapporto di collaborazione con i nostri **Clienti** ed i nostri **Fornitori**, ad ulteriore garanzia dell'impegno che quotidianamente guida la nostra passione.





Arteclima is synonymous with **Made in Italy Production**, from the design to the manufacturing of hydrothermal components: the entire business process is carried out in compliance with the most rigorous controls, with certification according to the standard UNI EN ISO 9001:2015, in order to ensure the best quality of the entire production range and, at the same time, offer an accurate pre-and post-sales service.

The continuous evolution of the market is for us an incentive to create a reliable product, ergonomic and stylistically cutting-edge: we orient our choices towards “**customization**”, to satisfy all needs, even the most specific ones. Communication, consistency and integrity complete the collaborative relationship with our **Clients** and our **suppliers**, as a further guarantee of the commitment that daily guides our passion.

Valvole e detentori

Valves and lockschiolds



Comando termostatico con sensore a liquido incorporato e possibilità di blocco della temperatura.
Thermostatic head with integrated liquid sensor and possibility of blocking the temperature

39001			
39001	M30x1,5	1	50

Guscio antimanomissione e antifurto per comando termostatico 39001.
Anti-tampering and anti-theft shell for thermostatic head 39001.

391			
39130	30	1	50



Guscio antimanomissione e antifurto per impieghi in locali pubblici
Anti-tampering and anti-theft shell for use in public places



Comando termostatico con sensore a distanza.
Lunghezza del capillare trasmettitore 2 m.
*Thermostatic head with remote sensor.
Length of capillary emitter 2 m.*

312			
31212	M30x1,5	1	10



Comando termostatico digitale programmabile con sensore incorporato. Compatibilità valvole: M30x1,5. Alimentazione a batteria 2AA.
*Programmable digital thermostatic head with integrated sensor.
Valve compatibility: M30x1.5 - 2AA battery powered.*

313			
31330	M30x1,5	1	20



Azionatore elettrotermico attacco M30x1,5.
Alimentazione a 230 V. (Normalmente chiuso).
*Electrothermal actuator, connection M30x1,5.
Voltage 230 V. (Normally closed).*

315			
31523S	230 V - 4 fili	1	50



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

250KIT			
250KIT38ST	3/8"	1	20
250KIT12ST	1/2"	1	20
250KIT38	3/8"	1	20
250KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

300KIT			
300KIT38ST	3/8"	1	20
300KIT12ST	1/2"	1	20
300KIT38	3/8"	1	20
300KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

301KIT			
301KIT38ST	3/8"	1	20
301KIT12ST	1/2"	1	20
301KIT38	3/8"	1	20
301KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.

260KIT			
260KIT12ST	1/2"	1	20
260KIT12	1/2"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.


302KIT			
302KIT38ST	3/8"	1	20
302KIT12ST	1/2"	1	20
302KIT38	3/8"	1	20
302KIT12	1/2"	1	20
302KIT34	3/4"	1	20



Kit termostatico composto da: valvola termostattizzabile, detentore e comando termostatico con sensore incorporato. Attacchi tubo ferro.

Thermostatic kit composed of: valve with thermostatic option, lockshield and thermostatic head with integrated sensor. Connection for iron pipe.

303KIT			
303KIT38ST	3/8"	1	20
303KIT12ST	1/2"	1	20
303KIT38	3/8"	1	20
303KIT12	1/2"	1	20
303KIT34	3/4"	1	20



Comando termostatico con possibilità di blocco della temperatura
Thermostatic control with possibility of blocking the temperature



Guscio antimanomissione e antifurto per impieghi in locali pubblici
(vedi pag. 10)

Anti-tampering and anti-theft shell for use in public places (see page 10)



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

250			
25038ST	3/8"	10	50
25012ST	1/2"	10	50
25038	3/8"	10	50
25012	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

300			
30038ST	3/8"	10	50
30012ST	1/2"	10	50
30038	3/8"	10	50
30012	1/2"	10	50



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated straight radiator valve with thermostatic option.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

301			
30138ST	3/8"	10	50
30112ST	1/2"	10	50
30138	3/8"	10	50
30112	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

51			
5138ST	3/8"	10	50
5112ST	1/2"	10	50
5138	3/8"	10	50
5112	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110			
11038ST	3/8"	10	50
11012ST	1/2"	10	50
11038	3/8"	10	50
11012	1/2"	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130			
13038ST	3/8"	10	50
13012ST	1/2"	10	50
13038	3/8"	10	50
13012	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.*

260			
26012ST	1/2"	10	50
26012	1/2"	10	50



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe.*

302			
30238ST	3/8"	10	50
30212ST	1/2"	10	50
30238	3/8"	10	50
30212	1/2"	10	50
30234	3/4"	10	50
3021	1"	5	25



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro.
*Straight chromium-plated radiator valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe*

303			
30338ST	3/8"	10	50
30312ST	1/2"	10	50
30338	3/8"	10	50
30312	1/2"	10	50
30334	3/4"	10	50
3031	1"	5	25



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

61			
6112ST	1/2"	10	50
6112	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

210			
21038ST	3/8"	10	50
21012ST	1/2"	10	50
21038	3/8"	10	50
21012	1/2"	10	50
21034	3/4"	10	50
2101	1"	5	25



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo ferro.
*Straight chromium-plated lockshield.
Connection for iron pipe.*

230			
23038ST	3/8"	10	50
23012ST	1/2"	10	50
23038	3/8"	10	50
23012	1/2"	10	50
23034	3/4"	10	50
2301	1"	5	25



Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated left angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

305			
30512ST	1/2"	10	50
30538	3/8"	10	50
30512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo, versione destra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated right angle lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115			
11512ST	1/2"	10	50
11538	3/8"	10	50
11512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo, versione sinistra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated left angle lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

116			
11612ST	1/2"	10	50
11638	3/8"	10	50
11612	1/2"	10	50



Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione destra. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated right angle radiator valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

306			
30612ST	1/2"	10	50
30638	3/8"	10	50
30612	1/2"	10	50



Raccordo eccentrico cromato
Chromium-plated eccentric fitting

730		
7303810	3/8"x 3/8"	10
7303820	3/8"x 3/8"	20
7303830	3/8"x 3/8"	30
7303840	3/8"x 3/8"	40
7303850	3/8"x 3/8"	50
7303860	3/8"x 3/8"	60
7301210	1/2"x 1/2"	10
7301220	1/2"x 1/2"	20
7301230	1/2"x 1/2"	30
7301240	1/2"x 1/2"	40
7301250	1/2"x 1/2"	50
7301260	1/2"x 1/2"	60



Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione sinistra. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated left angle radiator valve with thermostatic option. Connection for iron pipe.

325			
32512ST	1/2"	10	50
32512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo, versione destra. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated right angle lockshield. Connection for iron pipe.

215			
21512ST	1/2"	10	50
21512	1/2"	10	50




Detentore cromato ad angolo, versione sinistra. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated left angle lockshield. Connection for iron pipe.

216			
21612ST	1/2"	10	50
21612	1/2"	10	50




Valvola termostattizzabile cromata ad angolo, versione destra. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated right angle radiator valve with thermostatic option. Connection for iron pipe.

326			
32612ST	1/2"	10	50
32612	1/2"	10	50




Valvola ad angolo sinistra
Left angle valve

Detentore ad angolo destro
Right angle lockshield



Valvola ad angolo destra
Right angle valve

Detentore ad angolo sinistro
Left angle lockshield



Valvola a squadra cromata termostattizzabile con preregolazione. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated presetting angle valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe

Valvola a squadra cromata termostattizzabile con preregolazione. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated presetting angle valve with thermostatic option. Connection for iron pipe.

350			
35038ST	3/8"	10	50
35012ST	1/2"	10	50
35038	3/8"	10	50
35012	1/2"	10	50

352			
35238ST	3/8"	10	50
35212ST	1/2"	10	50
35238	3/8"	10	50
35212	1/2"	10	50
35234	3/4"	10	50



Valvola diritta cromata termostattizzabile con preregolazione. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated presetting straight valve with thermostatic option. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Valvola diritta cromata termostattizzabile con preregolazione. Attacco tubo ferro.
Chromium-plated presetting straight valve with thermostatic option. Connection for iron pipe

351			
35138ST	3/8"	10	50
35112ST	1/2"	10	50
35138	3/8"	10	50
35112	1/2"	10	50

353			
35338ST	3/8"	10	50
35312ST	1/2"	10	50
35338	3/8"	10	50
35312	1/2"	10	50
35334	3/4"	10	50

PRESETTING

Le valvole termostattizzabili con preregolazione consentono il bilanciamento dell'impianto. Ruotando la vite del premiasta si regola la portata d'acqua al radiatore.
Presetting valves, with thermostatic option, allow the balance of the system. Turning the screw of the press rod you can regulate the water flow into the radiator.



Valvola termostattizzabile cromata a comando orizzontale. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated valve with thermostatic option and horizontal control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

Detentore cromato a comando orizzontale. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium-plated lockshield with horizontal control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

304			
30412ST	1/2"	10	50
30438	3/8"	10	50
30412	1/2"	10	50

104			
10412ST	1/2"	10	50
10438	3/8"	10	50
10412	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

50			
5038ST	3/8"	10	50
5012ST	1/2"	10	50
5038	3/8"	10	50
5012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

51			
5138ST	3/8"	10	50
5112ST	1/2"	10	50
5138	3/8"	10	50
5112	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

100			
10038ST	3/8"	10	50
10012ST	1/2"	10	50
10038	3/8"	10	50
10012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

110			
11038ST	3/8"	10	50
11012ST	1/2"	10	50
11038	3/8"	10	50
11012	1/2"	10	50



Valvola manuale diritta cromata.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Manual chromium-plated straight radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

120			
12038ST	3/8"	10	50
12012ST	1/2"	10	50
12038	3/8"	10	50
12012	1/2"	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

130			
13038ST	3/8"	10	50
13012ST	1/2"	10	50
13038	3/8"	10	50
13012	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for iron pipe.*

60			
6012ST	1/2"	10	50
6012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

61			
6112ST	1/2"	10	50
6112	1/2"	10	50



Valvola manuale a squadra cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated angle radiator valve.
Connection for iron pipe.*

200			
20038ST	3/8"	10	50
20012ST	1/2"	10	50
20038	3/8"	10	50
20012	1/2"	10	50



Detentore a squadra cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated angle lockshield.
Connection for iron pipe.*

210			
21038ST	3/8"	10	50
21012ST	1/2"	10	50
21038	3/8"	10	50
21012	1/2"	10	50



Valvola manuale diritta cromata.
Attacco tubo ferro.
*Manual chromium-plated straight radiator valve.
Connection for iron pipe.*

220			
22038ST	3/8"	10	50
22012ST	1/2"	10	50
22038	3/8"	10	50
22012	1/2"	10	50



Detentore diritto cromato.
Attacco tubo ferro.
*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for iron pipe.*

230			
23038ST	3/8"	10	50
23012ST	1/2"	10	50
23038	3/8"	10	50
23012	1/2"	10	50



Valvola manuale cromata ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manual chromium-plated left angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

105			
10512ST	1/2"	10	50
10538	3/8"	10	50
10512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated right angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

115			
11512ST	1/2"	10	50
11538	3/8"	10	50
11512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated left angle lockshield.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.


116			
11612ST	1/2"	10	50
11638	3/8"	10	50
11612	1/2"	10	50



Valvola manuale cromata ad angolo versione destra.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manual chromium-plated right angle radiator valve.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

106			
10612ST	1/2"	10	50
10638	3/8"	10	50
10612	1/2"	10	50



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas
maschio con ogiva di tenuta.

Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection
with seal.

867			
86724	24x19 F - 1/2"M	30 mm	25



Valvola manuale cromata ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo ferro.

Manual chromium-plated left angle radiator valve.
Connection for iron pipe.

205			
20512ST	1/2"	10	50
20512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo versione destra.
Attacco tubo ferro.

Chromium-plated right angle lockshield.
Connection for iron pipe.

215			
21512ST	1/2"	10	50
21512	1/2"	10	50



Detentore cromato ad angolo versione sinistra.
Attacco tubo ferro.

Chromium-plated left angle lockshield.
Connection for iron pipe.


216			
21612ST	1/2"	10	50
21612	1/2"	10	50




Valvola manuale cromata ad angolo versione destra.
Attacco tubo ferro.

Manual chromium-plated right angle radiator valve.
Connection for iron pipe.

206			
20612ST	1/2"	10	50
20612	1/2"	10	50



Valvola ad angolo sinistra
Left angle valve



Valvola ad angolo destra
Right angle valve

Detentore ad angolo sinistro
Left angle lockshield




Valvola MONO/BITUBO termostattizzabile, interasse 50 mm, versione sinistra.
Left single/double pipe radiator valve, centre distance 50 mm, with thermostaic option.

4011S			
40112S	1/2"	1	10



Valvola MONO/BITUBO termostattizzabile, interasse 50 mm, versione destra.
Right single/double pipe radiator valve centre distance 50 mm, with thermostaic option.

4010S			
40102S	1/2"	1	10



Esempio con valvola versione destra
Example of valve right version


By-pass chiuso
Closed bypass




By-pass aperto
Opened bypass



Versione monotubo
Single pipe version



Versione bitubo
Double pipe version



Valvola BITUBO termostattizzabile, interasse 50 mm, senza by-pass versione sinistra.
Left double pipe radiator valve, centre distance 50 mm, with thermostaic option without by-pass.

4011BS			
40112BS	1/2"	1	10



Valvola BITUBO termostattizzabile, interasse 50 mm, senza by-pass versione destra.
Right double pipe radiator valve, centre distance 50 mm, with thermostaic option without by-pass.


4010BS			
40102BS	1/2"	1	10

termostattizzabile
thermostatic option



Valvola MONOTUBO termostattizzabile completa di sonda. Interasse derivazioni 38 mm. Derivazioni 24x19.
SINGLE pipe radiator valve with thermostatic option and probe, connections 24x19. Center distance connections 38 mm.

4004			
400412	1/2"	5	25
400434	3/4"	5	25
40041D	1" DX	5	25
40041S	1" SX	5	25



Raccordo cromato per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.
Chromium-plated fitting for single or double pipe radiator valves items 4004/4005.

417		
41712	1/2"	10
41734	3/4"	10



Calotta cromata per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.
Chromium-plated brass nut for single or double pipe radiator valves items 4004/4005.


416		
4161	1"	10

termostattizzabile
thermostatic option



Valvola BITUBO termostattizzabile completa di sonda. Interasse derivazioni 38 mm. Derivazioni 24x19.
DOUBLE pipe radiator valve with thermostatic option and probe, connections 24x19. Center distance connections 38 mm.

4005			
400512	1/2"	5	25
400534	3/4"	5	25
40051D	1" DX	5	25
40051S	1" SX	5	25



Raccordo cromato per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.
Chromium-plated fitting for single or double pipe radiator valves items 4004/4005.


4171		
4171D	1"DX	10
4171S	1"SX	10



Sonda in PVC per valvole monotubo/bitubo serie 4004/4005.
PVC probe for single or double pipe radiator valves items 4004/4005.

418		
41812	1/2"	10
41834	3/4"	10
4181	1"	10

Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.
Interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
- Guarnizioni EPDM perossido, norma UNI EN 681-1, (non adatte in presenza di oli minerali e idrocarburi)
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Fluido d'impiego: acqua, soluzioni glicolate Max 30%
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Campo di temperatura: -20°C ÷ +110°C.

TECHNICAL DATA

- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
- EPDM peroxide O-ring, according to UNI EN 681-1, (not in presence of mineral oil and hydrocarbon)
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Working fluid: water, glycol fluid Max 30%
- Max operating pressure: 12 bar
- Temperature range: from -20°C to +110°C.



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

720C	⌘	⊠	⊞
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for plastic pipe.

Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C	⌘	⊠	⊞
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

721C	⌘	⊠	⊞
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for multilayer pipe.

Chromium-plated brass nut thread 24x19.

753C	⌘	⊠	⊞
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250



Calotta cromata filetto 24x19
esagono 27 mm.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.

321C		
32116C	Ø16	50
32118C	Ø18	50
32120C	Ø20	50



Calotta cromata.
Chromium-plated brass nut.

322		
32212	1/2"	10
32234	3/4"	10



Anello O-ring per codolo.
O-ring for fitting.

3260		
326038	3/8"	50
326012	1/2"	50



Codolo di riduzione da 1/2" a 3/8" per
valvole e detentori con anello O-ring e
gomma di tenuta.
*Reduction fitting 1/2"-3/8" for valves and
lockshields with rubber sealing and O-ring.*

328G		
32838G	1/2" x 3/8"	10



Codolo cromato standard per valvole e
detentori con anello O-ring.
*Chromium-plated fitting for valves and
lockshields with O-ring.*

323ST		
32338ST	3/8"	10
32312ST	1/2"	10



Codolo cromato per valvole e detentori
con anello O-ring e gomma di tenuta.
*Chromium-plated fitting for valves and
lockshields, with rubber sealing and O-ring.*

323G		
32338G	3/8"	10
32312G	1/2"	10



Manopola in ABS bianco per valvole.
White ABS handwheel for valves.

3150BB		
3150BB	-	10



Manopola in ABS bianco per valvole
termostattizzabili.
*White ABS handwheel for valves with
thermostatic option.*

3160BB		
3160BB	-	10



Cappuccio in ABS per detentori.
White ABS cap for lockshields.

320BB		
320BB	-	10



Chiave per codolo valvole e detentori.
Spanner for valve and lockshield fittings.

638		
63838	3/8"	10
63812	1/2"	10



Chiave poligonale per calotte esagono
24 e 27 mm.
*Polygon spanner for 24 and 27 mm
hexagon nuts.*

637		
637	24-27	1



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
*Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.*

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Raccordo allungabile 3/4" F/F cromato. Estensione 35 - 50 mm
Extendable fitting 3/4" F/F chrome. Extension 35 - 50 mml.

848			
84834	3/4"	35-50 mm	10




Coprimuro e copritubo in ABS bianco.
White ABS wall cover with pipe cover.

318BB		
318BB	Ø10÷18	50



Coprimuro e copritubo in ABS cromato.
Chromium-plated ABS wall cover with pipe cover.

318LL		
318LL	Ø10÷18	50



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas
maschio con ogiva di tenuta.
*Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection
with seal.*

867			
86724	24x19 F - 1/2"M	30 mm	25



Raccordo eccentrico cromato
Chromium-plated eccentric fitting

730			
7303810	3/8"x 3/8" - 10	10	50
7303820	3/8"x 3/8" - 20	10	50
7303830	3/8"x 3/8" - 30	10	50
7303840	3/8"x 3/8" - 40	10	50
7303850	3/8"x 3/8" - 50	10	50
7303860	3/8"x 3/8" - 60	10	50
7301210	1/2"x 1/2" - 10	10	50
7301220	1/2"x 1/2" - 20	10	50
7301230	1/2"x 1/2" - 30	10	50
7301240	1/2"x 1/2" - 40	10	50
7301250	1/2"x 1/2" - 50	10	50
7301260	1/2"x 1/2" - 60	10	50




Coprimuro in plastica.
Plastic wall cover.

318U		
318U	Ø10÷22	100



Coprimuro per valvole monotubo/bitubo. Interasse 36÷48 mm.
*Wall cover for single or double pipe radiator valve with center
distance 36÷48 mm.*

412U		
412U	Ø10÷22	25



Vitone per valvole termostattizzabili con
preregolazione serie **350**.
*Screw stem for presetting valves with
thermostatic option items **350**.*

3179		
3179	20/19	10



Vitone per valvole termostattizzabili serie **250**.
*Screw stem for valves with thermostatic option items **250**.*

3177		
3177	19/19	10



Vitone per valvole termostattizzabili serie **300**.
*Screw stem for valves with thermostatic option items **300**.*

3175		
3175	20/19	10



Premiasta e O-ring di tenuta per vitone
termostatico art. **3175 / 3177**.
*Press rod with O-ring for thermostatic screw stem, items **3175 / 3177**.*

3176		
3176	ES15	10



Vitone per valvole serie **100 / 200**.
*Screw stem for valves items **100 / 200**.*

1175		
1175	20/19	10



Vitone per valvole serie **50 / 60**.
*Screw stem for valves items **50 / 60**.*

1176		
1176	19/19	10



Vitone per detentori serie **110 / 210**.
*Screw stem for lockshields items **110 / 210**.*

1177		
1177	20/19	10

Pressione e miscelazione

Pressure and mixing



Valvola sfogo aria automatica in ottone giallo.
Automatic air vent valve of yellow brass.

504	F	☒	☒
Gialla - <i>Yellow</i>			
50438	3/8"	10	100
50412	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con sfiato laterale.
Automatic air vent valve with side discharging.

506	F	☒	☒
Gialla - <i>Yellow</i>			
50638	3/8"	10	100
50612	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale.
Automatic air vent valve with side connection.

507	F	☒	☒
Gialla - <i>Yellow</i>			
50738	3/8"	10	50
50712	1/2"	10	50



Valvola sfogo aria automatica in ottone nichelato.
Automatic air vent valve of nickel-plated brass.

504N	F	☒	☒
Nichelata - <i>Nickel-plated</i>			
50438N	3/8"	10	100
50412N	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con sfiato laterale.
Automatic air vent valve with side discharging.

506N	F	☒	☒
Nichelata - <i>Nickel-plated</i>			
50638N	3/8"	10	100
50612N	1/2"	10	100



Valvola sfogo aria automatica con attacco laterale.
Automatic air vent valve with side connection.

507N	F	☒	☒
Nichelata - <i>Nickel-plated</i>			
50738N	3/8"	10	50
50712N	1/2"	10	50



Valvola di sfogo aria manopola Hostaform.
Filetto a tenuta Teflon.
Air vent valve with Hostaform handwheel. Teflon on thread.

500	F	☒	☒
50014	1/4"	50	500
50038	3/8"	50	500



Valvola sfogo aria manuale con O-ring.
Manual air vent valve with O-ring.

502	F	☒	☒
50214	1/4"	50	500
50238	3/8"	50	500



Valvola sfogo aria automatica.
Automatic air vent valve.

508	F	☒	☒
50838	3/8"	10	50
50812	1/2"	10	50



Valvola di sfogo aria manopola Hostaform.
Air vent valve with Hostaform handwheel.

501	F	☒	☒
50114	1/4"	50	500
50138	3/8"	50	500
50112	1/2"	50	500



Valvola sfogo aria con possibilità di rotazione dello scarico.
Filetto tenuta O-ring.
Air vent valve for radiators with adjustable drain, O-ring seal on thread.

503	F	☒	☒
50312	1/2"	25	250



Valvola sfogo aria cromata con possibilità di rotazione dello scarico. Filetto tenuta O-ring.
Chromium-plated air vent valve for radiators with adjustable drain, O-ring seal on thread.

503CR	F	☒	☒
50312CR	1/2"	25	250



Valvola di sicurezza a membrana M/F.
Diaphragm, safety valve M/F.

565		
56512 BAR 1,5	1/2" M/F	10
56512 BAR 3	1/2" M/F	10
56512 BAR 4	1/2" M/F	10
56512 BAR 6	1/2" M/F	10
56512 BAR 7	1/2" M/F	10



Valvola di sicurezza a membrana F/F.
Diaphragm, safety valve F/F.

565F		
56512F BAR 1,5	1/2" F/F	10
56512F BAR 3	1/2" F/F	10
56512F BAR 4	1/2" F/F	10
56512F BAR 6	1/2" F/F	10
56512F BAR 7	1/2" F/F	10



Gruppo di alimentazione M/F con manometro Ø63.
Automatic supply valve M/F with gauge Ø63.

570			
57012	1/2" M/F	1	20



Gruppo di alimentazione M/F.
Automatic supply valve M/F.

571			
57112	1/2" M/F	1	20



Valvola anti colpo d'ariete.
Stopshock valve.

592			
59212	1/2"	1	20



Valvola F/F ad incasso con cappuccio in ottone cromato.
Set valve F/F with chromium-plated brass cap.

628CR			
628CR12	1/2"	1	10



Riduttore di pressione (PN15) con attacchi F/F nichelato
con attacco manometro.
Nickel pressure reducing (PN15) with F/F and gauge connection.

572			
57212	1/2"	1	20
57234	3/4"	1	20



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi M/M - sede Inox.
Pressure reducing (PN 25) with M/M fittings and Inox seat.

574			
57412	1/2"	1	20
57434	3/4"	1	20
5741	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi F/F - sede Inox.
Pressure reducing (PN 25) with F/F fittings and Inox seat.

573			
57312	1/2"	1	20
57334	3/4"	1	20
5731	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con attacchi F/F - sede Inox.
Pressure reducing (PN 25) with F/F connections and Inox seat.

575			
57512	1/2"	1	20
57534	3/4"	1	20
5751	1"	1	5



Riduttore di pressione (PN 25) con raccordi M/M - sede Inox.
Manometri in entrata e in uscita.
Pressure reducing (PN 25) with fittings M/M and Inox seat.
Entry and exit pressure gauge.

579			
57912	1/2"	1	5
57934	3/4"	1	5



Filtro autopulente (PN25) con manometro, cartuccia inox filtrazione 100 Micron oppure 300 Micron.
Self cleaning filter (PN25) with gauge, 100 or 300 Micron - inox cartridge

590			
590121	1/2"-3/4"	100 Micron	1
590123	1/2"-3/4"	300 Micron	1

Filtro autopulente (PN25) con cartuccia inox filtrazione 100 Micron oppure 300 Micron.
Self cleaning filter (PN25) 100 or 300 Micron - inox cartridge

591			
591121	1/2"-3/4"	100 Micron	1
591123	1/2"-3/4"	300 Micron	1

4 possibilità di collegamento, grazie al sistema 4 in 1:
4 connection options, thanks to the 4-in-1 system:



1/2" M con bocchettone
1/2" M with fitting




3/4" F con bocchettone girevole
3/4" F changed the side of the fitting



Filetto interno 1/2"
Inside thread 1/2"F



Filetto esteno 3/4"M
Outside thread 3/4"M



magnetico
magnetic option

Filtro Y magnetico.
Magnetic Y filter.

594			
59434	3/4"	1	20
5941	1"	1	20



Filtro Y.
Y filter.

593			
59312	1/2"	1	20
59334	3/4"	1	20
5931	1"	1	20
593114	1" 1/4	1	20
593112	1" 1/2	1	20



magnetico
magnetic option

Filtro autopulente magnetico sottocaldaia compatto.
Underboiler magnetic compact self cleaning filter.

595			
59534	3/4"	1	5

Filtrazione magnetica
Magnetic filtration



Filtrazione meccanica
Mechanical filtration





Filtro autopulente F/F, filtrazione 100 micron/ 300 micron, due manometri e rubinetto di scarico.
Self cleaning filter F/F with 100/300 micron cartridge, two gauge and drain water tap.

577			
57712	1/2"	100 micron	1
57734	3/4"	100 micron	1
5771	1"	100 micron	1
577114	1"1/4	100 micron	1
577112	1"1/2	100 micron	1

578			
57812	1/2"	300 micron	1
57834	3/4"	300 micron	1
5781	1"	300 micron	1
578114	1"1/4	300 micron	1
578112	1"1/2	300 micron	1



Filtro autopulente M/M filtrazione 100 micron, due manometri e rubinetto di scarico.
Self cleaning filter M/M with 100 micron cartridge, two gauge and drain water tap.

577M			
57712M	1/2"	100 micron	1
57734M	3/4"	100 micron	1



Filtro autopulente MAGNETICO F/F, filtrazione 100 micron, due manometri e rubinetto di scarico.
MAGNETIC self cleaning filter F/F with 100 micron cartridge, two gauge and drain water tap.

589			
58912	1/2"	100 micron	1
58934	3/4"	100 micron	1
5891	1"	100 micron	1
589114	1"1/4	100 micron	1
589112	1"1/2	100 micron	1



Filtro autopulente M/M filtrazione 100 micron, con rubinetto di scarico.
Self cleaning filter M/M with 100 micron cartridge, with drain water tap.

577MS			
57712MS	1/2"	100 micron	1
57734MS	3/4"	100 micron	1

magnetico
magnetic option



Termomanometro Ø 80 mm. Attacco 1/4" posteriore.
Thermogauge 1/4", Ø mm 80, back connection.

576TP			
5766TP	0÷6 bar	10	50
57610TP	0÷10bar	10	50




Manometro Ø 63 mm. Attacco 1/4" posteriore.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 63, back connection.

576BP			
5766BP	0÷6 bar	10	50
57610BP	0÷10bar	10	50



Manometro Ø 50 mm. Attacco 1/4"G posteriore o radiale.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 50, gas back or radial connection.

576			
5766P	0÷6 bar	10	50
57610P	0÷10bar	10	50
5766R	0÷6 bar	10	50
57610R	0÷10bar	10	50



Cartuccia filtro di ricambio 100 micron.
Spare filter cartridge from 100 micron.

577R			
57734R	1/2"-3/4"	100 micron	1
5771R	1"-1"1/4	100 micron	1
57712R	1"1/2	100 micron	1



Termomanometro Ø 80 mm. Attacco 1/4" radiale.
Thermogauge 1/4", Ø mm 80, radial connection.

576TR			
5766TR	0÷6 bar	10	50
57610TR	0÷10bar	10	50



Manometro Ø 63 mm. Attacco 1/4" radiale.
Pressure gauge 1/4", Ø mm 63, radial connection.

576BR			
5766BR	0÷6 bar	10	50
57610BR	0÷10bar	10	50



Termometro bimetallico Ø 40 mm - scala 0°÷80°C.
Bimetallic thermometer Ø mm 40 - range from 0° to 80°C.

614			
614	-		10
61412	1/2G		10



Cartuccia filtro di ricambio 300 micron.
Spare filter cartridge from 300 micron.

578R			
57834R	1/2"-3/4"	300 micron	1
5781R	1"-1"1/4	300 micron	1
57812R	1"1/2	300 micron	1



Valvola di zona 2 vie M/F con bocchettone.
Zone valve with 2 ways M/F with fitting.

580			
58034	3/4"	1	5
5801	1"	1	5



Valvola di zona 2 vie M/F con bocchettone e servocomando.
Zone valve with 2 ways M/F with fitting and servomotor.

580S			
58034S	3/4"	1	5
5801S	1"	1	5



Valvola di zona 2 vie M/M con bocchettoni.
Zone valve with 2 ways M/M with fittings.

581			
58134	3/4"	1	5
5811	1"	1	5



Valvola di zona 2 vie M/M con bocchettoni e servocomando.
Zone valve with 2 ways M/M with fittings and servomotor.

581S			
58134S	3/4"	1	5
5811S	1"	1	5




Servocomando per valvole di zona.
Servomotor for zone valves.

584			
58423	230 V.	1	5




Valvola di zona 3 vie M/M con by-pass sull'attacco inferiore.
Zone valve with 3 ways M/M with by-pass and lower connection.

582			
58234	3/4"	1	5
5821	1"	1	5




Valvola di zona 3 vie M/M deviatrice con ingresso sull'attacco inferiore e uscita sull'attacco superiore destro o sinistro.
3 ways diverter zone valve M/M with input from the lower connection and output to the upper right or left connection.

583			
58334	3/4"	1	5
5831	1"	1	5




Valvola di zona 3 vie M/M con by-pass sull'attacco inferiore e servocomando.
Zone valve with 3 ways M/M with by-pass and lower connection and servomotor.


582S			
58234S	3/4"	1	5
5821S	1"	1	5



Valvola di zona 3 vie M/M deviatrice con ingresso sull'attacco inferiore e uscita sull'attacco superiore destro o sinistro con servocomando.
3 ways diverter zone valve M/M with input from the lower connection and output to the upper right or left connection and servomotor.


583S			
58334S	3/4"	1	5
5831S	1"	1	5






Miscelatore termostatico F/F.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.
Thermostatic mixer F/F.
Maximum entry temperature 85°C.

550		
55012	1/2"	1
55034	3/4"	1
5501	1"	1



Miscelatore termostatico M/M.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.
Thermostatic mixer M/M.
Maximum entry temperature 85°C.

559		
55912	1/2"	1
55934	3/4"	1
5591	1"	1
559114	1"1/4	1
559112	1"1/2	1



Miscelatore termostatico sottoboiler.
Temperatura massima d'ingresso 85°C.
Under boiler thermostatic mixer.
Maximum entry temperature 85°C.

560		
56012	1/2"	1



Valvola di sicurezza atacchi F/F per impianti solari.
Campo di temperatura: -30°÷160°C.
Percentuale di glicole: max 50%.
Safety valve F/F for solar panel systems.
Temperature range: -30°÷160°C.
Glycol percentage: max 50%.

567		
567 BAR 2,5	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 3	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 4	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 6	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 8	1/2" x 3/4"	10
567 BAR 10	1/2" x 3/4"	10



Valvola automatica sfogo aria per impianti solari.
Campo di temperatura: -30°÷160°C.
Percentuale di glicole: max 50%.
Automatic air vent valve for solar panel systems.
Temperature range: -30°÷160°C.
Glycol percentage: max 50%.


510		
51038	3/8"	10
51012	1/2"	10



Valvola deviatrice termostatica solare - taratura 45°C.
Thermostatic solar diverter valve - 45°C calibration

557		
55734	3/4"	1
5571	1"	1

* MISCELATORI SOLAR



Miscelatore termostatico attacchi F/F per impianti solari.
Temperatura massima d'ingresso 100°C.
Thermostatic mixer F/F for solar panel systems.
Maximum entry temperature 100°C.

555 *		
55512	1/2"	1
55534	3/4"	1
5551	1"	1



Miscelatore termostatico attacchi M/M per impianti solari.
Temperatura massima d'ingresso 100°C.
Thermostatic mixer M/M for solar panel systems.
Maximum entry temperature 100°C.

556 *		
55612	1/2"	1
55634	3/4"	1
5561	1"	1
556114	1"1/4	1
556112	1"1/2	1



Miscelatore termostatico solare con bocchettoni e valvole di non ritorno.
Thermostatic solar mixer with fittings and check valves.



558 *		
55812	1/2"	1
55834	3/4"	1

Collettori

Manifolds

Ogni collettore ha manopole complete di dischetti serigrafati su entrambe le facciate che permettono di selezionare i colori blu o rosso e le descrizioni per impianti sanitari o di riscaldamento.

Any manifold has handwheels with two disks on every front blue or red printed, with descriptions for sanitary or heating system.



- Collettori con valvole di intercettazione**
- Collettore per impianti sanitari e di riscaldamento
 - Corpo in ottone CB753S, norma UNI EN1982
 - Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN12164
 - Guarnizioni in EPDM al perossido, norma UNI EN681-1
 - Manopola ABS bianco RAL9010
 - Dischetti in alluminio serigrafato
 - Trattamento superficiale cromato
 - Pressione massima d'esercizio: 11 bar
 - Campo di temperatura: 5÷100°C
 - Fluido d'impiego: acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
 - Attacchi 3/4" M/F oppure attacchi 1" M/F
 - Derivazioni filetto 24x19
 - Interasse derivazioni 45 mm.

- Manifold with wiretap valve**
- Manifold for sanitary and heating systems
 - Brass CB753S body, according to UNI EN1982
 - Brass CW614N screw stem, according to UNI EN12164
 - Peroxide EPDM monocone, according to UNI EN681-1
 - White RAL9010 ABS hand whell
 - Serigraphied aluminium disks
 - Chromium plated
 - Max operating pressure: 11 Bar
 - Temperature range: 5÷100°C
 - Working fluid: water-glycol fluid (max 30%)
 - 3/4" M/F connections or 1" M/F connections
 - Thread 24x19
 - Center distance connections 45 mm.



Collettore M/F a due derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and two connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6402D	F	⊠	⊞
640342D	3/4"	1	20
64012D	1"	1	20



Collettore M/F a due derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with two manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6402	F	⊠	⊞
640342	3/4"	1	20
64012	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and three connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6403D	F	⊠	⊞
640343D	3/4"	1	20
64013D	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with three manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6403	F	⊠	⊞
640343	3/4"	1	20
64013	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and four connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6404D	F	⊠	⊞
640344D	3/4"	1	20
64014D	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with four manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6404	F	⊠	⊞
640344	3/4"	1	20
64014	1"	1	20



Collettore M/F a due derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and two connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6402DG			
640342DG	3/4"	1	20
64012DG	1"	1	20



Collettore M/F a due derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with two manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.


6402G			
640342G	3/4"	1	20
64012G	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and three connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6403DG			
640343DG	3/4"	1	20
64013DG	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with three manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.


6403G			
640343G	3/4"	1	20
64013G	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con detentore per bilanciamento circuiti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with lockshields and four connections for circuits balance, thread 24x19. For copper, plastic and multilayer pipe.

6404DG			
640344DG	3/4"	1	20
64014DG	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni con arresti manuali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with four manual stoppers, thread 24x19. Connections for copper, plastic and multilayer pipe.

6404G			
640344G	3/4"	1	20
64014G	1"	1	20



Collettore M/F 3/4" a due derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with two stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6392G			
639342G	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a tre derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with three stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6393G			
639343G	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a quattro derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F 3/4" with four stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6394G			
639344G	3/4"	5	25



Ogni collettore ha manopole complete di dischetti serigrafati su entrambe le facciate che permettono di selezionare i colori blu o rosso e le descrizioni per impianti sanitari o di riscaldamento.

Any manifold has handwheels with two disks on every front blue or red printed, with descriptions for sanitary or heating system.



Collettore M/F 3/4" a due derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Manifold M/F 3/4" with two stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6392			
639342	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a tre derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Manifold M/F 3/4" with three stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6393			
639343	3/4"	5	25



Collettore M/F 3/4" a quattro derivazioni con arresti, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Manifold M/F 3/4" with four stoppers, connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

6394			
639344	3/4"	5	25



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.
Polygon spanner for 24 and 27 mm hexagon nuts.

637		
637	24-27	1



Ogni collettore ha manopole complete di dischetti serigrafati su entrambe le facciate che permettono di selezionare i colori blu o rosso e le descrizioni per impianti sanitari o di riscaldamento.
Any manifold has handwheels with two disks on every front blue or red printed, with descriptions for sanitary or heating system.



Collettore M/F a due derivazioni attacco 1/2" femmina. Interasse derivazioni 45 mm.
Manifold M/F with two connections 1/2" female. Center distance 45 mm.

6402F			
640342F	3/4"	1	20
64012F	1"	1	20



Collettore M/F a tre derivazioni attacco 1/2" femmina. Interasse derivazioni 45 mm.
Manifold M/F with three connections 1/2" female. Center distance 45 mm.

6403F			
640343F	3/4"	1	20
64013F	1"	1	20



Collettore M/F a quattro derivazioni attacco 1/2" femmina. Interasse derivazioni 45 mm.
Manifold M/F with four connections 1/2" female. Center distance 45 mm.

6404F			
640344F	3/4"	1	20
64014F	1"	1	20



Collettore componibile in ottone cromato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato, corredato di vite 8MA e O-Ring per accoppiamento.

Chromium-plated brass distribution manifold, thread 24x19, with connections for copper, plastic and multilayer pipe and with 8MA screw and O-rings for connection.

630				
63034	3/4"	2+2	1	20
6301	1"	2+2	1	20



Collettore componibile in ottone giallo con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato, corredato di vite 8MA e O-Ring per accoppiamento.

Yellow brass distribution manifold, thread 24x19, with connections for copper, plastic and multilayer pipe and with 8MA screw and O-rings for connection.

631				
63134	3/4"	2+2	1	20
6311	1"	2+2	1	20



Collettore componibile premontato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Pre-assembled distribution manifold with connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

635			
635344	3/4"	4+4	1
635346	3/4"	6+6	1
635348	3/4"	8+8	1
6353410	3/4"	10+10	1
63514	1"	4+4	1
63516	1"	6+6	1
63518	1"	8+8	1
635110	1"	10+10	1



Collettore componibile premontato con derivazioni, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Pre-assembled distribution manifold with connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

636			
636344	3/4"	4+4	1
636346	3/4"	6+6	1
636348	3/4"	8+8	1
6363410	3/4"	10+10	1
63614	1"	4+4	1
63616	1"	6+6	1
63618	1"	8+8	1
636110	1"	10+10	1



Vite a brugola di ricambio per collettore serie 630 - 631.

Screw parts for distribution manifold series 630 - 631.

633		
6338	8MA	10
63310	10MA	10



Anello O-ring in EPDM per accoppiamento collettore serie 630/631.

O-ring EPDM for distribution manifold series 630/631.

634		
63434	3/4"	20
6341	1"	20



Collettore M/F cromato a due derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated manifold M/F with two lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

600C			
60034C	3/4"	10	50
6001C	1"	10	50



Collettore M/F a due derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with two lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

600			
60034	3/4"	10	50
6001	1"	10	50



Collettore M/F cromato a tre derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated manifold M/F with three lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

601C			
60134C	3/4"	10	50
6011C	1"	10	50



Collettore M/F a tre derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with three lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

601			
60134	3/4"	10	50
6011	1"	10	50



Collettore M/F cromato a quattro derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium-plated manifold M/F with four lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

602C			
60234C	3/4"	10	50
6021C	1"	8	40



Collettore M/F a quattro derivazioni laterali, filetto 24x19. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Manifold M/F with four lateral connections for copper, plastic and multilayer pipe, thread 24x19.

602			
60234	3/4"	10	50
6021	1"	8	40



Collettore 2 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
2 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.

600EC			
600114EC	1"1/4	5	25



Collettore 2 vie M/F derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
2 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.

600E			
600114E	1"1/4	5	25



Collettore 3 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
3 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.

601EC			
601114EC	1"1/4	5	25



Collettore 3 vie M/F derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
3 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.

601E			
601114E	1"1/4	5	25



Collettore 4 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
4 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.

602EC			
602114EC	1"1/4	5	25



Collettore 4 vie M/F derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 3/4 maschio eurocono.
4 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 3/4" male eurocone.


602E			
602114E	1"1/4	5	25

COLLETTORI CON ATTACCHI 3/4 EUROCONO
Manifolds with 3/4 eurocone connections



Esempio collettore con raccordo Ø26 (Art. 7093426M)
Example manifold with fitting Ø26 (Art. 7093426M)

COLLETTORI CON ATTACCHI 24x19
Manifolds with connections 24x19



- A** Tubo multistrato fino Ø20 / Multilayer pipe up to Ø20
- B** Tubo plastica fino Ø20 / Plastic pipe up to Ø20
- C** Tubo rame fino Ø16 / Copper pipe up to Ø16



Collettore 2 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
2 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

600C			
600114C	1"1/4"	5	25



Collettore 2 vie M/F derivazioni interasse 50 mm. Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
2 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

600			
600114	1"1/4"	5	25



Collettore 3 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
3 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

601C			
601114C	1"1/4"	5	25



Collettore 3 vie M/F derivazioni interasse 50 mm. Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
3 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

601			
601114	1"1/4"	5	25



Collettore 4 vie M/F cromato derivazioni interasse 50 mm.
Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
4 ways chromium-plated manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

602C			
602114C	1"1/4"	5	25



Collettore 4 vie M/F derivazioni interasse 50 mm. Attacco 24x19 sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato fino Ø20.
4 ways manifold M/F center distance connections 50 mm. Connection 24x19 interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe up to Ø20.

602			
602114	1"1/4"	5	25



Coibentazione termica in polietilene espanso reticolato termoforato
Thermal insulation in thermoformed cross-linked expanded polyethylene

C			
C2	2 vie	5	25
C3	3 vie	5	25
C4	4 vie	5	25

Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.
Interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe.

- A** Tubo multistrato fino Ø20
Multilayer pipe until Ø20
- B** Tubo plastica fino Ø20
Plastic pipe until Ø20
- C** Tubo rame Ø15-16
Copper pipe Ø15-16
- D** Tubo rame Ø10-12-14
Copper pipe Ø10-12-14



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
- Guarnizioni EPDM perossido, norma UNI EN 681-1, (non adatte in presenza di oli minerali e idrocarburi)
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Fluido d'impiego: acqua, soluzioni glicolate Max 30%
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Campo di temperatura: -20°C ÷ +110°C.

TECHNICAL DATA

- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
- EPDM peroxide O-ring, according to UNI EN 681-1, (not in presence of mineral oil and hydrocarbon)
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Working fluid: water, glycol fluid Max 30%
- Max operating pressure: 12 bar
- Temperature range: from -20°C to +110°C.



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 gialla.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.

720	📏	⊠	⊠
72010	Ø10	50	250
72012	Ø12	50	250
72014	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 gialla.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.

721	📏	⊠	⊠
72115	Ø15	50	250
72116	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica. Calotta filetto 24x19 gialla.

Fitting for plastic pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

751	📏	⊠	⊠
75112	12 x 2	50	250
75115	15 x 2,5	50	250
75116	16 x 2	50	250
75117	17 x 2	50	250
75118	18 x 2,5	50	250
75120	20 x 2	50	250
75125	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato. Calotta filetto 24x19 gialla.

Fitting for multilayer pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

753	📏	⊠	⊠
75314	14 x 2	50	250
75315	15 x 2,5	50	250
75316	16 x 2	50	250
753162	16 x 2,25	50	250
753166	16,2 x 2,6	50	250
753168	16,8 x 2,5	50	250
75317	17 x 2	50	250
753177	17 x 2,7	50	250
75318	18 x 2	50	250
75320	20 x 2	50	250
753202	20 x 2,25	50	250
75325	20 x 2,5	50	250
75329	20 x 2,9	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

720C	📏	⊠	⊠
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

721C	📏	⊠	⊠
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.

Fitting for plastic pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C	📏	⊠	⊠
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.

Fitting for multilayer pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

753C	📏	⊠	⊠
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250



Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18.

Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18. Chromium-plated.


853			
85318G	24x19F - Ø18	30 mm	25



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium fitting thread 24x19 M/F. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

855			
85524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio.

Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection.

857			
85724	24x19F-1/2"M	30 mm	25

Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18 con ogiva di tenuta.

Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18 with seal. Chromium-plated.

863			
86318G	24x19F - Ø18	30 mm	25



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio con ogiva di tenuta.

Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection with seal.

867			
86724	24x19F-1/2"M	30 mm	25



Tappo di testa femmina con attacco per sfiato.

Female head cap with discharging connection.

719		
7193438	3/4" x 3/8"	25
7193412	3/4" x 1/2"	25
719138	1" x 3/8"	25
719112	1" x 1/2"	25



Tappo cieco cromato con guarnizione.

Chromium-plated end cap with seal.

620C		
62012C	1/2"	50
62034C	3/4"	50
6201C	1"	50
620114C	1"1/4	50



Tappo di testa femmina cromato con foro di riduzione.

Chromium-plated female head cap with reduction.

625C		
6253438C	3/4" x 3/8"	50
625138C	1" x 3/8"	50
625112C	1" x 1/2"	50



Tappo di testa maschio cromato con foro di riduzione.

Chromium-plated male head cap with reduction.

624C		
6243438C	3/4" x 3/8"	50
6243412C	3/4" x 1/2"	50
624138C	1" x 3/8"	50
624112C	1" x 1/2"	50
62411412C	1"1/4 x 1/2"	50

Tappo di testa femmina con attacco per sfiato.

Female head cap with discharging connection.

719C		
7193438C	3/4" x 3/8"	25
7193412C	3/4" x 1/2"	25
719138C	1" x 3/8"	25
719112C	1" x 1/2"	25



Tappo maschio cromato con tenuta O-ring.

Chromium-plated male end cap with O-ring seal.

621C		
62112C	1/2"	50
62134C	3/4"	50
6211C	1"	50
621114C	1"1/4	50



Adattatore eurocono a sede piana con O-Ring e guarnizione.

Eurocono flat seat adapter with O-Ring and gasket.

618		
61834	3/4"	50



Tappo cieco cromato filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.

Chromium-plated end cap thread 24x19 with closing seal.

623C		
623C	24x19	50



Raccordo allungabile 3/4" F/F cromato. Estensione 35 - 50 mm

Extendable fitting 3/4" F/F chrome. Extension 35 - 50 mm.

848			
84834	3/4"	35-50 mm	10



Scelta indicativa della cassetta in plastica art.
665/666
in funzione del numero di vie installabili per i vari collettori.
Nella determinazione degli ingombri è stata considerata la
presenza di un tappo di testa e un raccordo curvo.
Indication for the choise of the plastic cabinets items
665/666
*based on the number of the manifolds connections and the
dimensions of: one head cap and elbow fitting.*

Collettore lineare serie 600 misura 3/4" e 1"
Linear manifold 3/4" and 1" 600 items

📏	📏
3	320
4	320
5	320
6	400
7	400
8	500
9	500
10	500
11	600
12	600

Collettore con arresti serie 640
Manifold with stop 640 items

📏	📏
3	320
4	320
5	400
6	400
7	500
8	500
9	600
10	600

Collettore lineare serie 600 misura 1"1/4
Linear manifold 1"1/4 640 items

📏	📏
3	320
4	320
5	400
6	400
7	500
8	500
9	600
10	600

Collettore complanare serie 630 - 631
Distribution manifold 630 - 631 items

📏	📏
4+4	320
6+6	400
8+8	500
10+10	600
12+12	600

Collettore con arresti serie 639
Manifold with stop 639 items

📏	📏
3	320
4	320
5	320
6	400
7	400
8	500
9	500
10	500
11	600
12	600



Cassetta in plastica componibile completa di
supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti,
complanari da 3/4" - 1" - 1"1/4.
*Modular universal plastic cabinet with brackets and stop for
drawn manifolds.*

665	📏	📏
66532	320 x 260 x 95	20
66540	400 x 260 x 95	20
66550	500 x 260 x 95	10
66560	600 x 260 x 95	10


Ricambi
Spare parts

Coperchio di ricambio per cassetta 665 - 666.
Spare cover for cabinet 665 - 666.

	📏	📏
665132	320 x 260	1
665140	400 x 260	1
665150	500 x 260	1
665160	600 x 260	1

Kit 2 viti in plastica di ricambio per coperchio cassetta 665 - 666.
Kit 2 plastic screws for cover cabinet 665 - 666.

	📏	📏
66510	2	50



Kit supporti di ricambio cassetta 665 - 666.
Kit of spare parts for cabinet 665 - 666.

	📏	📏
66520	KIT	10




Cassetta in plastica monoblocco completa di
supporti per il fissaggio di collettori: semplici, con arresti,
complanari da 3/4" - 1" - 1"1/4.
*Monoblock universal plastic cabinet with brackets and stop for
drawn manifolds.*

666	📏	📏
66632	320 x 260 x 95	8
66640	400 x 260 x 95	8
66650	500 x 260 x 95	8
66660	600 x 260 x 95	8



Telaio e coperchio in plastica.
Plastic frame and cover.

650	📏	📏
65032	320 x 260	10
65040	400 x 260	10
65050	500 x 260	10
65060	600 x 260	10



Collettore di distribuzione F/F 1" premontato con raccordi.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato, cromato.
Pre-assembled distribution manifold F/F 1".
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromium-plated.

607C	F		⊗
6071C2	1" x 2 vie	(24x19)	10
6071C3	1" x 3 vie	(24x19)	10
6071C4	1" x 4 vie	(24x19)	10
6071C5	1" x 5 vie	(24x19)	10
6071C6	1" x 6 vie	(24x19)	5
6071C7	1" x 7 vie	(24x19)	5
6071C8	1" x 8 vie	(24x19)	5
6071C9	1" x 9 vie	(24x19)	5
6071C10	1" x 10 vie	(24x19)	5
6071C11	1" x 11 vie	(24x19)	5
6071C12	1" x 12 vie	(24x19)	5

607E	F		⊗
6071E2	1" x 2 vie	(3/4" Eurocono)	10
6071E3	1" x 3 vie	(3/4" Eurocono)	10
6071E4	1" x 4 vie	(3/4" Eurocono)	10
6071E5	1" x 5 vie	(3/4" Eurocono)	10
6071E6	1" x 6 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E7	1" x 7 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E8	1" x 8 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E9	1" x 9 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E10	1" x 10 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E11	1" x 11 vie	(3/4" Eurocono)	5
6071E12	1" x 12 vie	(3/4" Eurocono)	5



Collettore di distribuzione F/F 1"1/4 premontato con raccordi.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato, cromato.
Pre-assembled distribution manifold F/F 1"1/4.
Connection for copper, plastic and multilayer pipe.
Chromium-plated.

607C	F		⊗
60714C2	1"1/4 x 2 vie	(24x19)	10
60714C3	1"1/4 x 3 vie	(24x19)	10
60714C4	1"1/4 x 4 vie	(24x19)	10
60714C5	1"1/4 x 5 vie	(24x19)	10
60714C6	1"1/4 x 6 vie	(24x19)	5
60714C7	1"1/4 x 7 vie	(24x19)	5
60714C8	1"1/4 x 8 vie	(24x19)	5
60714C9	1"1/4 x 9 vie	(24x19)	5
60714C10	1"1/4 x 10 vie	(24x19)	5
60714C11	1"1/4 x 11 vie	(24x19)	5
60714C12	1"1/4 x 12 vie	(24x19)	5

607E	F		⊗
60714E2	1"1/4 x 2 vie	(3/4" Eurocono)	10
60714E3	1"1/4 x 3 vie	(3/4" Eurocono)	10
60714E4	1"1/4 x 4 vie	(3/4" Eurocono)	10
60714E5	1"1/4 x 5 vie	(3/4" Eurocono)	10
60714E6	1"1/4 x 6 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E7	1"1/4 x 7 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E8	1"1/4 x 8 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E9	1"1/4 x 9 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E10	1"1/4 x 10 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E11	1"1/4 x 11 vie	(3/4" Eurocono)	5
60714E12	1"1/4 x 12 vie	(3/4" Eurocono)	5



Raccordo diritto M/M con O-ring per collettori serie 607.
Straight fitting M/M with O-ring for 607 series.

626	F		⊗
6261	1"		1
626114	1"1/4		1



Collettore di distribuzione con vitoni termostattizzabili incorporati predisposti per comando elettrotermico (art. 315) e volantino per regolazione manuale, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315) handwheel manual control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore di distribuzione con vitoni termostattizzabili incorporati predisposti per comando elettrotermico (art. 315) e cappuccio di protezione, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.


Chromium-plated distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315) and protection cap. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607VTC		
607VTC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607VTC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607VTC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607VTC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607VTC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607VTC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607VTC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607VTC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607VTC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607VTC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607VTC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607VC		
607VC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607VC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607VC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607VC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607VC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607VC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607VC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607VC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607VC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607VC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607VC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607VTE		
607VTE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607VTE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1

607VE		
607VE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607VE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore di distribuzione con regolatori e misuratori di portata, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated distribution manifold with regulators and flow meters. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607DRC		
607DRC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607DRC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607DRC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607DRC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607DRC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607DRC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607DRC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607DRC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607DRC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607DRC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607DRC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607DRE		
607DRE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607DRE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore di distribuzione con detentori incorporati, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato, **cromato**.

Chromium-plated pre-assembled distribution manifold with lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607DC		
607DC2	1" x 2 vie (24x19)	1
607DC3	1" x 3 vie (24x19)	1
607DC4	1" x 4 vie (24x19)	1
607DC5	1" x 5 vie (24x19)	1
607DC6	1" x 6 vie (24x19)	1
607DC7	1" x 7 vie (24x19)	1
607DC8	1" x 8 vie (24x19)	1
607DC9	1" x 9 vie (24x19)	1
607DC10	1" x 10 vie (24x19)	1
607DC11	1" x 11 vie (24x19)	1
607DC12	1" x 12 vie (24x19)	1

607DE		
607DE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607DE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



- Collettore premontato composto da:
- collettore di andata completo di detentori con regolazione
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
- metal brackets

- Collettore premontato composto da:
- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
- metal brackets

607TC	f	×
607TC2	1" x 2 (24x19)	1
607TC3	1" x 3 (24x19)	1
607TC4	1" x 4 (24x19)	1
607TC5	1" x 5 (24x19)	1
607TC6	1" x 6 (24x19)	1
607TC7	1" x 7 (24x19)	1
607TC8	1" x 8 (24x19)	1
607TC9	1" x 9 (24x19)	1
607TC10	1" x 10 (24x19)	1
607TC11	1" x 11 (24x19)	1
607TC12	1" x 12 (24x19)	1

607TF	f	×
607TF2	1" x 2 (24x19)	1
607TF3	1" x 3 (24x19)	1
607TF4	1" x 4 (24x19)	1
607TF5	1" x 5 (24x19)	1
607TF6	1" x 6 (24x19)	1
607TF7	1" x 7 (24x19)	1
607TF8	1" x 8 (24x19)	1
607TF9	1" x 9 (24x19)	1
607TF10	1" x 10 (24x19)	1
607TF11	1" x 11 (24x19)	1
607TF12	1" x 12 (24x19)	1

607TCE	f	×
607TCE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607TCE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607TCE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607TCE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607TCE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607TCE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607TCE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607TCE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607TCE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607TCE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607TCE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1

607TFE	f	×
607TFE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607TFE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607TFE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607TFE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607TFE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607TFE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607TFE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607TFE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607TFE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607TFE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607TFE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1



- Collettore premontato composto da:
- collettore di andata completo di detentori con regolazione
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - terminali di carico/scarico
 - supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
- charged/discharged group
- metal brackets

607TA	f	×
607TA2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TA3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TA4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TA5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TA6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TA7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TA8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TA9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TA10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TA11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TA12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TAE	f	×
607TAE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TAE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



- Collettore premontato composto da:
- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - gruppi di carico/scarico
 - supporti di fissaggio

Pre-assembled distribution manifold composed by:

- inlet manifold with regulators and flow meters
- outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
- charged/discharged group
- metal brackets

607TS	f	×
607TS2	1" x 2 vie (24x19)	1
607TS3	1" x 3 vie (24x19)	1
607TS4	1" x 4 vie (24x19)	1
607TS5	1" x 5 vie (24x19)	1
607TS6	1" x 6 vie (24x19)	1
607TS7	1" x 7 vie (24x19)	1
607TS8	1" x 8 vie (24x19)	1
607TS9	1" x 9 vie (24x19)	1
607TS10	1" x 10 vie (24x19)	1
607TS11	1" x 11 vie (24x19)	1
607TS12	1" x 12 vie (24x19)	1

607TSE	f	×
607TSE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1
607TSE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1



Collettore in ACCIAIO con vitoni termostattizzabili incorporati predisposti per comando elettrotermico (art. 315) e volantino per regolazione manuale, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Stainless steel distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315) handwheel manual control. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore in ACCIAIO con vitoni termostattizzabili incorporati predisposti per comando elettrotermico (art. 315) e cappuccio di protezione, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Stainless steel distribution manifold with valves prepared for the thermoelectric regulation (art. 315) and protection cap. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore in ACCIAIO con regolatori e misuratori di portata, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Stainless steel distribution manifold with regulators and flow meters. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.



Collettore in ACCIAIO con detentori incorporati, connessioni attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Stainless steel distribution manifold with lockshield. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

607AVTC	f		⊗
607AVTC2	1" x 2 vie (24x19)	1	
607AVTC3	1" x 3 vie (24x19)	1	
607AVTC4	1" x 4 vie (24x19)	1	
607AVTC5	1" x 5 vie (24x19)	1	
607AVTC6	1" x 6 vie (24x19)	1	
607AVTC7	1" x 7 vie (24x19)	1	
607AVTC8	1" x 8 vie (24x19)	1	
607AVTC9	1" x 9 vie (24x19)	1	
607AVTC10	1" x 10 vie (24x19)	1	
607AVTC11	1" x 11 vie (24x19)	1	
607AVTC12	1" x 12 vie (24x19)	1	

607AVC	f		⊗
607AVC2	1" x 2 vie (24x19)	1	
607AVC3	1" x 3 vie (24x19)	1	
607AVC4	1" x 4 vie (24x19)	1	
607AVC5	1" x 5 vie (24x19)	1	
607AVC6	1" x 6 vie (24x19)	1	
607AVC7	1" x 7 vie (24x19)	1	
607AVC8	1" x 8 vie (24x19)	1	
607AVC9	1" x 9 vie (24x19)	1	
607AVC10	1" x 10 vie (24x19)	1	
607AVC11	1" x 11 vie (24x19)	1	
607AVC12	1" x 12 vie (24x19)	1	

607ADRC	f		⊗
607ADRC2	1" x 2 vie (24x19)	1	
607ADRC3	1" x 3 vie (24x19)	1	
607ADRC4	1" x 4 vie (24x19)	1	
607ADRC5	1" x 5 vie (24x19)	1	
607ADRC6	1" x 6 vie (24x19)	1	
607ADRC7	1" x 7 vie (24x19)	1	
607ADRC8	1" x 8 vie (24x19)	1	
607ADRC9	1" x 9 vie (24x19)	1	
607ADRC10	1" x 10 vie (24x19)	1	
607ADRC11	1" x 11 vie (24x19)	1	
607ADRC12	1" x 12 vie (24x19)	1	

607ADC	f		⊗
607ADC2	1" x 2 vie (24x19)	1	
607ADC3	1" x 3 vie (24x19)	1	
607ADC4	1" x 4 vie (24x19)	1	
607ADC5	1" x 5 vie (24x19)	1	
607ADC6	1" x 6 vie (24x19)	1	
607ADC7	1" x 7 vie (24x19)	1	
607ADC8	1" x 8 vie (24x19)	1	
607ADC9	1" x 9 vie (24x19)	1	
607ADC10	1" x 10 vie (24x19)	1	
607ADC11	1" x 11 vie (24x19)	1	
607ADC12	1" x 12 vie (24x19)	1	

607AVTE	f		⊗
607AVTE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVTE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1	

607AVE	f		⊗
607AVE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1	
607AVE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1	

607ADRE	f		⊗
607ADRE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADRE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1	

607ADE	f		⊗
607ADE2	1" x 2 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE3	1" x 3 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE4	1" x 4 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE5	1" x 5 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE6	1" x 6 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE7	1" x 7 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE8	1" x 8 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE9	1" x 9 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE10	1" x 10 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE11	1" x 11 vie (3/4" Eurocono)	1	
607ADE12	1" x 12 vie (3/4" Eurocono)	1	



- Collettore premontato in ACCIAIO composto da:
- collettore di andata completo di detentori con regolazione
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - supporti di fissaggio
- Stainless steel** pre-assembled distribution manifold composed by:
- inlet manifold with regulators
 - outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
 - metal brackets

607ATC	F	☒
607ATC2	1" x 2 (24x19)	1
607ATC3	1" x 3 (24x19)	1
607ATC4	1" x 4 (24x19)	1
607ATC5	1" x 5 (24x19)	1
607ATC6	1" x 6 (24x19)	1
607ATC7	1" x 7 (24x19)	1
607ATC8	1" x 8 (24x19)	1
607ATC9	1" x 9 (24x19)	1
607ATC10	1" x 10 (24x19)	1
607ATC11	1" x 11 (24x19)	1
607ATC12	1" x 12 (24x19)	1

607ATCE	F	☒
607ATCE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607ATCE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607ATCE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607ATCE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607ATCE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607ATCE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607ATCE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607ATCE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607ATCE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607ATCE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607ATCE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1

- Collettore premontato in ACCIAIO composto da:
- collettore di andata completo di regolatori e misuratori di portata
 - collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico (art. 315)
 - supporti di fissaggio
- Stainless steel** pre-assembled distribution manifold composed by:
- inlet manifold with regulators and flow meters
 - outlet manifold with intercepting valves arranged for electrothermal control (items 315)
 - metal brackets

607ATF	F	☒
607ATF2	1" x 2 (24x19)	1
607ATF3	1" x 3 (24x19)	1
607ATF4	1" x 4 (24x19)	1
607ATF5	1" x 5 (24x19)	1
607ATF6	1" x 6 (24x19)	1
607ATF7	1" x 7 (24x19)	1
607ATF8	1" x 8 (24x19)	1
607ATF9	1" x 9 (24x19)	1
607ATF10	1" x 10 (24x19)	1
607ATF11	1" x 11 (24x19)	1
607ATF12	1" x 12 (24x19)	1

607ATFE	F	☒
607ATFE2	1" x 2 3/4" Eurocono	1
607ATFE3	1" x 3 3/4" Eurocono	1
607ATFE4	1" x 4 3/4" Eurocono	1
607ATFE5	1" x 5 3/4" Eurocono	1
607ATFE6	1" x 6 3/4" Eurocono	1
607ATFE7	1" x 7 3/4" Eurocono	1
607ATFE8	1" x 8 3/4" Eurocono	1
607ATFE9	1" x 9 3/4" Eurocono	1
607ATFE10	1" x 10 3/4" Eurocono	1
607ATFE11	1" x 11 3/4" Eurocono	1
607ATFE12	1" x 12 3/4" Eurocono	1



Gruppo per pannelli radianti con regolazione a punto fisso.
Pompa elettronica in classe energetica A Para 25/7-130 mm.
Set point regulating unit for radiant heating systems. Electronic pump regulator in energy efficiency class A Para 25/7-130 mm.

586	F	☒
5861	1"x 3/4"	1
5861WP	1"x 3/4"	1



Azionatore elettrotermico attacco M30x1,5.
Alimentazione a 230 V. (Normalmente chiuso).
Electrothermal actuator, connection M30x1,5. Voltage 230 V. (Normally closed).

315	F	☒	☒
31523S	230 V - 4 fili	1	50



Gruppo per pannelli radianti con regolazione a punto fisso.
Pompa elettronica in classe energetica A Para 25/7-130 mm.
Detentore di regolazione e valvola termostattizzabile
Set point regulating unit for radiant heating systems. Electronic pump regulator in energy efficiency class A Para 25/7-130 mm. Regulating lockshield valve with thermostatic option.

587	F	☒
5871	1"x 3/4"	1
5871WP	1"x 3/4"	1

Comando termostatico con sonda a distanza,
limitazione temperatura del fluido 20°C ÷ 65°C.
Thermostatic head with remote sensor, limit temperature of the fluid from 20°C to 65°C.

314	F	☒	☒
31412	M30 x 1,5	1	10

WP = senza pompa e scatola precablat
WP = without pump and prewired box



Raccordo 3/4" eurocono per tubo multistrato.

Compression fitting for multilayer pipe,
connections 3/4" eurocone.

755C	f	⊗	⊗
75514C	14 x 2	50	250
75516C	16 x 2	50	250
755162C	16 x 2,25	50	250
75517C	17 x 2	50	250
75518C	18 x 2	50	250
75520C	20 x 2	50	250
75525C	20 x 2,5	50	250



Raccordo 3/4" eurocono per tubo rame ogiva in gomma.

Compression fitting for copper pipe with rubber monocone,
connections 3/4" eurocone.

613	f	⊗	⊗
61312	3/4" x 12	50	250
61314	3/4" x 14	50	250
61315	3/4" x 15	50	250
61316	3/4" x 16	50	250
61318	3/4" x 18	50	250



Svasatore per tubi Ø 16, 20, 26.

Reamer for pipes Ø 16, 20, 26.

960	f	⊗
960	Ø 16-20-26	5



Raccordo da 3/4" per tubo plastica.

Compression fitting for plastic pipe, connections 3/4" eurocone.

756C	f	⊗	⊗
75614C	14 x 2	50	250
75616C	16 x 2	50	250
75617C	17 x 2	50	250
75620C	20 x 2	50	250
75625C	20 x 2,5	50	250



Adattatore eurocono a sede piana con O-Ring e guarnizione.

Eurocono flat seat adapter with O-Ring and gasket.

618	f	⊗
61834	3/4"	50




Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.

Polygon spanner mm 24 and 27 mm.

637	f	⊗
637	24-27	1

Sistema intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.
Interchangeable system for copper, plastic and multilayer pipe.



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

720C	f	⊗	⊗
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.

Fitting for plastic pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C	f	⊗	⊗
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma, calotta filetto 24x19 cromata.

Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

721C	f	⊗	⊗
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.

Fitting for multilayer pipe.
Chromium-plated brass nut thread 24x19.

753C	f	⊗	⊗
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250



Azionatore elettrotermico attacco M30x1,5.
Alimentazione a 230 V. (Normalmente chiuso).

*Electrothermal actuator, connection M30x1,5.
Voltage 230 V. (Normally closed).*

315			
31523S	230 V - 4 fili	1	50



Valvola termostatica diritta con Aazionatore elettrotermico 230V.

Thermostatic valve with electrothermal actuator, 230V.

303S			
303S34	3/4"	1	5
303S1	1"	1	5



Detentore dritto cromato.
Attacco tubo ferro e codolo con O-ring.

*Chromium-plated straight lockshield.
Connection for iron pipe and fitting with O-ring..*

230		
23034	3/4"	5
2301	1"	5



Valvola a sfera.
Ball valve.

584R		
58434R	3/4"	5
5841R	1"	5



Comando termostatico con sonda a distanza,
limitazione temperatura del fluido 20°C ÷ 65°C.

*Thermostatic head with remote sensor limit temperature of the
fluid from 20°C to 65°C.*

314			
31412	M30 x 1,5	1	10



Valvola diritta cromata termostattizzabile.
Attacco tubo ferro e codolo con O-ring.

*Chromium-plated straight valve with thermostatic option.
Connection for iron pipe and fitting with O-ring.*

303		
30334	3/4"	5
3031	1"	5

Valvola a sfera, bocchettoni tenuta O-ring.

Ball valve with O-ring seal fitting.

584		
584B	1"	5
584R	1"	5



Valvola a sfera ad angolo con bocchettone tenuta O-ring.
Angle ball valve with with O-ring fitting.

585		
58534R	3/4"	5
58534B	3/4"	5
5851R	1"	5
5851B	1"	5



Termometro bimetallico Ø40 - scala 0°÷80°C.

Bimetallic thermometer Ø40 - range from 0° to 80°C.

614		
614	-	10
61412	1/2G	10



Terminale per collettori con valvola sfogo aria automatica
e rubinetto di scarico.

Manifold's terminal with automatic air vent valve and discharging.

616			
61634	3/4"	1	20
6161	1"	1	20



Coppia staffe metalliche per fissaggio
collettori di distribuzione premontati serie 607.

*Couple of metal brackets for drawn distribution manifolds,
items 607.*

607S		
6071S	1"	2
607114S	1"1/4	2



Gruppo premontato per collettori con valvola sfogo aria
automatica, scarico girevole e termometro 0°÷80°C.

*Manifold's pre-assembled group with automatic air vent valve,
rotating discharging and thermometer from 0° to 80°C.*

615			
6151	1"	1	20



Terminale per collettori con valvola sfogo aria manuale
e rubinetto di scarico.

Manifold's terminal with manual air vent valve and discharging.

617			
61734	3/4"	1	20
6171	1"	1	20



Valvola F/F ad incasso con cappuccio in ottone cromato.

Set valve F/F with chromium-plated brass cap.

628CR			
628CR12	1/2"	1	10



Valvola di scarico acqua

Valve for water discharging.

627		
62712	1/2"	10



Raccordo diritto M/M con O-ring per collettori serie 607.
Straight fitting M/M with O-ring for items 607.

626		
6261	1"	1
626114	1"1/4	1



Raccordo allungabile 3/4" F/F cromato. Estensione 35 - 50 mm
Extendable fitting 3/4" F/F chrome. Extension 35 - 50 mml.

848			
84834	3/4"	35-50 mm	10



Tappo cieco cromato con guarnizione.
Chromium-plated end cap with seal.

620C		
62012C	1/2"	50
62034C	3/4"	50
6201C	1"	50
620114C	1"1/4	50



Tappo maschio cromato con tenuta O-ring.
Chromium-plated male end cap with O-ring seal.

621C		
62112C	1/2"	50
62134C	3/4"	50
6211C	1"	50
621114C	1 1/4"	50



Tappo cieco giallo filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Yellow end cap thread 24x19 with closing seal.

623		
623	24x19	50



Tappo cieco cromato filetto 24x19 con guarnizione di chiusura.
Chromium-plated end cap thread 24x19 with closing seal.

623C		
623C	24x19	50



Tappo di testa maschio cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated male head cap with reduction.

624C		
6243438C	3/4" x 3/8"	50
6243412C	3/4" x 1/2"	50
624138C	1" x 3/8"	50
624112C	1" x 1/2"	50
62411412C	1"1/4 x 1/2"	50



Tappo di testa femmina giallo con attacco per sfiato.
Yellow female head cap with discharging connection.

719		
7193438	3/4" x 3/8"	25
7193412	3/4" x 1/2"	25
719138	1" x 3/8"	25
719112	1" x 1/2"	25



Tappo di testa maschio cromato con attacco per sfiato e scarico.
Chromium-plated male head cap with two connection.

717C		
71734C	3/4" x 3/8" x 1/2"	25
7171C	1" x 1/2" x 1/2"	25



Tappo di testa femmina cromato con foro di riduzione.
Chromium-plated female head cap with reduction.

625C		
6253438C	3/4" x 3/8"	50
625138C	1" x 3/8"	50
625112C	1" x 1/2"	50




Tappo di testa femmina cromato con attacco per sfiato.
Chromium-plated female head cap with discharging connection.

719C		
7193438C	3/4" x 3/8"	25
7193412C	3/4" x 1/2"	25
719138C	1" x 3/8"	25
719112C	1" x 1/2"	25



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.
Polygon spanner for 24 and 27 mm hexagon nuts.

637		
637	24-275	1



Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18.


Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18. Chromium-plated.

853			
85318G	24x19F - Ø18	30 mm	25

Prolunga cromata filetto 24x19 femmina ad attacco tubo rame Ø18 con ogiva di tenuta.

Female fitting thread 24x19, connection for copper pipe Ø18 with seal. Chromium-plated.

863			
86318G	24x19F - Ø18	30 mm	25



Prolunga cromata filetto 24x19 M/F. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.


Chromium fitting thread 24x19 M/F. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

855			
85524	24x19 M/F	30 mm	25

Prolunga cromata filetto 24x19 M/F con ogiva di tenuta. Attacco tubo rame, plastica e multistrato.

Chromium fitting thread 24x19 M/F with seal. Connection for copper, plastic and multilayer pipe.

865			
86524	24x19 M/F	30 mm	25



Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio.

Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection.

857			
85724	24x19F-1/2"M	30 mm	25

Adattatore cromato da filetto 24x19 ad attacco 1/2" gas maschio con ogiva di tenuta.

Chromium fitting reduction 24x19 for male 1/2" gas connection with seal.

867			
86724	24x19F-1/2"M	30 mm	25



Manopola in ABS bianco per collettori serie 639.

White ABS handwheel for manifolds items 639.

643			
643	-	10	

Manopola, dischetti e vite per collettori serie 639.

Handwheel, disks and screw for manifolds items 639.

644			
644	-	1	

Manopola, dischetti e vite per collettori serie 640.

Handwheel, disks and screw for manifolds items 640.

647			
647	-	1	



Manopola in ABS bianco per collettori serie 640.

White ABS handwheel for manifolds items 640.

646			
646	-	10	

Coppia dischetti doppia faccia in alluminio serigrafato.

Couple of serigraphied aluminium double face disks.

645			
645	-	10	

Vite cromata per manopole collettori.

Chromium-plated screw for manifold handwheels.

3190			
3190	3/16W	50	



Vitone per collettori serie 640.

Screw stem for manual manifolds items 640.

648			
64838	3/8"	10	

Vitone per collettori serie 639.

Screw stem for manual manifolds items 639.

649			
64938	3/8"	10	

Vitone per collettori serie 607.

Screw stem for manifolds items 607.

3172			
3172	1/2"	10	



Regolatore e misuratore di portata 0,5÷5 l/min.

Regulator and flow meter 0,5÷5 l/min.

3174			
3174	1/2"	10	

Vitone termostatico per collettori serie 607.

Screw stem with thermostatic option for manifolds items 607.

3171			
3171	1/2"-30 x 1,5	10	

Manopola in ABS bianco per vitone art. 3171.

White ABS handwheel for screw stem items 3171.

3160BB			
3160BB	-	10	

Raccordi

Fittings



Raccordo curvo in ottone giallo.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

810			
81012	24x19	25	125



Raccordo curvo in ottone cromato.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

811			
81112	24x19	25	125



Raccordo curvo maschio in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass male elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

814			
81412	1/2"	25	125
81434	3/4"	25	125



Raccordo curvo maschio in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass male elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

815			
81512	1/2"	25	125
81534	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass female elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

812			
81212	1/2"	25	125
81234	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass female elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

813			
81312	1/2"	25	125
81334	3/4"	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass female wall bearing elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

820			
82012	1/2"	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass female wall bearing elbow fitting, connection for copper, plastic and multilayer pipe.

821			
82112	1/2"	25	125



Raccordo a “T” in ottone giallo con tre attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass tee fitting with three connections for copper, plastic and multilayer pipe.

800			
80012	24x19	25	125



Raccordo a “T” in ottone cromato con tre attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass tee fitting with three connections for copper, plastic and multilayer pipe.

801			
80112	24x19	25	125



Raccordo a “T” femmina in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass female tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

802			
80212	1/2"	25	125
80234	3/4"	25	125



Raccordo a “T” femmina in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass female tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

803			
80312	1/2"	25	125
80334	3/4"	25	125



Raccordo a “T” maschio in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

804			
80412	1/2"	25	125
80434	3/4"	25	125



Raccordo a “T” maschio in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

805			
80512	1/2"	25	125
80534	3/4"	25	125



Raccordo a “T” maschio in ottone giallo con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

806			
80612	1/2"	25	125



Raccordo a “T” maschio in ottone cromato con due attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass male tee fitting with two connections for copper, plastic and multilayer pipe.

807			
80712	1/2"	25	125



Niplex maschio in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass male fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

704			
70438	3/8"	50	250
70412	1/2"	50	250
70434	3/4"	50	250
7041	1"	25	125

Niplex maschio in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass male fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

705			
70538	3/8"	50	250
70512	1/2"	50	250
70534	3/4"	50	250
7051	1"	25	125



Niplex femmina in ottone giallo.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass female fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

708			
70838	3/8"	50	250
70812	1/2"	50	250
70834	3/4"	50	250
7081	1"	25	125

Niplex femmina in ottone cromato.
Attacco tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass female fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

709			
70938	3/8"	50	250
70912	1/2"	50	250
70934	3/4"	50	250
7091	1"	25	125



Niplex doppio in ottone giallo.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Yellow brass double fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

710			
71012	24x19	50	250

Niplex doppio in ottone cromato.
Attacchi tubo rame, plastica e multistrato.
Chromium brass double fitting connection for copper, plastic and multilayer pipe.

711			
71112	24x19	50	250



Raccordo Arteclima attacco 24x19 a pressare.
Arteclima's press fitting, connection 24x19.

964		
96416	24x19 - 16 x 2	20
96420	24x19 - 20 x 2	20



Raccordo Arteclima cromato attacco 24x19 a pressare.
Chromium-plated Arteclima's press fitting, connection 24x19.


965		
96516	24x19 - 16 x 2	20
96520	24x19 - 20 x 2	20

Compatibile con pinze TH - H - U
Suitable for TH - H - U tongs



Svasatore per tubi Ø 16, 20, 26.
Reamer for pipes Ø 16, 20, 26.

960		
960	Ø 16-20-26	5



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Calotta ES.27 ottone CW 617N, Norma UNI EN 12165
 - Guarnizioni EPDM perossido, norma UNI EN 681-1, (non adatte in presenza di oli minerali e idrocarburi)
- Adattatori anelli, serratubi ottone CW614N, norma UNI EN12164
- Fluido d'impiego: acqua, soluzioni glicolate Max 30%
- Pressione massima d'esercizio: 12 bar
- Campo di temperatura: -20°C ÷ +110°C.

TECHNICAL DATA

- Nut of CW 617N brass, according to UNI EN 12165
 - EPDM peroxide O-ring, according to UNI EN 681-1, (not in presence of mineral oil and hydrocarbon)
- Adapter, ring, pipe lock of CW614N brass, according to UNI EN12164
- Working fluid: water, glycol fluid Max 30%
- Max operating pressure: 12 bar
- Temperature range: from -20°C to +110°C.



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 gialla.
Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.

720	📏	⊠	⊞
72010	Ø10	50	250
72012	Ø12	50	250
72014	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 gialla.
Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and yellow brass nut thread 24x19.

721	📏	⊠	⊞
72115	Ø15	50	250
72116	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica. Calotta filetto 24x19 gialla.
Fitting for plastic pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

751	📏	⊠	⊞
75112	12 x 2	50	250
75115	15 x 2,5	50	250
75116	16 x 2	50	250
75117	17 x 2	50	250
75118	18 x 2,5	50	250
75120	20 x 2	50	250
75125	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato. Calotta filetto 24x19 gialla.
Fitting for multilayer pipe. Yellow brass nut thread 24x19.

753	📏	⊠	⊞
75314	14 x 2	50	250
75315	15 x 2,5	50	250
75316	16 x 2	50	250
753162	16 x 2,25	50	250
753166	16,2 x 2,6	50	250
753168	16,8 x 2,5	50	250
75317	17 x 2	50	250
753177	17 x 2,7	50	250
75318	18 x 2	50	250
75320	20 x 2	50	250
753202	20 x 2,25	50	250
75325	20 x 2,5	50	250
75329	20 x 2,9	50	250

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 cromata.
Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

720C	📏	⊠	⊞
72010C	Ø10	50	250
72012C	Ø12	50	250
72014C	Ø14	50	250



Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma. Calotta filetto 24x19 cromata.
Compression fitting connection for copper pipe.
Rubber monocone and chromium-plated brass nut thread 24x19.

721C	📏	⊠	⊞
72115C	Ø15	50	250
72116C	Ø16	50	250



Raccordo per tubo plastica, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for plastic pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

751C	📏	⊠	⊞
75112C	12 x 2	50	250
75115C	15 x 2,5	50	250
75116C	16 x 2	50	250
75117C	17 x 2	50	250
75118C	18 x 2,5	50	250
75120C	20 x 2	50	250
75125C	20 x 2,5	50	250



Raccordo per tubo multistrato, calotta filetto 24x19 cromata.
Fitting for multilayer pipe. Chromium-plated brass nut thread 24x19.

753C	📏	⊠	⊞
75314C	14 x 2	50	250
75315C	15 x 2,5	50	250
75316C	16 x 2	50	250
753162C	16 x 2,25	50	250
753166C	16,2 x 2,6	50	250
753168C	16,8 x 2,5	50	250
75317C	17 x 2	50	250
753177C	17 x 2,7	50	250
75318C	18 x 2	50	250
75320C	20 x 2	50	250
753202C	20 x 2,25	50	250
75325C	20 x 2,5	50	250
75329C	20 x 2,9	50	250



Raccordo curvo doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass elbow fitting connection for multilayer pipe.

810M	f	Ø	⊠	⊞
8101214M	14x2	14x2	25	125
8101216M	16x2	16x2	25	125
81012162M	16x2,25	16x2,25	25	125
8101220M	20x2	20x2	25	125
81012205M	20x2,5	20x2,5	25	125
810126M	26x3	26x3	10	50



Raccordo curvo femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female elbow fitting connection for multilayer pipe.

812M	f	Ø	⊠	⊞
8121214M	1/2"	14x2	25	125
8121216M	1/2"	16x2	25	125
81212162M	1/2"	16x2,25	25	125
8121220M	1/2"	20x2	25	125
81212205M	1/2"	20x2,5	25	125
8123414M	3/4"	14x2	25	125
8123416M	3/4"	16x2	25	125
81234162M	3/4"	16x2,25	25	125
8123420M	3/4"	20x2	25	125
81234205M	3/4"	20x2,5	25	125
8123426M	3/4"	26x3	10	50



Raccordo curvo femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female elbow fitting connection for multilayer pipe.

813M	f	Ø	⊠	⊞
8131214M	1/2"	14x2	25	125
8131216M	1/2"	16x2	25	125
81312162M	1/2"	16x2,25	25	125
8131220M	1/2"	20x2	25	125
81312205M	1/2"	20x2,5	25	125
8133414M	3/4"	14x2	25	125
8133416M	3/4"	16x2	25	125
81334162M	3/4"	16x2,25	25	125
8133420M	3/4"	20x2	25	125
81334205M	3/4"	20x2,5	25	125
8133426M	3/4"	26x3	10	50



Raccordo curvo M per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass male elbow fitting connection for multilayer pipe.

814M				
8141214M	1/2"	14x2	25	125
8141216M	1/2"	16x2	25	125
81412162M	1/2"	16x2,25	25	125
8141220M	1/2"	20x2	25	125
81412205M	1/2"	20x2,5	25	125
8143414M	3/4"	14x2	25	125
8143416M	3/4"	16x2	25	125
81434162M	3/4"	16x2,25	25	125
8143420M	3/4"	20x2	25	125
81434205M	3/4"	20x2,5	25	125
8143426M	3/4"	26x3	10	50
814126M	1"	26x3	10	50



Raccordo curvo F flangiato per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female wall bearing elbow fitting connection for multilayer pipe.

820M				
8201214M	1/2"	14x2	20	100
8201216M	1/2"	16x2	20	100
82012162M	1/2"	16x2,25	20	100
8201220M	1/2"	20x2	20	100
82012205M	1/2"	20x2,5	20	100




Raccordo curvo M per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass male elbow fitting connection for multilayer pipe.

815M				
8151214M	1/2"	14x2	25	125
8151216M	1/2"	16x2	25	125
81512162M	1/2"	16x2,25	25	125
8151220M	1/2"	20x2	25	125
81512205M	1/2"	20x2,5	25	125
8153414M	3/4"	14x2	25	125
8153416M	3/4"	16x2	25	125
81534162M	3/4"	16x2,25	25	125
8153420M	3/4"	20x2	25	125
81534205M	3/4"	20x2,5	25	125
8153426M	3/4"	26x3	10	50
815126M	1"	26x3	10	50



Raccordo curvo F flangiato per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female wall bearing elbow fitting connection for multilayer pipe.

821M				
8211214M	1/2"	14x2	20	100
8211216M	1/2"	16x2	20	100
82112162M	1/2"	16x2,25	20	100
8211220M	1/2"	20x2	20	100
82112205M	1/2"	20x2,5	20	100



Raccordo niplex doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass double fitting connection for multilayer pipe.

710M				
7101214M	14x2	14x2	25	125
7101216M	16x2	16x2	25	125
71012162M	16x2,25	16x2,25	25	125
7101220M	20x2	20x2	25	125
71012205M	20x2,5	20x2,5	25	125
710126M	26X3	26X3	10	50




Raccordo niplex femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female fitting connection for multilayer pipe.

708M				
7083814M	3/8"	14x2	25	125
7083816M	3/8"	16x2	25	125
70838162M	3/8"	16x2,25	25	125
7083820M	3/8"	20x2	25	125
70838205M	3/8"	20x2,5	25	125
7081214M	1/2"	14x2	25	125
7081216M	1/2"	16x2	25	125
70812162M	1/2"	16x2,25	25	125
7081220M	1/2"	20x2	25	125
70812205M	1/2"	20x2,5	25	125
7083414M	3/4"	14x2	25	125
7083416M	3/4"	16x2	25	125
70834162M	3/4"	16x2,25	25	125
7083420M	3/4"	20x2	25	125
70834205M	3/4"	20x2,5	25	125
7083426M	3/4"	26x3	10	50
708116M	1"	16x2	25	125
7081162M	1"	16x2,25	25	125
708120M	1"	20x2	25	125
7081205M	1"	20x2,5	25	125
708126M	1"	26x3	10	50




Raccordo niplex doppio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass double fitting connection for multilayer pipe.

711M				
7111214M	14x2	14x2	25	125
7111216M	16x2	16x2	25	125
71112162M	16x2,25	16x2,25	25	125
7111220M	20x2	20x2	25	125
71112205M	20x2,5	20x2,5	25	125
711126M	26X3	26X3	10	50



Raccordo niplex femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female fitting connection for multilayer pipe.

709M				
7093814M	3/8"	14x2	25	125
7093816M	3/8"	16x2	25	125
70938162M	3/8"	16x2,25	25	125
7093820M	3/8"	20x2	25	125
70938205M	3/8"	20x2,5	25	125
7091214M	1/2"	14x2	25	125
7091216M	1/2"	16x2	25	125
70912162M	1/2"	16x2,25	25	125
7091220M	1/2"	20x2	25	125
70912205M	1/2"	20x2,5	25	125
7093414M	3/4"	14x2	25	125
7093416M	3/4"	16x2	25	125
70934162M	3/4"	16x2,25	25	125
7093420M	3/4"	20x2	25	125
70934205M	3/4"	20x2,5	25	125
7093426M	3/4"	26x3	10	50
709116M	1"	16x2	25	125
7091162M	1"	16x2,25	25	125
709120M	1"	20x2	25	125
7091205M	1"	20x2,5	25	125
709126M	1"	26x3	10	50



Raccordo niplez maschio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass male fitting connection for multilayer pipe.

704M				
7043814M	3/8"	14x2	25	125
7043816M	3/8"	16x2	25	125
70438162M	3/8"	16x2,25	25	125
7043820M	3/8"	20x2	25	125
70438205M	3/8"	20x2,5	25	125
7041214M	1/2"	14x2	25	125
7041216M	1/2"	16x2	25	125
70412162M	1/2"	16x2,25	25	125
7041220M	1/2"	20x2	25	125
70412205M	1/2"	20x2,5	25	125
7043414M	3/4"	14x2	25	125
7043416M	3/4"	16x2	25	125
70434162M	3/4"	16x2,25	25	125
7043420M	3/4"	20x2	25	125
70434205M	3/4"	20x2,5	25	125
7043426M	3/4"	26x3	10	50
704116M	1"	16x2	25	125
7041162M	1"	16x2,25	25	125
704120M	1"	20x2	25	125
7041205M	1"	20x2,5	25	125
704126M	1"	26x3	10	50



Raccordo a "T" doppio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass tee fitting connection for multilayer pipe.

800M				
8001214M	14x2	14x2	25	125
8001216M	16x2	16x2	25	125
80012162M	16x2,25	16x2,25	25	125
8001220M	20x2	20x2	25	125
80012205M	20x2,5	20x2,5	25	125



Raccordo niplez maschio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass male fitting connection for multilayer pipe.

705M				
7053814M	3/8"	14x2	25	125
7053816M	3/8"	16x2	25	125
70538162M	3/8"	16x2,25	25	125
7053820M	3/8"	20x2	25	125
70538205M	3/8"	20x2,5	25	125
7051214M	1/2"	14x2	25	125
7051216M	1/2"	16x2	25	125
70512162M	1/2"	16x2,25	25	125
7051220M	1/2"	20x2	25	125
70512205M	1/2"	20x2,5	25	125
7053414M	3/4"	14x2	25	125
7053416M	3/4"	16x2	25	125
70534162M	3/4"	16x2,25	25	125
7053420M	3/4"	20x2	25	125
70534205M	3/4"	20x2,5	25	125
7053426M	3/4"	26x3	10	50
705116M	1"	16x2	25	125
7051162M	1"	16x2,25	25	125
705120M	1"	20x2	25	125
7051205M	1"	20x2,5	25	125
705126M	1"	26x3	10	50



Raccordo a "T" doppio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass tee fitting connection for multilayer pipe.

801M				
8011214M	14x2	14x2	25	125
8011216M	16x2	16x2	25	125
80112162M	16x2,25	16x2,25	25	125
8011220M	20x2	20x2	25	125
80112205M	20x2,5	20x2,5	25	125



Raccordo a "T" femmina per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass female tee fitting connection for multilayer pipe.

802M				
8021214M	1/2"	14x2	25	125
8021216M	1/2"	16x2	25	125
80212162M	1/2"	16x2,25	25	125
8021220M	1/2"	20x2	25	125
80212205M	1/2"	20x2,5	25	125
8023414M	3/4"	14x2	25	125
8023416M	3/4"	16x2	25	125
80234162M	3/4"	16x2,25	25	125
8023420M	3/4"	20x2	25	125
80234205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo a "T" maschio per tubo multistrato in ottone giallo.
Yellow brass male tee fitting connection for multilayer pipe.

804M				
8041214M	1/2"	14x2	25	125
8041216M	1/2"	16x2	25	125
80412162M	1/2"	16x2,25	25	125
8041220M	1/2"	20x2	25	125
80412205M	1/2"	20x2,5	25	125
8043414M	3/4"	14x2	25	125
8043416M	3/4"	16x2	25	125
80434162M	3/4"	16x2,25	25	125
8043420M	3/4"	20x2	25	125
80434205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo a "T" femmina per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass female tee fitting connection for multilayer pipe.

803M				
8031214M	1/2"	14x2	25	125
8031216M	1/2"	16x2	25	125
80312162M	1/2"	16x2,25	25	125
8031220M	1/2"	20x2	25	125
80312205M	1/2"	20x2,5	25	125
8033414M	3/4"	14x2	25	125
8033416M	3/4"	16x2	25	125
80334162M	3/4"	16x2,25	25	125
8033420M	3/4"	20x2	25	125
80334205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo a "T" maschio per tubo multistrato in ottone cromato.
Chromium brass male tee fitting connection for multilayer pipe.

805M				
8051214M	1/2"	14x2	25	125
8051216M	1/2"	16x2	25	125
80512162M	1/2"	16x2,25	25	125
8051220M	1/2"	20x2	25	125
80512205M	1/2"	20x2,5	25	125
8053414M	3/4"	14x2	25	125
8053416M	3/4"	16x2	25	125
80534162M	3/4"	16x2,25	25	125
8053420M	3/4"	20x2	25	125
80534205M	3/4"	20x2,5	25	125



Raccordo curvo in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

810G	F	⊠	⊞
8101218G	18 x 18	25	125
8103422G	22 x 22	10	50



Raccordo curvo in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

811G	F	⊠	⊞
8111218G	18 x 18	25	125
8113422G	22 x 22	10	50



Raccordo curvo maschio in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

814G	F	⊠	⊞
8141218G	1/2" x 18	25	125
8143418G	3/4" x 18	25	125
8143422G	3/4" x 22	10	50
814122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo maschio in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

815G	F	⊠	⊞
8151218G	1/2" x 18	25	125
8153418G	3/4" x 18	25	125
8153422G	3/4" x 22	10	50
815122G	1" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female elbow fitting with rubber fitting for copper pipe.

812G	F	⊠	⊞
8121218G	1/2" x 18	25	125
8123418G	3/4" x 18	25	125
8123422G	3/4" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

813G	F	⊠	⊞
8131218G	1/2" x 18	25	125
8133418G	3/4" x 18	25	125
8133422G	3/4" x 22	10	50



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female wall bearing elbow fitting with rubber fitting for copper pipe.

820G	F	⊠	⊞
8201218G	1/2" x 18	25	125



Raccordo curvo femmina flangiato in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female wall bearing elbow fitting with rubber fittings for copper pipe.

821G	F	⊠	⊞
8211218G	1/2" x 18	25	125



Niplex maschio in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male fitting connection for copper pipe.

704G	F	⊠	⊞
7041218G	1/2" x 18	50	250
7043418G	3/4" x 18	25	125
704118G	1" x 18	25	125
7043422G	3/4" x 22	25	125
704122G	1" x 22	25	125



Niplex femmina in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female fitting connection for copper pipe.

708G	F	⊠	⊞
7081218G	1/2" x 18	50	250
7083418G	3/4" x 18	25	125
708118G	1" x 18	25	125
7083422G	3/4" x 22	25	125
708122G	1" x 22	25	125



Niplex doppio in ottone giallo.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass double fitting connection for copper pipe.

710G	F	⊠	⊞
7101218G	18 x 18	25	125
7103422G	22 x 22	25	125



Niplex maschio in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male fitting connection for copper pipe.

705G	F	⊠	⊞
7051218G	1/2" x 18	50	250
7053418G	3/4" x 18	25	125
705118G	1" x 18	25	125
7053422G	3/4" x 22	25	125
705122G	1" x 22	25	125



Niplex femmina in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female fitting connection for copper pipe.

709G	F	⊠	⊞
7091218G	1/2" x 18	50	250
7093418G	3/4" x 18	25	125
709118G	1" x 18	25	125
7093422G	3/4" x 22	25	125
709122G	1" x 22	25	125



Niplex doppio in ottone cromato.
Completo di adattatore tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass double fitting connection for copper pipe.

711G	F	⊠	⊞
7111218G	18 x 18	25	125
7113422G	22 x 22	25	125



Raccordo a “T” in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

800G			
8001218G	18 x 18 x 18	20	100



Raccordo a “T” femmina in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass female tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

802G			
8021218G	1/2" x 18	25	125
8023418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a “T” maschio in ottone giallo.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Yellow brass male tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

804G			
8041218G	1/2" x 18	25	125
8043418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a “T” in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

801G			
8011218G	18 x 18 x 18	20	100



Raccordo a “T” femmina in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass female tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

803G			
8031218G	1/2" x 18	25	125
8033418G	3/4" x 18	20	100



Raccordo a “T” maschio in ottone cromato.
Completo di adattatori tenuta gomma per tubo rame.
Chromium brass male tee fitting with rubber fittings for copper pipe.

805G			
8051218G	1/2" x 18	25	125
8053418G	3/4" x 18	20	100



Ricambio attacco tubo rame Ø18 / Ø22 monocono in gomma.
Spare part compression fitting connection for Ø18 / Ø22 copper pipe, rubber monocone.

722			
Giallo - Yellow			
72218	Ø18	50	250
72222	Ø22	50	250
Cromato - Chromium-plated			
72218C	Ø18	50	250
72222C	Ø22	50	250

Solo per articoli predisposti Ø18 / Ø22 mm.
Only for articles suitable for Ø18 / Ø22 mm.



Monocono in gomma EPDM per attacco tubo rame.
Compression rubber monocone, connection for copper pipe.

724		
72410	Ø10	100
72412	Ø12	100
72414	Ø14	100
72415	Ø15	100
72416	Ø16	100
72418	Ø18	100
72422	Ø22	100



Ranella guida tubo in ottone.
Brass washer.

726		
72610	Ø10	100
72612	Ø12	100
72614	Ø14	100



Calotta cromata filetto 24x19 esagono 27 mm.
Chromium-plated brass nut thread 24x19 hexagon 27mm.

321C		
32116C	Ø16	50
32118C	Ø18	50
32120C	Ø20	50



Raccordo a compressione attacco tubo rame Ø18.
Compression fitting connection for Ø18 copper pipe.

723			
Giallo - Yellow			
72318	Ø18	50	250
Cromato - Chromium-plated			
72318C	Ø18	50	250

Applicabile su articoli con attacco 24x19 standard.
Non adatto per collegamenti sottotraccia.
Only for articles with standard fitting thread 24x19.
Not use for undertrack connections.



Anello adattatore in ottone per serraggio tubo rame.
Brass adapter for copper pipe.

725		
72510	Ø10	100
72512	Ø12	100
72514	Ø14	100
72515	Ø15	100
72516	Ø16	100
72518	Ø18	100
72522	Ø22	100



Chiave poligonale per calotte esagono 24 e 27 mm.
Polygon spanner for 24 and 27 mm hexagon nuts.

637		
637	24-27	1



Calotta gialla filetto 24x19 esagono 27 mm.
Brass nut thread 24x19 hexagon 27mm.

321		
32116	Ø16	50
32118	Ø18	50
32120	Ø20	50

Raccordi a pressare

Press fittings

UTILIZZO DEI RACCORDI A PRESSARE

TAGLIO

Tagliare con l'apposito strumento il tubo perpendicolarmente al suo asse facendo attenzione a non ovalizzarlo.

CALIBRATURA

Calibrare e svasare l'estremità del tubo appena tagliato con l'idoneo svasatore, determinando il corretto diametro interno del tubo e creando uno smusso per evitare lo spostamento degli O-Ring durante l'inserimento del tubo.

È assolutamente vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di lubrificante in quanto danneggerebbe gli O-Ring.

INSERIMENTO DEL RACCORDO

Inserire il tubo sul raccordo fino alla battuta, verificando che il tubo sia ben visibile attraverso le apposite aperture sull'anello di plastica (Vedi foto "A" e "B").

A

B

PRESSATURA

Aprire le pinze della pressatrice.
Se si utilizzano pinze con contorno "TH" posizionare il raccordo avendo cura che il collarino di guida dell'anello di plastica sia inserito all'interno della pinza stessa.
Se si utilizzano pinze contorno "H" e "U" posizionare la pinza sulla bussola accostandola all'anello di plastica.
Pressare il raccordo.

N.B. Per un corretto utilizzo della pressatrice consultare le istruzioni d'uso della stessa.

VERIFICA

Al termine verificare che il raccordo sia stato pressato correttamente.

Niplex maschio.

Male straight fitting.

930	F	⊗
9301216	1/2" - 16 x 2	20
9301218	1/2" - 18 x 2	20
9303420	3/4" - 20 x 2	20
9303426	3/4" - 26 x 3	10
930126	1" - 26 x 3	10

Niplex doppio.

Double straight fitting.

932	F	⊗
9321616	16 x 2 - 16 x 2	20
9322020	20 x 2 - 20 x 2	20
9322626	26 x 3 - 26 x 3	10

Gomito maschio.

Male elbow.

940	F	⊗
9401216	1/2" - 16 x 2	20
9401220	1/2" - 20 x 2	20
9403420	3/4" - 20 x 2	20
9403426	3/4" - 26 x 3	10

Gomito doppio.

Double elbow.

943	F	⊗
9431616	16 x 2 - 16 x 2	20
9432020	20 x 2 - 20 x 2	20
9432626	26 x 3 - 26 x 3	10

Niplex femmina.

Female straight fitting.

931	F	⊗
9311216	1/2" - 16 x 2	20
9311220	1/2" - 20 x 2	20
9313420	3/4" - 20 x 2	20
9313426	3/4" - 26 x 3	10
931126	1" - 26 x 3	10

Niplex riduzione.

Reduced straight fitting.

933	F	⊗
9332016	20 x 2 - 16 x 2	20
9332616	26 x 3 - 16 x 2	10
9332620	26 x 3 - 20 x 2	10

Gomito femmina.

Female elbow.

942	F	⊗
9421216	1/2" - 16 x 2	20
9421220	1/2" - 20 x 2	20
9423420	3/4" - 20 x 2	20
9423426	3/4" - 26 x 3	10

Gomito con staffa.

Wall bearing elbow.

944	F	⊗
9441216	1/2" - 16 x 2	20
9441220	1/2" - 20 x 2	20
9443420	3/4" - 20 x 2	10
9443426	3/4" - 26 x 3	10



Raccordo Tee maschio.
Male Tee fitting.

950		
9501216	16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	20
9501220	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	20
9503420	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	10
9501226	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	10
9503426	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	10



Raccordo Tee femmina.
Female Tee fitting.

951		
9511216	16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	20
9511220	20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	20
9513420	20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	10
9511226	26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	10
9513426	26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	10



Raccordo Tee
Tee fitting.

952		
952161616	16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20
952202020	20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2	20
952262626	26 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	10



Raccordo Tee ridotto al centro.
Tee fitting, reduced middle section.

953		
953201620	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	20
953261626	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	10
953262026	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	10



Raccordo Tee riduzione.
Reduced Tee fitting.

954		
954201616	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20
954202016	20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2	20
954261620	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	10
954262016	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	10
954262020	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	10
954262616	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	10
954262620	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	10



Raccordo Tee allargato al centro.
Tee fitting, enlarged middle section.

955		
955162016	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	20
955202620	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	10

Prezzi su richiesta
Prices on request



Raccordo sede piana.
Straight fitting with flat seat.

962		
9623416	3/4" - 16 x 2	20
9623420	3/4" - 20 x 2	20

ATTACCO 24x19
24x19 CONNECTION



Raccordo Arteclima attacco 24x19.
Arteclima's fitting, connection 24x19.

964		
96416	24x19 - 16 x 2	20
96420	24x19 - 20 x 2	20



Staffa fissaggio con due raccordi.
Mounting plate with two fittings.

945		
94512	1/2" - 16 x 2	5
94534	3/4" - 20 x 2	5



Tappo cieco.
Stop end fitting.

961		
96116	16 x 2	20
96120	20 x 2	20
96126	26 x 3	10



Raccordo eurocono.
Eurocone straight fitting.

963		
9631216	1/2" - 16 x 2	20
9633416	3/4" - 16 x 2	20
9633420	3/4" - 20 x 2	20

ATTACCO 24x19
24x19 CONNECTION



Raccordo Arteclima cromato attacco 24x19.
Chromium-plated Arteclima's fitting, connection 24x19.

965		
96516	24x19 - 16 x 2	20
96520	24x19 - 20 x 2	20




Svasatore per tubi Ø 16, 20, 26.
Reamer for pipes Ø 16, 20, 26.

960		
960	Ø 16-20-26	5

Prezzi su richiesta
Prices on request

Schede tecniche


Technical tables



Valvola a squadra cromata.

Angle chromium-plated radiator valve.


100	D	A	C	E	F	G
10038	3/8"	51	35	27	52	fil. 24x19
10012	1/2"	54	35	27	52	fil. 24x19



Valvola diritta cromata.

Straight chromium-plated radiator valve.


120	D	A	B	C	E	F	G
12038	3/8"	51	27	35	12	57	fil. 24x19
12012	1/2"	54	29	35	12	57	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated radiator valve, connection for iron pipe.


200	D	A	C	E	F	G
20038	3/8"	51	35	17	52	3/8"
20012	1/2"	54	35	27	52	1/2"



Valvola diritta cromata attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated radiator valve, connection for iron pipe.


220	D	A	B	C	E	F	G
22038	3/8"	51	27	35	13	57	3/8"
22012	1/2"	54	29	35	14	57	1/2"



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


110	D	A	C	E	F	G
11038	3/8"	51	26	27	39	fil. 24x19
11012	1/2"	54	26	27	39	fil. 24x19



Detentore diritto cromato.

Straight chromium-plated lockshield.


130	D	A	B	C	E	F	G
13038	3/8"	51	26	26	12	44	fil. 24x19
13012	1/2"	54	29	26	12	44	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


210	D	A	C	E	F	G
21038	3/8"	51	26	17	39	3/8"
21012	1/2"	54	26	27	39	1/2"
21034	3/4"	58	27	24	36	3/4"
2101	1"	73	27	31	44	1"



Detentore diritto cromato attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


230	D	A	B	C	E	F	G
23038	3/8"	51	26	26	13	44	3/8"
23012	1/2"	54	29	26	14	44	1/2"
23034	3/4"	57	28	27	16	43	3/4"
2301	1"	64	36	27	21	42	1"



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


250	D	A	C	E	F	G
25038	3/8"	46	34	27	55	fil. 24x19
25012	1/2"	52	34	27	55	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata termostattizzabile.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


300	D	A	C	E	F	G
30038	3/8"	51	34	27	56	fil. 24x19
30012	1/2"	54	34	27	56	fil. 24x19



Valvola diritta cromata termostattizzabile.

traight chromium-plated radiator valve with thermostatic option.


301	D	A	B	C	E	F	G
30138	3/8"	51	27	34	12	61	fil. 24x19
30112	1/2"	54	29	34	12	61	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option, connection for iron pipe.


260	D	A	C	E	F	G
26012	1/2"	50	34	20	55	1/2"



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


51	D	A	C	E	F	G
5138	3/8"	46	26	24	31,5	fil. 24x19
5112	1/2"	52	26	24	31,5	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


110	D	A	C	E	F	G
11038	3/8"	51	26	27	39	fil. 24x19
11012	1/2"	54	26	27	39	fil. 24x19



Detentore diritto cromato.

Straight chromium-plated lockshield.


130	D	A	B	C	E	F	G
13038	3/8"	51	26	26	12	44	fil. 24x19
13012	1/2"	54	29	26	12	44	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


61	D	A	C	E	F	G
6112	1/2"	50	26	20	31,5	1/2"



Valvola a squadra cromata.

Angle chromium-plated radiator valve.


50	D	A	C	E	F	G
5038	3/8"	51	35	27	52	fil. 24x19
5012	1/2"	54	35	27	52	fil. 24x19



Detentore a squadra cromato.

Angle chromium-plated lockshield.


51	D	A	C	E	F	G
5138	3/8"	46	26	24	31,5	fil. 24x19
5112	1/2"	52	26	24	31,5	fil. 24x19



Valvola a squadra cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated radiator valve with thermostatic option,
connection for iron pipe.


302	D	A	C	E	F	G
30238	3/8"	51	34	17	56	3/8"
30212	1/2"	54	34	27	56	1/2"
30234	3/4"	58	34	24	56	3/4"
3021	1"	73	34	31	62	1"



Valvola diritta cromata termostattizzabile attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated radiator valve with thermostatic option,
connection for iron pipe.


303	D	A	B	C	E	F	G
30338	3/8"	51	27	34	13	61	3/8"
30312	1/2"	54	29	34	14	61	1/2"
30334	3/4"	57	28	34	16	63	3/4"
3031	1"	64	36	34	21	71	1"



Detentore a squadra cromato attacco tubo ferro.

Angle chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


210	D	A	C	E	F	G
21038	3/8"	51	26	17	39	3/8"
21012	1/2"	54	26	27	39	1/2"
21034	3/4"	58	27	24	36	3/4"
2101	1"	73	27	31	44	1"



Detentore diritto cromato attacco tubo ferro.

Straight chromium-plated lockshield, connection for iron pipe.


230	D	A	B	C	E	F	G
23038	3/8"	51	26	26	13	44	3/8"
23012	1/2"	54	29	26	14	44	1/2"
23034	3/4"	57	28	27	16	43	3/4"
2301	1"	64	36	27	21	42	1"



Valvola cromata termostattizzabile con comando orizzontale.

Chromium-plated thermostatic radiator valve with horizontal control.


304	D	A	C	E	F	G
30438	3/8"	54	34	27	57	fil. 24x19
30412	1/2"	54	34	27	57	fil. 24x19



Valvola ad angolo termostattizzabile versione sinistra.

Left angle radiator valve with thermostatic option.


305	D	A	C	E	F	G
30538	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30512	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19



Valvola ad angolo termostattizzabile versione destra.

Right angle radiator valve with thermostatic option.


306	D	A	C	E	F	G
30638	3/8"	52	34	27,5	60	fil. 24x19
30612	1/2"	52	34	27,5	60	fil. 24x19



Detentore cromato con comando orizzontale.

Chromium-plated lockshield with horizontal control.


104	D	A	C	E	F	G
10438	3/8"	54	26	27	40	fil. 24x19
10412	1/2"	54	26	27	40	fil. 24x19



Detentore ad angolo versione destra.

Right angle lockshield.

115	D	A	C	E	F	G
11538	3/8"	52	26	27,5	42,5	fil. 24x19
11512	1/2"	52	26	27,5	42,5	fil. 24x19



Detentore ad angolo versione sinistra.

Left angle lockshield.


116	D	A	C	E	F	G
11638	3/8"	52	26	27,5	42,5	fil. 24x19
11612	1/2"	52	26	27,5	42,5	fil. 24x19

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)

TECHNICAL DATA


- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)



Valvola mono/bitubo termostattizzabile.
Thermostatic single/double pipe valve.

4010 - 4011 - 4020 - 4021

	D	A	B	C	E	F	G
401012	1/2"	153	50	34	26	52	fil. 24x19
401112	1/2"	153	50	34	26	52	fil. 24x19
402012	1/2"	153	50	34	26	52	3/4" EK
402112	1/2"	153	50	34	26	52	3/4" EK




Doppio detentore mono/bitubo.
Single/double pipe lockshield.


4012 - 4022

	D	A	B	E	F	G
401212	1/2"	134	50	26	52	fil. 24x19
402212	1/2"	134	50	26	52	3/4" EK


Versione sinistra / Left version





Versione destra / Right version



Versione Bitubo
Double pipe Version



Versione Monotubo
Single pipe Version




4004
Valvola monotubo
One pipe valve

Valvola monotubo termostattizzabile.
Derivazioni 24x19, completa di sonda.
Single pipe radiator valve with thermostatic option and probe connections 24x19.

4005
Valvola bitubo
Double pipe valve

Valvola bitubo termostattizzabile.
Derivazioni 24x19, completa di sonda.
Double pipe radiator valve with thermostatic option and probe connections 24x19.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
400412-400512	1/2"	24x19	28	38	53	120	46	102	81	12
400434-400534	3/4"	24x19	28	38	53	120	46	102	81	12
40041-40051	1"	24x19	28	38	59	126	46	102	87	12


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio 10 bar
- Campo di temperatura 5 ÷ 100°C
- Fluido di impiego acqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni 38 mm


TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- Handle of white ABS RAL9010
- Max operating pressure 10 bar
- Temperature range 5 ÷ 100°C
- Working fluid water - glycon fluid (max 30%)
- Center distance 38 mm

4004
Valvola monotubo
Single pipe valve





4005
Valvola bitubo
Double pipe valve



Serie 310

Comando termostatico
Thermostatic head




CARATTERISTICHE TECNICHE / COSTRUTTIVE

- Sensore incorporato ad espansione di liquido
- Campo di regolazione: da 8°C (*) a 28°C (MAX)
- La posizione intermedia corrisponde alla regolazione "3"
- Pressione massima differenziale: 1 bar
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Campo di inalterabilità elemento termostatico: -10°C / + 50°C
- Tempo di risposta totale: 22 min.
- Ghiera di fissaggio in ottone CW614N
- Attacco: M30x1,5
- Dispositivo classificato "a bassa inerzia termica"



TECHNICAL DATA / CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

- With expansion liquid sensor
- Setting range: from 8° C (*) to 28° C (MAX)
- The intermediate setting is at position "3"
- Maximum differential pressure: 1 bar
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Inalterability range thermostatic element -10 ° C / 50 ° C
- Total response time: 22 min.
- Fastening ring nut of brass CW614N
- Connections: M30X1,5
- Classified as items "with low thermic inertia"



39001

Comando termostatico
Thermostatic head



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scala di regolazione
Temperatura di comfort
Sicurezza

Attacco


PRESTAZIONI

Temperatura minima di regolazione
Temperatura massima di regolazione
Pressione massima di esercizio
Pressione massima differenziale
Temperatura ambiente massima
Isteresi
Tempo di risposta
Campo di inalterabilità dell'elemento termostatico

❄ ÷ 5
20°C – pos. "3"
Blocco e limitazione della temperatura
M30x1,5

7°C – posizione antigelo ❄
30°C – pos. "5"
10 bar
1 bar
40°C
< 0,5 K
20 min.
-15°C ÷ +60°C

ISTRUZIONE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE / ISTRUCTION FOR PROPER INSTALLATION



I valori di temperatura sono indicativi poiché dipendono da diversi fattori esterni ad esempio il corretto dimensionamento dell'impianto oppure la presenza di ostacoli. Pertanto: la lettura della temperatura potrà essere imprecisa se presenti condizioni particolari nell'ambiente (alcuni esempi a fianco).

INSTALLAZIONE: Svitare il cappuccio o manopola dalla valvola. Posizionare la regolazione del comando termostatico sul "5". Montare il comando avvitando a fondo la ghiera attacco M30x1,5 (non utilizzare chiavi).

NOTE IMPORTANTI: Al termine del periodo invernale di utilizzo occorre aprire in posizione "5" il comando termostatico per evitare depositi di sedimenti nell'otturatore valvola. Per un corretto funzionamento dell'impianto si consiglia l'installazione, tra andata e ritorno, di una valvola di by-pass differenziale. In posizione ❄ (antigelo) l'otturatore chiude la valvola termostatica ad una temperatura ambiente superiore ai 10°C.


DISPOSIZIONI MINISTERIALI: Il sistema "Art. 39001 + Valvola termostattizzabile ARTECLIMA (conforme alla Norma EN215) è un dispositivo classificato "a bassa inerzia termica" ed è quindi rispondente ai requisiti previsti dal D.M. dell'Economia e delle Finanze, "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente".

GUSCIO ANTIFURTO e MANOMISSIONE

Art.391 adatto per installazioni in scuole, locali pubblici ecc. (Vedi pagina 10)

BLOCCO E LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA:

posizionare l'apposita forcilla in plastica bianca secondo lo schema qui sotto.




6402 - 6403 - 6404

Collettori modulari a regolazione manuale

Manual control manifolds

	D	A	B	E	H	h	I	L
640342	3/4"	106	12	32	59	43	45	67
64012	1"	106	13	39	63	43	45	71
640343	3/4"	154	12	32	59	43	45	67
64013	1"	154	13	39	63	43	45	71
640344	3/4"	201	12	32	59	43	45	67
64014	1"	201	13	39	63	43	45	71



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CB753S, norma UNI EN 1982
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Dischetti in alluminio serigrafato
- Pressione massima d'esercizio11 bar
- Campo di temperatura5 ÷ 100°C
- Fluido di impiegoacqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni45 mm

TECHNICAL DATA


- Brass body CB753S, according to UNI EN 1982
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Disk spare double face
- Max operating pressure11 bar
- Temperature range5 ÷ 100°C
- Working fluidwater - glycon fluid (max 30%)
- Center distance45 mm

6392 - 6393 - 6394

Collettori modulari a regolazione manuale

Manual control manifolds

	A	B	C	D	E	F	G
639342	3/4"	24x19	36	35	89	68	60
639343	3/4"	24x19	36	35	127	68	60
639344	3/4"	24x19	36	35	165	68	60



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopola ABS bianco RAL9010
- Dischetti in alluminio serigrafato
- Pressione massima d'esercizio11 bar
- Campo di temperatura5 ÷ 100°C
- Fluido di impiegoacqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni36 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Disk spare double face
- Max operating pressure11 bar
- Temperature range5 ÷ 100°C
- Working fluidwater - glycon fluid (max 30%)
- Center distance36 mm


630 - 631

Collettori complanari

Distribution manifolds

	A	B	C	D	E	F
63034	3/4"	24x19	50	38	118	78
6301	1"	24x19	60	38	134	80

	A	B	C	D	E	F
63134	3/4"	24x19	50	38	118	78
6311	1"	24x19	60	38	134	80




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Pressione massima d'esercizio11 bar
- Campo di temperatura5 ÷ 100°C
- Fluido di impiegoacqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni38 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- Max operating pressure11 bar
- Temperature range5 ÷ 100°C
- Working fluidwater - glycon fluid (max 30%)
- Center distance38 mm



600 - 601 - 602


Collettori

Manifolds

600	D	A	I	B	E
60034	3/4" x 2	92	38	12	32
6001	1" x 2	94	38	13	38
600114	1"1/4 x 2	110	50	15	47

601	D	A	I	B	E
60134	3/4" x 3	130	38	12	32
6011	1" x 3	130	38	13	38
601114	1"1/4 x 3	160	50	15	47

602	D	A	I	B	E
60234	3/4" x 4	169	38	12	32
6021	1" x 4	169	38	13	38
602114	1"1/4 x 4	210	50	15	47



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Corpo in ottone CW617N, norma UNI EN 12165
- Pressione massima d'esercizio11 bar
- Campo di temperatura0 ÷ 110°C
- Interasse derivazioni38 mm

TECHNICAL DATA

- Brass body CW617N, according to UNI EN 12165
- Max operating pressure11 bar
- Temperature range0 ÷ 110°C
- Center distance38 mm

607VTC - 607VTE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607VTC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607VTC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	73
607VTC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	73
607VTC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	73
607VTC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	73
607VTC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	73
607VTC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	73
607VTC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	73
607VTC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	73
607VTC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	73
607VTC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	73
607VTC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	73

* 607VTE B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607VC - 607VCE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds



607VC	A	B*	C	D	E	F	G	H
6072VC	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	44
607VC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	44
607VC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	44
607VC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	44
607VC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	44
607VC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	44
607VC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	44
607VC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	44
607VC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	44
607VC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	44
607VC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	44


* 607VE B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone CW612N, norma UNI EN 12168
- Vitoni in ottone CW614N, norma UNI EN 12164
- Guarnizioni in EPDM perossido, norma UNI EN 681-1
- Manopole ABS bianco RAL9010
- Pressione massima d'esercizio10 bar
- 5 ÷ 90°C
- Campo di temperatura
- Fluidi di impiegoacqua - soluzioni glicolate (max 30%)
- Interasse derivazioni50 mm

607DRC - 607DRE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds




607DRC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607DRC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	42	78
607DRC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	42	78
607DRC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	42	78
607DRC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	42	78
607DRC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	42	78
607DRC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	42	78
607DRC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	42	78
607DRC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	42	78
607DRC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	42	78
607DRC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	42	78
607DRC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	42	78

* 607DRE B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

607DC - 607DE*

Collettori di distribuzione premontati
Pre-assembled distribution manifolds



607DC	A	B*	C	D	E	F	G	H
607DC2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38	40
607DC3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38	40
607DC4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38	40
607DC5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38	40
607DC6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38	40
607DC7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38	40
607DC8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38	40
607DC9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38	40
607DC10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38	40
607DC11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38	40
607DC12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38	40


* 607DE B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

TECHNICAL DATA

- Brass body CW612N, according to UNI EN 12168
- Brass screw stem CW614N, according to UNI EN 12164
- O-ring of EPDM peroxide, according to UNI EN 681-1
- White ABS RAL9010 handle
- Max operating pressure10 bar
- 5 ÷ 90°C
- Temperature range
- Working fluidwater - glycon fluid (max 30%)
- Center distance50 mm

607C - 607E* - 607P

Collettori da barra
Drawn manifolds



607C	A	B*	C	D	E	F	G
6071C2	1"	24x19	50	100	41	Ø38	38
6071C3	1"	24x19	50	150	41	Ø38	38
6071C4	1"	24x19	50	200	41	Ø38	38
6071C5	1"	24x19	50	250	41	Ø38	38
6071C6	1"	24x19	50	300	41	Ø38	38
6071C7	1"	24x19	50	350	41	Ø38	38
6071C8	1"	24x19	50	400	41	Ø38	38
6071C9	1"	24x19	50	450	41	Ø38	38
6071C10	1"	24x19	50	500	41	Ø38	38
6071C11	1"	24x19	50	550	41	Ø38	38
6071C12	1"	24x19	50	600	41	Ø38	38

60714C2	1"1/4	24x19	50	106	50	Ø48	42,5
60714C3	1"1/4	24x19	50	156	50	Ø48	42,5
60714C4	1"1/4	24x19	50	206	50	Ø48	42,5
60714C5	1"1/4	24x19	50	256	50	Ø48	42,5
60714C6	1"1/4	24x19	50	306	50	Ø48	42,5
60714C7	1"1/4	24x19	50	356	50	Ø48	42,5
60714C8	1"1/4	24x19	50	406	50	Ø48	42,5
60714C9	1"1/4	24x19	50	456	50	Ø48	42,5
60714C10	1"1/4	24x19	50	506	50	Ø48	42,5
60714C11	1"1/4	24x19	50	556	50	Ø48	42,5
60714C12	1"1/4	24x19	50	606	50	Ø48	42,5

* 607E B = 3/4" Eurocono
B = 3/4" Eurocone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima di esercizio 11 bar
- Campo di temperatura 0÷110°C
- Interasse derivazioni 50 mm
- Corpo in ottone CW612N norma UNI EN 12168
- Finitura cromata.

TECHNICAL DATA

- Max operating pressure 11 bar
- Temperature range 0÷110°C
- Lateral center distance 50 mm
- Body brass CW612N according to UNI EN 12168
- Chromium-plated surface.

PROUDLY MADE IN ITALY

Tutti i prodotti Arteclima sono assicurati contro i rischi di responsabilità civile.
All Arteclima's products are insured to the risks of public liability.

Condizioni generali di vendita

1. CATALOGO E LISTINO PREZZI
Il presente catalogo e relativo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti con effetto 01/03/2026 ed è l'unico riconosciuto come valido da ARTECLIMA srl.
- 2 ORDINI
Gli ordini, salvo approvazione da parte nostra, rimangono validi anche trascorso il termine di consegna previsto ed in ogni caso fino a quando non venga comunicato, a mezzo raccomandata, o posta certificata, espresso annullamento.
- 3 PREZZI
I prezzi, espressi in euro esclusi IVA, sono quelli del listino aggiornato al momento dell'ordine o quelli indicati nelle nostre offerte, e si intendono impegnativi solo dopo conferma d'ordine da parte nostra.
- 4 TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di consegna si intende sempre indicato in via approssimativa; non si accordano quindi indennizzi o risarcimenti per eventuali ritardi nella consegna stessa.
- 5 SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se sia stata assunta l'obbligazione, complementare al contratto di vendita, di resa franco destino.
Arteclima non risponde di eventuali danni, ritardi od ammanchi subiti durante il trasporto.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati direttamente presso i trasportatori.
- 6 RECLAMI
Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.
- 7 PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento sono quelle riportate in sede di conferma d'ordine. In caso di inadempienza saranno applicati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza convenuta, gli interessi legali di mora come previsto dalla Legge. Eventuali ordini in corso saranno sospesi fino all'avvenuto pagamento.
- 8 RESI
Gli articoli potranno essere resi solo dopo espressa autorizzazione da parte nostra; i pezzi dovranno essere restituiti a spese e a cura del Cliente presso il nostro indirizzo e solo dopo nostra verifica saranno sostituiti per resa franco destino.
- 9 GARANZIA
Tutti i nostri articoli sono garantiti per la durata di tre anni; la nostra garanzia rimane comunque limitata all'accettare di ritorno per la sostituzione, secondo le modalità del punto precedente, eventuali pezzi riscontrati difettosi. Rimane esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per difetti che risultassero da eventuali manomissioni degli articoli da noi forniti, errata installazione, errato uso, durante l'impiego o l'installazione degli stessi.
- 10 MODIFICHE AL PRODOTTO
Le immagini di questo catalogo si intendono a puro carattere illustrativo e possono subire variazioni. Il produttore si riserva di apportare modifiche tecniche ed estetiche agli articoli illustrati.
- 11 CONTROVERSIE LEGALI
Unico Foro competente per ogni controversia legale è il Tribunale di Novara.

General sale terms

1. CATALOGUE AND PRICE LIST
This catalogue and price list delete and replaces the previous version. It's the only one recognised as valid from 01/03/2026 by ARTECLIMA srl.
- 2 ORDERS
Orders are subject to our approval. They will remain valid even after the planned delivery term and in any case until express cancellation notified by registered letter or certified mail.
- 3 PRICES
Prices are the ones given in the price list updated as of the date of the order or those indicated in our offers. They are to be considered as binding only upon our order confirmation.
- 4 DELIVERY TERMS
The delivery terms are always to be considered as estimated; no refund is therefore due for possible delivery delays.
- 5 SHIPMENTS
The goods travel at the client's own risk, even in the case of delivery free at destination, a condition complementary to the sale contract. Arteclima will not be responsible for any damage, delay or shortage suffered during transportation. All claims must be addressed directly to the carriers.
- 6 CLAIMS
No claims will be accepted after eight days from receipt of the merchandise.
- 7 PAYMENTS
The payment terms are specified in our order confirmation. After expiry of the terms we charge of default interest at BCE rate.
- 8 RETURNS
Items can be returned only upon Arteclima's express approval; the articles must be returned at the customer's own expenses to our address, and only after verification of the malfunction will they be replaced for delivery free our warehouse.
- 9 WARRANTY
We give a three years warranty on our articles; our guarantee is in any case limited to acceptance of possible defective items returned for replacement, as specified in the paragraph above. The guarantee will not cover defects resulting from incorrect use, tampering and/or wrong installation of the items supplied by our company.
- 10 ALTERATIONS ON PRODUCTS
Images on this catalogue have only the set purpose of present the product. The producer reserves the right to make technical and aesthetic alterations on illustrated items.
- 11 LEGAL CONTROVERSIES
Any legal controversy will be under the jurisdiction of the Court of Novara.



Progetto e impaginazione / *Artwork and project*
Tineke Everaarts

Arteclima si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che ritiene più opportune, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Arteclima reserves the right to modifytheir products without prior notification.

Copyright © 2026 - Arteclima srl - *All rights reserved*

È vietato la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietato le redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente da Arteclima srl.

Copyig and reproduction of contents and images in any form is prohibited. The redistribution and publication of contents and images non expressly authorized by Arteclima srl is prohibited.

ARTECLIMA srl

Via Tommaso Cagnola 15
28024 Gozzano (NO)
Italy

Tel. +39 0322 81178
info@arteclima.eu
vendite@arteclima.eu
tecnico@arteclima.eu

www.arteclima.eu

