

Linea Mono
BLEVPB

BLEVPB 090
BLEVPB 091
8530 BTU/h
2500 W
Classe A++ / A+

BLEVPB 120
BLEVPB 121
10918 BTU/h
3200 W
Classe A++ / A+

BLEVPB 180*
BLEVPB 181
17401 BTU/h
5100 W
Classe A++ / A+



- Capacità di raffrescamento 8530 Btu/h
 - **Capacità di raffrescamento 2500 W**
 - Capacità di riscaldamento 7165 Btu/h
 - **Capacità di riscaldamento 2100 W**
 - Classe energetica raffrescamento A++
 - Classe energetica riscaldamento A+
 - Gas refrigerante R32
 - SEER: 6,1
 - SCOP: 4,0
 - Dimensioni unità interna 790x270x200 mm (LxAxP)
 - **Pressione sonora unità interna 40/37/34 dBA**
- Capacità di raffrescamento 10918 Btu/h
 - **Capacità di raffrescamento 3200 W**
 - Capacità di riscaldamento 8530 Btu/h
 - **Capacità di riscaldamento 2500 W**
 - Classe energetica raffrescamento A++
 - Classe energetica riscaldamento A+
 - Gas refrigerante R32
 - SEER: 6,1
 - SCOP: 4,0
 - Dimensioni unità interna 790x270x200 mm (LxAxP)
 - **Pressione sonora unità interna 42/39/36 dBA**
- Capacità di raffrescamento 17401 Btu/h
 - **Capacità di raffrescamento 5100 W**
 - Capacità di riscaldamento 13989 Btu/h
 - **Capacità di riscaldamento 4100 W**
 - Classe energetica raffrescamento A++
 - Classe energetica riscaldamento A+
 - Gas refrigerante R32
 - SEER: 6,1
 - SCOP: 4,0
 - Dimensioni unità interna 900x291x220 mm (LxAxP)
 - **Pressione sonora unità interna 44/41/38 dBA**

* Rientrano solo per Bonus 50% e Conto Termico 2.0

Tabelle tecniche

Modello	BLEVPB 090 BLEVPB 091	BLEVPB 120 BLEVPB 121	BLEVPB 180 BLEVPB 181
Codice Prodotto	8505993800	8506013800	8501513800
Codice EAN	8690842511202	8690842511226	8690842431616
Marchio	Blomberg	Blomberg	Blomberg
Efficienza			
Capacità di raffrescamento (Btu/h)	8530	10918	17401
Capacità di raffrescamento (W)	2500	3200	5100
Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)	660~2930	660~3800	1610~5420
Capacità di riscaldamento (Btu/h)	7165	8530	13989
Capacità di riscaldamento (W)	2100	2500	4100
Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)	660~3070	660~3950	1610~5560
Consumo energetico annuale raffrescamento (kWh/annum)	144	184	293
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh/annum)	735	875	1435
SEER	6.1	6.1	6.1
SCOP	4.0	4.0	4.0
EER/COP	3,23 / 3,71	3,23 / 3,71	- / 3,8
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)	650	1150	1690
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)	630	980	1460
Classe Energetica raffrescamento	A++	A++	A++
Classe Energetica riscaldamento	A+	A+	A+
Funzioni Speciali			
LongAir	SI	SI	SI
Jet Cool/Jet Heat	SI	SI	SI
Auto-Restart	SI	SI	SI
Dolce Sonno	SI	SI	SI
GoClean	SI	SI	SI
Deumidificazione/Defrost	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Controllo automatico della temperatura	SI	SI	SI
Velocità Ventola	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto	Turbo/A/M/B/Auto
Timer	24	24	24
Evaporatore e Condensatore	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard	Alluminio/Rivestimento Gold Guard
Unità interna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	790x270x200	790x270x200	900x291x220
Peso (kg)	8	8	10,5
Filtrazione	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)	Filtro ad Alta Densità (2pz)
Potenza sonora (dBA)	50/47/44	52/49/46	56/51/48
Pressione sonora (dBA)	40/37/34	42/39/36	44/41/38
Volume Flusso D'aria (m3/h)	≥500	≥550	≥850
Sistemi di controllo	Telecomando, Display	Telecomando, Display	Telecomando, Display
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Unità esterna			
Dimensioni (LxAxP) (mm)	780×542×271	780×542×271	782×580×287
Peso (kg)	24	26	32
Potenza sonora (dBA)	62	64	65
Pressione sonora (dBA)	52	52	54
Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) (°CBS)	18°C~52°C	18°C~52°C	18°C~52°C
Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) (°CBU)	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C	-10°C ~ 24°C
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg)	R32/0.57	R32/0.6	R32/1.07
Lunghezza tubazioni (Max) (m)	15	15	15
Dislivello (Max) (m)	20	20	25
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V)	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph