

Design visions Sharing ideas.

CATALOGO GENERALE 2025

**Tiles visions
Shaping spaces.**

Il brand Capri ha pochi anni di vita, è una società giovane e dinamica, ma nasce da una realtà che vanta una storia con più di 50 anni di esperienza nel settore ceramico. Un'esperienza industriale che ha radici nell'artigianalità e che si avvale delle più moderne tecnologie, di alti standard tecnologici e l'impegno quotidiano nella ricerca e nello sviluppo: una formula vincente che ci permette di offrire un'ampia gamma di soluzioni tecniche ed estetiche per accontentare le esigenze e gli stili di mercati diversi. Ed è questo che fa la differenza.

The Capri brand has a few years of life, it is a young and dynamic company, but born from a reality that boasts a history with more than 50 years of experience in the ceramic sector. An industry that has its roots in craftsmanship and uses the latest technologies, high technological standards and daily commitment to research and development: a winning formula that enables us to offer a wide range of technical and aesthetic solutions to meet the needs and styles of different markets. And this makes the difference.

1962

VICINO AL DELTA DEL PO

È proprio da quest'anno, nell'area ferrarese del delta del Po, che sorgono quelli che diventeranno storici stabilimenti per materiali da costruzione.

NEAR THE PO DELTA

This is the beginning of what will be the company's flagship manufacturing plants for building materials in the Ferrarese area of the Po Delta.

1999

IL SITO DI FILO ALFONSINE

Appena prima del XXI secolo, nel sito di Filo Alfonsine, viene edificato lo stabilimento esclusivo per produrre gres porcellanato.

THE FILO ALFONSINE SITE

Shortly before the 21st century, the factory was built at the Filo Alfonsine site for the exclusive production of porcelain stoneware.

2005

IL POLO MODENESE

Lo stabilimento entra a far parte del polo modenese, pur se non a livello territoriale, integrando anche il marchio Capri, prima limitato ai soli rivestimenti.

THE MODENA HUB

The plant became part, though not territorially, of the Modenese pole. In these years the Capri brand, whose products were only for wall, is also integrated.

2015

OLTRE IL MEDITERRANEO

Viene dal di là del Mar Mediterraneo la nuova gestione, a conduzione familiare, che introduce materiali da pavimento e anche da rivestimento.

ACROSS THE MEDITERRANEAN

Coming from across the Mediterranean Sea is the new family-owned property that has brought the inclusion of floor as well as wall covering materials into the range.

2021

NUOVI ORIZZONTI

Victoria Plc acquisisce i brand Capri e Casabella, dalla cui fusione nasce una nuova realtà che apre orizzonti di ricerca estetica e funzionale.

NEW GOALS

Victoria Plc acquires the Capri brand and the Casabella brand. The merger of the two creates a new reality, which opens new horizons in the search for high-quality functional and aesthetic solutions.

SUPERFICI PER OGNI PROGETTO

GRES 9MM

R11 9/20MM

WALL TILES

R11 9/20MM

Superficie resistente e antiscivolo, disponibile sia in spessore 9 mm che doppio spessore 20 mm

Durable and non-slip surface, available in both 9 mm thickness and double thickness 20 mm

WALL TILES

Rivestimento in pasta bianca

Wall tiles white body - digital technology

GRES 9MM

Gres porcellanato colorato in massa smaltato - rettificato

Glazed colorbody fine porcelain stoneware - rectified - digital Technology

RIVESTIMENTI PASTA BIANCA


UNA NUOVA TECNOLOGIA

Capri introduce i rivestimenti in pasta bianca, risultato della combinazione di un sistema produttivo unico nel settore con la tecnologia digitale più innovativa. Un percorso di ricerca continuo genera superfici ceramiche di estrema versatilità per rivestire stanze da bagno, cucine e nuovi spazi abitativi con colori e forme fuori da ogni tempo.

INTRODUCING A NEW TECHNOLOGY

Capri introduces wall tiles white body, the result of combining a unique production system in the industry with the most innovative digital technology. A path of continuous research generates ceramic surfaces of extreme versatility to cover bathrooms, kitchens and new living spaces with colors and shapes out of all time.

WALL TILES



INDICE FORMATI

SIZE INDEX



90x90 - 36”x36”

Beton	35
Brera	73
Ethos	81
Kong	89
York	63



60x120 - 24”x48”

Beton	35
Bottega	105
Brera	73
Ethos	81
Kong	89
Marmorea	47
Pietra di Marais	95
Storica	55
Tribeca	29
York	63



31x62 - 12”x24”

Cimone	123
--------	-----



30x60 - 12”x24”

Beton	35
Brera	73
Ethos	81
Kong	89
Marmorea	47
Pietra di Marais	95
Storica	55
Tribeca	29
York	63



25x75 - 10”x30”

Brera Wall 2.0	15
Modica 2.0	21



17x62 - 7”x24”

Kansas	129
--------	-----

INDOOR



60x60 - 24”x24”

Beton	35
Brera	73
Cimone	123
Ethos	81
Kong	89
Marmorea	47
Pietra di Marais	95
Storica	55
Tribeca	29
York	63



20x120 - 8”x48”

Bottega	105
Woodlike	113



60x120 - 24”x48”

Brera	73
Tribeca	29
York	63



60x120 - 24”x48”

Brera	73
Ethos	81
Tribeca	29
York	63



60x60 - 24”x24”

Beton	35
Cimone	123
Ethos	81



60x60 - 24”x24”

Beton	35
Bottega	105
Brera	73
Ethos	81
Pietra di Marais	95
Storica	55
Tribeca	29



20x120 - 8”x48”

Bottega	105
Woodlike	113

OUTDOOR

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

Collezioni		
Collections		
	Beton	35
	Bottega	105
	Brera	73
	Brera Wall 2.0	15
	Cimone	123
	Ethos	81
	Kansas	129
	Kong	89
	Marmorea	47
	Modica 2.0	21
	Pietra di Marais	95
	Storica	55
	Tribeca	29
	Woodlike	113
	York	63
Outdoor	20mm	135
Info Tech & Plus		165

INDICE CATEGORIE

CATEGORY INDEX

Wall Tiles	Brera Wall 2.0	15
	Modica 2.0	21
Concrete	Tribeca	29
	Beton	35
Marble	Marmorea	47
	Storica	55
Stone	Brera	73
	Ethos	81
	Kong	89
	Pietra di Marais	95
	York	63
Wood	Bottega	105
	Woodlike	113
Contract	Cimone	123
	Kansas	129
Outdoor	20mm	135
Info Tech & Plus		165

WALL TILES

Brera Wall 2.0	15
Modica 2.0	21

BRERA WALL 2.0

WALL TILES



Wall **Brera Wall 2.0 Beige** 25x75 - 10"x30" - **Dec. Tortona** 25x75 - 10"x30"
 Floor **Brera Beige** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Brera Wall 2.0 Bianco** 25x75 - 10"x30" - **Dec. Tortona** 25x75 - 10"x30"
 Floor **Brera Grigio** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Brera Wall 2.0 Grigio** 25x75 - 10"x30"
 Floor **Brera Antracite** 60x60 - 24"x24" Ret


BRERA

WALL 2.0

Rivestimenti pasta bianca
White body wall tiles



Colori
Colors



Sviluppo grafico Dec. Tortona 25x75
Graphic development Dec. Tortona 10"x30"

Formati
Sizes

Dec. Tortona	
10 pcs 25x75 10"x30" ↓ 9 mm	1 pcs 25x75 10"x30" ↓ 9 mm



FORMATO	SPESSORE	COLORE	Pz / SCATOLA	M² / BOX	Kg / SCATOLA	SCATOLA / PAL	M² / PAL	Kg / PAL
SIZE	THICKNESS	COLOR	Pcs / BOX	M ² m ² / BOX	Kg / BOX	BOX / PALLET	M ² m ² /PALLET	Kg / PALLET
25x75	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Dec. Tortona	9	1,69	23,20	36	60,84 m²	857

MODICA 2.0

WALL TILES



Wall **Modica 2.0 Bianco** 25x75 - 10"x30" - **Verde** 25x75 - 10"x30"
 Floor **Tribeca Grigio** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Modica 2.0 Bianco** 25x75 - 10"x30" - **Blu** 25x75 - 10"x30" - **Dec. Natura** 25x75 - 10"x30"



Wall **Modica 2.0 Grigio** 25x75 - 10"x30" - **Dec. Natura** 25x75 - 10"x30"
 Floor **Tribeca Grigio** 60x120 - 24"x48" Ret

MODICA

2.0

Rivestimenti pasta bianca
White body wall tiles



GL

Colori Colors



Sviluppo grafico Dec. Natura 25x75
Graphic development Dec. Natura 10"x30"

Formati Sizes

	Dec. Natura
10 pcs	3 pcs
25x75 10"x30"	25x75 10"x30"
9 mm	9 mm



FORMATO	SPESSORE	COLORE	Pz / SCATOLA	M² / BOX	Kg / SCATOLA	SCATOLA / PAL	M² / PAL	Kg / PAL
SIZE	THICKNESS	COLOR	Pcs / BOX	M ² m / BOX	Kg / BOX	BOX / PALLET	M ² m / PALLET	Kg / PALLET
25x75	9 mm	Bianco, Beige, Blu, Grigio, Verde, Dec. Natura	9	1,69	23,20	36	60,84 m²	857

CONCRETE

Tribeca	29
Beton	35

TRIBECA

CONCRETE



Floor **Tribeca Grigio** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Tribeca Bianco** 90x90 - 36"x36" Ret



Wall **Tribeca Beige** 60x120 - 24"x48" Ret - Mosaico 30x30 - 12"x12"
 Floor **Tribeca Tortora** 60x120 - 24"x48" Ret



Colori
Colors



Bianco




Beige



Grigio



Tortora



Sviluppo grafico Beige 60x120
Graphic development Beige 24"x48"

Formati
Sizes

10 pcs	8 pcs	16 pcs	32 pcs
90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
	R11 C ∇ 20 mm	R11 C ∇ 20 mm	

Mosaici
Mosaics

5x5
30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	20 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	1	0,72	31,50	30	21,60	450
60x60	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	2	0,72	31,50	32	23,04	1008
30x60	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Bianco, Beige, Grigio, Tortora	15	9,00	13,20	63	-	831,6

Info Tech



BETON

CONCRETE



Floor **Beton Land** 60x60 - 24x24" Ret



Floor **Beton Clay** 60x60 - 24x24" Ret



Floor **Beton Land** 60x60 - 24"x24" Ret




Wall **Beton Lime** 30x60 - 12"x24" Ret
Floor **Beton Lime** 60x60 - 24"x24" Ret



Floor **Beton Grit** 60x60 - 24"x24" Ret R1120mm



Wall **Beton Land** 60x120 - 24"x48" Ret
 Floor **Beton Lime** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Beton Grit** 60x60 - 24"x24" Ret R1120mm



Colori
Colors



Grit



Clay



Land



Rust



Lime

Formati
Sizes


9 pcs		8 pcs	
90x90 36"x36"		60x120 24"x48"	
R10 B ∇ 9 mm		R10 B ∇ 9 mm	
		12 pcs	
		60x60 24"x24"	
		R10 B ∇ 9 mm	
		24 pcs	
		30x60 12"x24"	
		R10 B ∇ 9 mm	
		R11 C ∇ 9 mm	
		R11 C ∇ 20 mm	

Mosaici
Mosaics

5x5
30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"



Sviluppo grafico Land 60x120
Graphic development Land 24"x48"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M ² / BOX M ^{2m} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M ² / PAL M ^{2m} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x60	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	2	0,72	31,50	32	23,04	1008
30x60	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Clay, Grit, Land, Lime, Rust	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

MARBLE

Marmorea	47
Storica	55

MARMOREA

MARBLE



Wall **Marmorea Staturaio** 60x120 - 24"x48" Ret
Floor **Marmorea Staturaio** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Marmorea Pulpis Grey** 60x120 - 24"x48" Ret / Mosaico 30x30 - 12"x12"
Floor **Marmorea Pulpis Grey** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Calacatta Gold** 60x120 - 24"x48" Ret
 Floor **Calacatta Gold** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Marmorea Marfil** 60x120 - 24"x48" Ret
 Floor **Marmorea Marfil** 60x120 - 24"x48" Ret



Wall **Marmorea Amani** 60x120 - 24"x48" Ret - Mosaico 30x30 - 12"x12"
 Floor **Marmorea Amani** 60x120 - 24"x48" Ret

MARMOREA

Gres porcellanato colorato in massa
smaltato rettificato
Glazed colorbody fine porcelain stoneware
rectified



GL
DCOF
≥ 0,42

Colori

Colors



Statuario



Calacatta Gold



Marfil




Amani



Pulpis Grey

Formati

Sizes



60x120 24"x48"
R9 A ∇ 9 mm



60x60 24"x24"
R9 A ∇ 9 mm



30x60 12"x24"
R9 A ∇ 9 mm

Mosaici

Mosaics

5x5



30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm

Sviluppo grafico

Graphic development

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Statuario	14 pcs	28 pcs	48 pcs
Calacatta Gold	10 pcs	20 pcs	40 pcs
Marfil	15 pcs	30 pcs	60 pcs
Amani	8 pcs	16 pcs	32 pcs
Pulpis grey	15 pcs	30 pcs	60 pcs

Pezzi speciali

Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M ² / BOX M ^{2m} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M ² / PAL M ^{2m} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
60x120	9 mm	Statuario, Calacatta Gold, Marfil, Amani, Pulpis Grey	2	1,44	29,70	36	51,84	1088
60x60	9 mm	Statuario, Calacatta Gold, Marfil, Amani, Pulpis Grey	4	1,44	32,40	30	43,20	952
30x60	9 mm	Statuario, Calacatta Gold, Marfil, Amani, Pulpis Grey	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Statuario, Calacatta Gold, Marfil, Amani, Pulpis Grey	6	0,54	14,30	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Statuario, Calacatta Gold, Marfil, Amani, Pulpis Grey	15	9,00 ml	14,30	63	-	-

STORICA

MARBLE




Wall **Storica White** 30x60 - 12"x24" Ret - Mosaico 30x30 - 12"x12"
 Floor **Storica White** 60x60 - 24"x24" Ret



Floor **Storica Cream** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Storica Silver** 60x60 - 24"x24" Ret R1120 mm



Colori
Colors



White



Cream




Silver



Sviluppo grafico Cream 60x120
Graphic development Cream 24"x48"

Formati
Sizes



60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
	R11 C ∇ 20 mm	

Mosaici
Mosaics

Mix



30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M ² / BOX M ^{2m} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M ² / PAL M ^{2m} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
60x120	9 mm	White, Cream, Silver	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x60	9 mm	White, Cream, Silver	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	White, Cream, Silver	2	0,72	31,50	30	43,20	1008
30x60	9 mm	White, Cream, Silver	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	White, Cream, Silver	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	White, Cream, Silver	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

York	63
Brera	73
Ethos	81
Kong	89
Pietra di Marais	95

YORK

STONE



Wall **York Beige** 60x120 - 24"x48"



Floor **York Beige** 60x120 - 24"x48" Ret R1120mm
Bottega Frassino Dec. Doghe 60x60 - 24"x24" R1120mm



Wall **York Greige** Mosaico Esagona 30x30 - 12"x12"
 Floor **York Greige** 60x120 - 24"x48"



Floor **York Grey** 90x90 - 36"x36" Ret



Floor **York White** 60x120 - 24"x48" Ret



Colori
Colors



Bianco



Beige



Grey



Greige

Formati
Sizes

8 pcs	8 pcs	16 pcs	32 pcs
90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
	R11 C ∇ 9 mm*		
	R11 C ∇ 20 mm*		

* Only Beige, Grey



Sviluppo grafico Grey 90x90
Graphic development Grey 36"x36"

Mosaici
Mosaics

T36



30x30 12"x12"

R10 B ∇ 9 mm

T72



30x30 12"x12"

R10 B ∇ 9 mm

Esagona T16



30x30 12"x12"

R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech




FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M ² / BOX M ² ^{nom} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M ² / PAL M ² ^{nom} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	9 mm	Beige, Grey	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	20 mm	Beige, Grey	1	0,72	31,50	30	21,60	450
60X60	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	4	1,44	28,50	30	43,20	855
30x60	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico T36 (30x30)	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	6	-	-	-	-	-
Mosaico T72 (30x30)	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	6	-	-	-	-	-
Esagona T16 (30x30)	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	6	-	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	White, Beige, Greige, Grey	15	-	-	-	-	-

BRERA

STONE



Floor **Brera Beige** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Brera Antracite** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Brera Bianco** 90x90 - 36"x36" Ret



Floor **Brera Grigio** 60x60 - 24"x24" Ret R1120mm



Wall **Brera Bianco** 60x120 - 24"x48" Ret /30x60 - 12"x24" Ret



Colori
Colors



Bianco



Beige



Grigio



Antracite

Formati
Sizes

13 pcs	12 pcs	24 pcs	48 pcs
90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm*	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
	R11 C ∇ 9 mm	R11 C ∇ 20 mm	
	R11 C ∇ 20 mm**		

* Solo/Only: Bianco, Grigio, Beige
**Solo/Only: Grigio, Beige

Mosaici
Mosaics

5x5



30x30 12"x12"

R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"



Sviluppo grafico Grigio 60x120
Graphic development Grigio 24"x48"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m ² / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m ² / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	Bianco, Grigio, Beige	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	20 mm	Grigio, Beige	1	0,72	31,50	30	21,60	450
60x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	0,72	31,50	32	23,04	1008
30x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

ETHOS

STONE



Floor **Ethos Leucos** 60x120 - 24"x48" Ret




Wall **Ethos Geo** 60x120 - 24"x48" Ret
Floor **Ethos Crono** 60x60 - 24"x24" Ret



Wall **Ethos Astra** 30x60 - 12"x24" Ret
 Floor **Ethos Astra** 60x60 - 24"x24" Ret



Floor **Ethos Litos** 90x90 - 36"x36" Ret



Colori
Colors



Leucos



Astra



Geo



Lithos



Crono



Sviluppo grafico Lithos 60x120
Graphic development Lithos 24"x48"

Formati
Sizes

13 pcs	8 pcs	16 pcs	32 pcs
90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
		R11 C ∇ 9 mm	
	R11 C ∇ 20 mm	R11 C ∇ 20 mm	

Mosaici
Mosaics

5x5
30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M ² / BOX M ^{2m²} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M ² / PAL M ^{2m²} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x120 R11	20 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	1	0,72	31,50	30	21,60	450
60x60	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	2	0,72	31,50	32	23,04	1008
30x60	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Leucos, Astra, Lithos, Geo, Crono	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

KONG

STONE



Floor **Kong Grigio** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Kong Antracite** 90x90 - 36"x36" Ret



Colori
Colors



Bianco



Beige




Grigio




Antracite

Formati
Sizes




90x90 36"x36"

R10 B $\geq$ 9 mm



60x120 24"x48"

R10 B $\geq$ 9 mm



60x60 24"x24"

R10 B $\geq$ 9 mm



30x60 12"x24"

R10 B $\geq$ 9 mm



30x30 12"x12"

R10 B $\geq$ 9 mm

Mosaici
Mosaics

Sviluppo grafico Beige 60x120
Graphic development Beige 24"x48"



Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m ² / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m ² / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
90x90	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,62	32,40	20	32,40	648
60x120	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	4	1,44	28,50	30	43,20	855
30x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Bianco, Grigio, Beige, Antracite	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

PIETRA DI MARAIS

STONE



Floor indoor **Pietra di Marais Grigio** 60x60 - 24"x24"
Floor outdoor **Pietra di Marais Grigio** 60x60 - 24"x24" R1120mm



Wall **Pietra di Marais Greige** 30x60 - 12"x24" Ret / Mosaico 30x30 - 12"x12"
 Floor **Pietra di Marais Greige** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Pietra di Marais Nero** 60x60 - 24"x24" Ret



Floor **Pietra di Marais Bianco** 60x120 - 24"x48" Ret

PIETRA DI MARAIS

Gres porcellanato colorato in massa smaltato rettificato
Glazed colorbody fine porcelain stoneware rectified



GL
DCOF
≥ 0,42

Colori Colors



Bianco



Greige



Grigio





Nero

Formati Sizes



60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm	R10 B ∇ 9 mm
	R11 C ∇ 20 mm	



Mosaici Mosaics

Mix



30x30 12"x12"
R10 B ∇ 9 mm



Sviluppo grafico Grigio 60x120
Graphic development Grigio 24"x48"

Pezzi speciali Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
60x120	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	2	1,44	28,50	36	51,84	1026
60x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	20 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	2	0,72	31,50	32	23,04	1008
30x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	8	1,44	28,50	32	46,08	912
Mosaico 5x5 (30x30)	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	6	0,54	13,20	-	-	-
Battiscopa 7x60	9 mm	Bianco, Greige, Grigio, Nero	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

WOOD


Bottega	105
Woodlike	113

BOTTEGA

WOOD




Wall **Bottega Rovere** Dec. Spina 60x120 - 24"x48" Ret
Floor **Bottega Rovere** 20x120 - 8"x48" Ret



Floor **Bottega Abete** 20x120 - 8"x48" Ret



Floor **Bottega Noce** 20x120 - 8"x48" Ret



Wall **York Greige** 60x120 - 24"x48" Ret R11
Floor **Bottega Frassino** 20x120 - 8"x48" Ret R11



Colori
Colors



Abete



Rovere



Frassino



Noce

Formati
Sizes

24 pcs

20x120 8"x48"

R10 B Σ 9 mm

R11 C Σ 9 mm*

* Only Abete, Frassino



Sviluppo grafico Frassino 20x120
Graphic development Frassino 8"x48"

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"



Decoro Spina Rovere
60x120 (5 pcs.)
24"x48"



Decoro Spina Frassino
60x120 (5 pcs.)
24"x48"



Decoro Doghe Abete
R11 20 mm
60x60 (8 pcs.)
24"x48"



Decoro Doghe Frassino
R11 20 mm
60x60 (8 pcs.)
24"x48"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ^{2m} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ^{2m} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
20x120	9 mm	Abete, Frassino, Rovere, Abete	6	1,44	28,50	36	51,84	1026
20x120 R11	9 mm	Abete, Frassino	6	1,44	28,50	30	51,84	1026
60x120 Dec. Spina	9 mm	Rovere, Frassino	2	1,44	28,50	32	51,84	1026
60x60 Dec. Doghe R11	20 mm	Abete, Frassino	2	0,72	13,20	-	23,04	1008
Battiscopa 7x60	9 mm	Abete, Frassino, Rovere, Abete	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

WOODLIKE

WOOD





Floor **Woodlike Pino** 20x120 - 8"x48" Ret



Floor **Woodlike Tiglio** 20x120 - 8"x48" Ret



Floor **Woodlike Sandalo** 20x120 - 8"x48" Ret

WOODLIKE

Gres porcellanato colorato in massa
smaltato rettificato
Glazed colorbody fine porcelain stoneware
rectified



GL
DCOF
≥ 0,42

Colori
Colors



Tiglio



Pino



Sandalo



Cherry

Formati
Sizes



20x120 8"x48"

R10 B 9 mm

R11 C 9 mm



Sviluppo grafico Cherry 20x120
Graphic development Cherry 8"x48"

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
20x120	9 mm	Tiglio, Pino, Sandalo, Cherry	6	1,44	28,50	36	51,84	1026
20x120 R11	9 mm	Tiglio, Pino, Sandalo, Cherry	6	1,44	28,50	36	51,84	1026
Battiscopa 7x60	9 mm	Tiglio, Pino, Sandalo, Cherry	15	9,00 ml	13,20	63	-	831,6

CONTRACT

Cimone
Kansas

123
129

CIMONE

CONTRACT



Wall **Cimone Grigio** 31x62 - 12"x24" - Mosaico 30x30 - 12"x12"
 Floor **Cimone Grigio** 60x60 - 24"x24"



Floor **Cimone Antracite** 60x60 - 24"x24"



Floor **Cimone Beige** 60x60 - 24"x24" R119 mm



Colori
Colors




Grigio



Beige



Antracite



Sviluppo grafico Grigio 60x60
Graphic development Grigio 24"x24"

Formati
Sizes



31x62 12"x24" Nat

R10 B $\geq$ 7,5 mm

60x60 24"x24" Nat

R10 B $\geq$ 9 mm

R11 C $\geq$ 9 mm

Mosaici
Mosaics

5x5



30x30 12"x12"

R10 B $\geq$ 7,5 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² _{nom} / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² _{nom} / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
20x120	9 mm	Beige, Grigio, Antracite	4	1,44	28,50	30	43,20	855
60x60 R11	9 mm	Beige, Grigio, Antracite	4	1,44	28,50	32	43,20	855
31x62	7,5 mm	Beige, Grigio, Antracite	8	1,44	28,50	32	46,08	864
Mosaico 5x5 (30x30)	7,5 mm	Beige, Grigio, Antracite	10	0,90	15,00			
Battiscopa 7x60	9 mm	Beige, Grigio, Antracite	15	9,00 ml	13,20	63		831,6

Vendita solo paletta completa / Sold only in complet pallets

KANSAS

CONTRACT



Floor **Kansas Bianco** 17x62 - 7"x24" Ret



Floor **Kansas Miele** 17x62 - 7"x24" Ret



Colori
Colors



Bianco



Beige



Miele

Formati
Sizes



17x62 7"x24" Nat

R10 B Σ 8 mm

Pezzi speciali
Trims

Battiscopa 7x60
Skirting 3"x24"



Sviluppo grafico Miele 60x60
Graphic development Miele 24"x24"

Info Tech



FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	Pz / SCATOLA Pcs / BOX	M² / BOX M ² m / BOX	Kg / SCATOLA Kg / BOX	SCATOLA / PAL BOX / PALLET	M² / PAL M ² m / PALLET	Kg / PAL Kg / PALLET
17x62	8 mm	Bianco, Miele, Beige	13	1,37	23,00	60	82,20	1380
Battiscopa 7x60	8 mm	Bianco, Miele, Beige	15	9,30 ml	10,50	63	-	675

Vendita solo paletta completa / Sold only in complet pallets

Vantaggi Advantages	136
Sistemi di posa Installation Systems	140
Posa su massetto e bordi piscina Installation on creed and pool edges	143
Posa a secco su ghiaia Dry installation on gravel	145
Posa a secco su sabbia Dry Installation on sand	147
Posa a secco su erba Dry installation on grass	149
Posa sopraelevata su supporti Raised installation on supports	151
Pavimentazione carrabile con posa su massetto Driveway paving with installation on screed	153
Gamma 20mm 20mm range	155

VANTAGGI

IT/ I pavimenti in ceramica per ambienti esterni offrono vantaggi tecnici significativi. La loro resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, unita alla superficie grip, li rende adatti al traffico intenso e alle condizioni esterne impegnative. La bassa porosità previene la formazione di muffe e macchie, semplificando la pulizia. Inoltre, la ceramica è altamente resistente all'usura e all'abrasione, garantendo una durata prolungata nel tempo. Può resistere alle variazioni termiche senza fessurazioni o rotture. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di abbinare pavimenti in ceramica indoor e outdoor, creando un'estetica continua e armoniosa tra gli ambienti interni ed esterni.

EN/ Outdoor ceramic floors offer significant technical advantages. Their mechanical and weather resistance, combined with the grip surface, makes them suitable for heavy traffic and demanding outdoor conditions. Low porosity prevents the formation of mold and stains, simplifying cleaning. In addition, ceramics are highly resistant to wear and abrasion, ensuring long service life. It can withstand thermal variations without cracking or breaking. An additional advantage is the possibility of combining indoor and outdoor ceramic floors, creating a continuous and harmonious aesthetic between indoor and outdoor environments.

DESTINAZIONE D'USO

Camminamenti spiagge
Camminamenti giardini
Terrazze e balconi
Patio
Bordo Piscina
Percorsi carrabili
Arredi urbani

DESTINATION

Beach walkways
Garden walkways
Terraces and balconies
Patios
Poolside
Driveways
Urban furniture



SOLUTION FOR LIVING OUTDOOR


R119/20 MM

IT/ Vi presentiamo la nostra gamma di prodotti per esterni. Troverete le soluzioni ideali per la pavimentazione in esterno, con destinazione d'uso sia pubblico che privato.

Nello specifico lo spessore in 20mm è facile da posare, estremamente agevole per l'ispezione di eventuali impianti e riposizionabile rapidamente in caso di variazioni di posa o di modificazioni del sottofondo. Garantiamo prestazioni di resistenza meccanica e longevità richieste dalle diverse situazioni.

EN/ We are pleased to introduce our range of outdoor products. You will find the ideal solutions for outdoor flooring, suitable for both public and private use.

In particular, the 20mm thickness is easy to install, highly convenient for inspecting any utilities, and can be repositioned quickly in case of changes in layout or modifications to the substructure. We guarantee the mechanical strength and longevity performance required for various situations.




SISTEMI DI POSA

LAYING SYSTEMS

- 1 IT/ Posa su massetto e bordi piscina
EN/ Trims for swimming pool edges
- 2 IT/ Posa a secco su ghiaia
EN/ Dry installation on gravel
- 3 IT/ Posa a secco su erba
EN/ Dry installation on grass

- 4 IT/ Pavimentazione sopraelevata su supporti regolabili e fissi
EN/ Raised paving on adjustable or fixed supports
- 5 IT/ Posa a secco su sabbia
EN/ Dry installation on sand
- 6 IT/ Pavimentazione carrabile con posa su massetto
EN/ Driveway paving on traditional screed






POSA SU MASSETTO E BORDI PISCINA

TRADITIONAL SCREED AND TRIMS FOR SWIMMING POOL EDGES

IT/ Capri ti offre la possibilità di creare un progetto completo e ben coordinato che dona un senso di armonia e naturalezza agli spazi esterni.

EN/ Capri offers you the opportunity to create a complete and well-coordinated design that gives a sense of harmony and naturalness to outdoor spaces.



VANTAGGI


- Progetti completi e coordinati
- Anti-scivolo
- Resistenza ai prodotti chimici

ADVANTAGES

- Complete and matching projects
- Non-slip
- Chemical resistance


PEZZI SPECIALI

Trims




**Gradone Elle
Costa retta**

33x60 - 13"x24"
R1120mm




**Gradone
Toro**

30x60 - 12"x24" (2pcs.)
R1120mm




**Gradone Elle
Costa retta angolo**

33x60 - 13"x24"
R1120mm




**Gradone
Toro Angolo**

30x60 - 12"x24" 45° (2 pcs)
R1120mm




**Gradone Elle
Costa retta angolo Int.**

33x60 - 13"x24" 45° (2pcs.)
R1120mm



**Gradone Elle
Costa retta angolo Int.**

33x60 - 13"x24" 45° (2 pcs)
R1120mm



**Griglia
per canalina**

18,5x50 - 7"x20"
R1135mm

Floor **Ethos Astra** 60x120 - 24"x48" R1120mm




POSA A SECCO SU GHIAIA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

IT/ Attraverso l'adozione di una tecnica di posa priva di collanti e stucchi come sottofondo, è possibile ottenere camminamenti che diventano immediatamente praticabili e si fondono armoniosamente con l'ambiente circostante. Questa tecnica consente una efficace drenaggio delle acque, preservando allo stesso tempo l'integrità del sottofondo.

EN/ Through the adoption of an installation technique without adhesives and grout as a substrate, it is possible to achieve walkways that become immediately practicable and blend harmoniously with their surroundings. This technique allows for effective water drainage while preserving the integrity of the subgrade.



VANTAGGI


- Veloce e facile da posare
- Riposizionabile
- Non ha problemi legati all'assestamento

ADVANTAGES

- Quick and easy to lay
- Relocatable
- Has no problems related to settling

POSA A SECCO SU SABBIA

DRY INSTALLATION ON SAND



IT/ La tecnica di posa su sabbia assicura il mantenimento del corretto drenaggio del terreno e agevola il deflusso delle acque tra le lastre ceramiche. Questo metodo di posa a secco risulta particolarmente indicato in situazioni in cui non è possibile installare una pavimentazione permanente o quando è necessario modificare il layout con frequenza. Il gres 20mm, un materiale dalle eccezionali proprietà antiscivolo e resistente, è la scelta ideale per camminamenti e stabilimenti balneari, in quanto può sopportare senza problemi carichi pesanti e l'usura causata dagli agenti atmosferici. Inoltre, la facilità con cui può essere rimosso e riutilizzato altrove permette di effettuare modifiche e adattamenti senza dover affrontare complesse demolizioni e ricostruzioni.

EN/ The sand-laying technique ensures that proper soil drainage is maintained and facilitates water runoff between the ceramic slabs. This dry laying method is particularly suitable in situations where permanent flooring cannot be installed or when the layout needs to be changed frequently. 20mm stoneware, a material with exceptional non-slip and durable properties, is an ideal choice for walkways and bathing establishments, as it can easily withstand heavy loads and wear caused by weathering. In addition, the ease with which it can be removed and reused elsewhere allows for modifications and adaptations without having to deal with complex demolition and reconstruction.

VANTAGGI

- Veloce e facile da posare
- Riposizionabile
- Superficie drenante
- Nessun problema di assestamento

ADVANTAGES

- Quick and easy to lay
- Relocatable
- Draining surface
- No settling problems




POSA A SECCO SU ERBA

DRY INSTALLATION ON GRASS

IT/ Attraverso l'adozione di una tecnica di posa priva di collanti e stucchi come sottofondo, è possibile ottenere camminamenti che diventano immediatamente praticabili e si fondono armoniosamente con l'ambiente circostante. Questa tecnica consente una efficace drenaggio delle acque, preservando allo stesso tempo l'integrità del sottofondo.

EN/ Through the adoption of an installation technique without adhesives and grout as a substrate, it is possible to achieve walkways that become immediately practicable and blend harmoniously with their surroundings.

This technique allows for effective water drainage while preserving the integrity of the subgrade.



VANTAGGI

- Veloce e facile da posare
- Riposizionabile
- Superficie drenante
- Non ha problemi legati all' assestamento

ADVANTAGES

- Quick and easy to lay
- Relocatable
- Has no problems related to settling




POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTI

RAISED PAVING ON ADJUSTABLE OR
FIXED SUPPORTS

IT/ La pavimentazione sopraelevata su supporti offre numerosi vantaggi: flessibilità e rapidità di esecuzione, adattabilità a terreni irregolari e garantendo una superficie stabile.

La manutenzione è semplice grazie alla possibilità di rimuovere e sostituire agevolmente le singole piastrelle. Il drenaggio è efficiente grazie alla disposizione delle piastrelle e dei supporti. La scelta estetica è ampia con varietà di colori ed effetti.

ENG/ Raised paving on supports offers many advantages: flexibility and speed of execution, adaptability to uneven terrain, and ensuring a stable surface. Maintenance is easy because individual tiles can be easily removed and replaced. Drainage is efficient due to the arrangement of tiles and substrates. Aesthetic choice is wide with variety of colors and effects.



VANTAGGI

- Manutenzione semplice
- Flessibilità
- Rapidità di esecuzione
- Drenante


ADVANTAGES

- Easy maintenance
- Flexibility
- Speed of execution
- Draining



PAVIMENTAZIONE CARRABILE CON POSA SU MASSETTO

DRIVEWAY PAVING ON TRADITIONAL SCREED



ITA/ Attraverso l'adozione di questa tecnica di posa, è possibile realizzare superfici che possono essere percorse da veicoli, offrendo una resistenza eccezionale per sopportare un traffico intenso e prolungato nel tempo. Inoltre, questa metodologia si contraddistingue per la sua notevole capacità di resistere all'usura provocata dalla frequente circolazione, mantenendo l'integrità e la durabilità della pavimentazione nel corso del tempo.

EN/ Through the adoption of this laying technique, it is possible to create surfaces that can be traversed by vehicles, offering exceptional strength to withstand heavy and prolonged traffic over time. In addition, this methodology is distinguished by its remarkable ability to resist the wear and tear caused by frequent traffic, maintaining the integrity and durability of the pavement over time.

VANTAGGI

- Superfici carrabili
- Resiste all'usura causata dal traffico intenso

ADVANTAGES

- Driveway surfaces
- Resists wear and tear caused by heavy traffic

GAMMA

20MM

20MM RANGE OVERVIEW

Stone 60x60 - 24”x24”	156
Concrete 60x60 - 24”x24”	158
Wood 60x60 - 24”x24”	159
Stone 60x120 - 24”x48”	160
Concrete 60x120 - 24”x48”	162

STONE

60x60 - 24"x24"



BRERA Antracite



BRERA Beige



BRERA Bianco



BRERA Grigio



ETHOS Astra



ETHOS Crono



ETHOS Geo



ETHOS Leucos



ETHOS Lithos



PIETRA DI MARAIS Bianco



PIETRA DI MARAIS Greige



PIETRA DI MARAIS Grigio



PIETRA DI MARAIS Nero



STORICA Cream



STORICA Silver



STORICA White



CONCRETE


60x60 - 24"x24"



BETON Clay 



BETON Grit 



BETON Land




BETON Lime 



BETON Rust 



TRIBECA Beige



TRIBECA Bianco



TRIBECA Grigio



TRIBECA Tortora

WOOD

60x60 - 24"x24"



BOTTEGA Dec. Doghe Abete



BOTTEGA Dec. Doghe Frassino

STONE

60x120 - 24"x48"



BRERA Beige



BRERA Grigio



ETHOS Leucos



ETHOS Astra



ETHOS Litos



ETHOS Geo



ETHOS Crono



YORK Grey




YORK Beige

CONCRETE

60x120 - 24"x48"



TRIBECA Beige



TRIBECA Bianco



TRIBECA Grigio



TRIBECA Tortora



Wall **York Greige** 60x120 - 24"x48" Ret / **Mosaico T72 Greige** 30x30 - 12"x12"
Floor **Bottega Doc. Doghe Abete** 60x60 - 24"x24" Ret R11 20mm


INFO TECH & PLUS

Pezzi speciali Trims	166
Legenda Key	167
Condizioni generali di vendita General conditions of sale	168
Indicazioni per la posa Indications for laying	172
Certificazioni e caratteristiche Certifications and charateristics	174

PEZZI SPECIALI


TRIMS

OUTDOOR




**Gradone Elle
Costa retta**

33x60 - 13"x24"
R1120mm




**Gradone
Toro**

30x60 - 12"x24"
(2pcs)
R1120mm




**Gradone Elle
Costa retta angolo**

33x60 - 13"x24"
R1120mm




**Gradone
Toro Angolo**

30x60 - 12"x24"
45° (2pcs)
R1120mm




**Gradone Elle
Costa retta angolo Int.**

33x60 - 13"x24"
45° (2pcs)
R1120mm



**Gradone Elle
Costa retta angolo Int.**

33x60 - 13"x24"
45° (2pcs)
R1120mm



**Griglia
per canalina**

18,5x50 - 7"x20"
R1120mm

LEGENDA

KEY



Gres Porcellanato Smaltato
Glazed Porcelain Tiles



**Gres Porcellanato
Colorato In Massa**
Colorbody Fine Porcelain
Stoneware



**Coefficiente di Attrito
Dinamico**
Dynamic Coefficient
Of Friction



**Piastrelle per pavimento
e rivestimento**
Wall and floor tiles



Piastrelle per pavimento
Floor tiles



Piastrelle per rivestimento
Wall tiles

***Tutti i pezzi speciali sono disponibili su richiesta**
Special trims on demand

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti Condizioni Generali di vendita, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra la Ceramiche Capri (d'ora in poi, brevemente, anche Venditore) e l'Acquirente senza che sia necessario un espresso richiamo ad esse.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

Se una o più parti delle presenti condizioni risultassero invalide, le condizioni generali resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinano quanto più possibile alla originaria volontà delle parti.

Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del Venditore si intende fatta alle presenti condizioni, salvo espressa deroga scritta a firma del Venditore stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di prodotti provenienti dal Venditore implica pertanto l'accettazione da parte dell'Acquirente delle presenti condizioni integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti.

L'esecuzione del contratto di vendita è convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del Venditore.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E CONFERMA D'ORDINE

Le illustrazioni e le descrizioni dei cataloghi e dei listini, tutte le nostre pubblicazioni ed i campionari non sono impegnativi ma puramente indicativi. Le dimensioni dei prodotti soggetti a calibro, in particolare dei pavimenti in porcellana dura smaltata e gres-porcellanato, sono da intendersi con le tolleranze d'uso. Le tonalità dei materiali s'intendono sempre approssimative e le eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto del materiale e non possono essere denunciate come tali.

Misure, pesi e caratteristiche indicate nei nostri listini debbono intendersi indicativi. La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti dal Venditore. Il testo della conferma d'ordine del Venditore prevarrà in ogni caso sul testo difforme dell'eventuale offerta o dell'ordinazione. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato, salvo esecuzione del medesimo da parte del Venditore mediante comunicazione scritta di merce pronta, di spedizione o mediante consegna dei prodotti.

L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma, non significa approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'Acquirente della nuova proposta contrattuale. Merci ordinate per errore o ordinate in eccedenza da parte dell'Acquirente, come pure quelle invendute, non vengono ritirate da parte del Venditore.

3. CONSEGNE

La consegna si intende eseguita presso lo stabilimento del Venditore in Via Antonellini 70, 48011 Filo di Alfonsine (RA) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore. Sono quindi a carico del Compratore anche i rischi di eventuali rotture, manomissioni e/o deterioramenti.

Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono solamente indicativi e non perentori. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto al Compratore ad annullare ordini o a pretendere il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti.

Il Venditore si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.

5. FORZA MAGGIORE

Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per il proprio eventuale inadempimento causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTI

I prezzi dei prodotti indicati nei cataloghi vigenti sono EXW (Franco Fabbrica); ne consegue che qualsiasi altro onere relativo alla spedizione, consegna e/o trasporto è a esclusivo carico dell'Acquirente. I prezzi si intendono al netto di IVA di legge, che deve essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura. Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede via Antonellini 70, 48011 Filo di Alfonsine (RA), anche nel caso di emissione di tratte, ricevute bancarie, LCR, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'automatica decorrenza degli interessi di mora, calcolati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002, così come successivamente modificato, inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - darà diritto al Venditore, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture o, in alternativa, il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Non è ammessa la compensazione da parte dell'Acquirente con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del Venditore.

Per la fatturazione valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna. In caso di un cambiamento dei prezzi tra la conferma d'ordine ed il giorno della fornitura, il Venditore ha il diritto di adeguare i prezzi pattuiti alla nuova situazione. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordine, l'Acquirente potrà recedere dal contratto mediante invio di comunicazione scritta con raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c. entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo presso la nostra; in difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

7. SOLVE ET REPETE

Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo. La merce oggetto di riserva di proprietà dovrà essere, a cura dell'Acquirente, tenuta fisicamente da parte e individuata come proprietà del Venditore.

9. GARANZIA E RECLAMI

I prodotti realizzati dal Venditore sono conformi alle Norme UNI ed EN attualmente in vigore.

La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta. Qualsiasi garanzia per

vizi è quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Tali materiali sono venduti come "visti e graditi".

I materiali in prima scelta vengono garantiti conformi alle Norme ISO vigenti al momento della vendita con una tolleranza del 5% (cinque per cento); la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. Per quanto qui non espressamente stabilito, i prodotti vengono venduti con riferimento alle regole dell'arte ed alle consuetudini comunemente in uso nel settore ceramico ed ai consigli di utilizzo riportati nel nostro catalogo generale.

È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità.

Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere denunciati, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante p.e.c., presso la nostra sede.

Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Ceramiche Capri per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Il materiale contestato e/o da rendere deve essere immagazzinate dal Compratore in modo adeguato, al riparo da agenti atmosferici, così da evitare eventuali danneggiamenti.

Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.).

I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c. presso la nostra presso la nostra sede entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e la prescrizione del diritto al risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modificazione del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo.

La garanzia per difetti occulti rimane esclusa o limitata nel caso di: rimozione non autorizzata dell'opera, posa non effettuata a regola d'arte, inosservanza delle nostre prescrizioni e particolari direttive di applicazione, atti di danneggiamento non ispirati alla normale diligenza che abbiano pregiudicato il contenimento dei danni.

L'utilizzo di merce visibilmente difettosa o difforme all'ordinato implica accettazione delle caratteristiche di qualità ed esclude ogni eventuale contestazione.

Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire il Venditore di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Ceramiche Capri è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e sistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta del Venditore: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni di Vendita e ciascun contratto stipulato tra Venditore e Acquirente, ivi compresi i contratti di vendita all'esportazione, sono regolati dalla legge Italiana.

Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Ceramiche Capri come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. È comunque in facoltà del Venditore adire autorità giudiziarie diverse.

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA – LIMITI ALLA RIVENDITA

Ceramiche Capri è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione.

Ceramiche Capri gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva.

Le forniture ricevute dal Venditore e dai punti vendita autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Venditore.

La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi non consentita e il Venditore si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

1.CONTRACTUAL REGULATIONS

These General Terms and Conditions of Sale, unless modified or waived in writing, govern all contracts of sale between Ceramiche Capri (hereinafter, briefly, also Seller) and the Purchaser without express reference to them. Variations of the general terms and conditions of sale, offers, credits or rebates granted by our agents or other intermediaries are not valid unless accepted in writing by our office. Should one or more parts of these conditions be invalid, the general conditions shall remain valid in their entirety; the invalid parts shall be replaced with agreements that come as close as possible to the original intention of the parties. Every offer, every acceptance of order and every delivery by the Seller shall be understood to be made under these conditions, unless expressly waived in writing by the Seller himself; acceptance of such offers and taking delivery of products from the Seller therefore implies acceptance by the Purchaser of these conditions supplemented by any written agreements between the parties. Execution of the contract of sale is conventionally established to take place at the Seller’s premises.

2. SUBJECT OF THE SUPPLY AGREEMENT AND ORDER CONFIRMATION

Illustrations and descriptions in catalogues and price lists, all our publications and samples are not binding but purely indicative. The dimensions of products subject to sizing, in particular of glazed hard porcelain and stoneware floor tiles, are to be understood within the tolerances of use. Material shades are always approximate and any differences in shade do not constitute a material defect and cannot be reported as such. Measurements, weights and characteristics given in our price lists are to be understood as indicative. The delivery shall only include the services, materials and quantities specified in the order confirmation or other written communication from the Seller. The text of the Seller’s order confirmation shall in any case prevail over any deviating text of the offer or order. An order that is not confirmed in writing shall in no case be deemed accepted unless the Seller executes the order by written notice of readiness for shipment or by delivery of the products. Partial execution of the order without prior confirmation does not mean approval for the entire order, but rather partial approval with respect to the goods delivered. In this case, delivery of the goods to the carrier shall be equivalent to acceptance by the purchaser of the new contract proposal. Goods ordered in error or ordered in excess by the Purchaser, as well as unsold goods, shall not be taken back by the Seller.

3.DELIVERY

Delivery shall be deemed made at the Seller’s premises in Via Antonellini 70, 48011 Filo di Alfonsine (RA), Italy The goods always travel at the Purchaser’s risk and danger and all our responsibility ceases with the delivery to the carrier. Therefore, the risks of any breakage, tampering and/or deterioration shall also be borne by the Purchaser. Shipments, by sea or by land, concerning deliveries abroad, are carried out on the basis of the conditions chosen from time to time, reported in the “Incoterms” approved by the International Chamber of Commerce.

4. DELIVERY DATES

Delivery terms are only indicative and not peremptory. Any delays in deliveries, interruptions, total or partial suspension of supplies shall not entitle the Purchaser to cancel orders or claim compensation for any direct or indirect damages. The Seller expressly reserves the right to make partial deliveries against each order.

5. FORCE MAJEURE

The Seller shall not be liable to the Purchaser for any non-fulfilment caused by events beyond its reasonable control such as, by way of example only, non-delivery or late delivery of raw/semi-finished materials by suppliers, faults in plant systems, strikes and other trade-union action, interruption of energy supplies, suspension of or problems with transportation. Any event classified as force majeure shall cause the suspension of the period taken into consideration for the delivery deadline for its duration. If, consequent to an event classified as force majeure, the contract cannot be fulfilled within 60 days of the agreed deadline, each of the parties shall have the ability to withdraw from the contract. In this case, notification of withdrawal must be sent to the counterparty by means of recorded delivery with advice of receipt, or else using the Italian “PEC” certified email system, no more than ten days following the expiration of the aforementioned 60-day period; reciprocal rights to compensation or damages remain excluded.

6. PRICES AND PAYMENT TERMS

The prices of the products indicated in the current catalogues are EXW (Ex Works); it follows that any other charges relating to shipping, delivery and/ or transport shall be borne exclusively by the Purchaser.Prices are net of statutory VAT, which shall be paid in accordance with the invoice. The place of payment is fixed at our registered office in via Antonellini 70, 48011 Filo di Alfonsine (RA), even in the case of the issue of drafts, bank receipts, LCR, or the issue of promissory notes: any waiver of the above shall only be valid if granted by us in writing. Any delay in the payment, even partial, of our invoices beyond the agreed due date, shall give rise, as provided by law, to the automatic commencement of default interest, calculated in accordance with the provisions of Legislative Decree no. No. 231 of 2002, as subsequently amended. In addition, non-payment or delayed payment, even partial, of invoices - for any reason whatsoever - shall entitle the Seller, without prejudice to any other action, to demand advance payment of the remaining supplies or, alternatively, the right to suspend supplies or terminate ongoing contracts, even if not related to the payments in question, as well as the right to compensation for any damages. Offsetting by the Purchaser against any claims, however arising, against the Seller is not permitted. The list prices in force on the day of delivery shall apply for invoicing. In the event of a price change between the order confirmation and the day of delivery, the Seller shall be entitled to adjust the agreed prices to the new situation. However, if said price exceeds the price agreed upon at the time of the order by 20%, the Purchaser may withdraw from the contract by sending written notice by registered letter with return receipt or by e-mail within a peremptory term of 10 days from receipt of the price increase notice at our premises; failing which, the new price shall be deemed accepted.

7. SOLVE ET REPETE

No complaint or dispute regarding the quality of the goods, defects or any other aspect of the contract shall be effective or be taken into consideration, and thus no action may be started, except following full payment of the agreed price.

8. RETENTION OF TITLE

In the event that payment, by contractual agreement, is to be made - in whole or in part - after delivery, the delivered goods shall remain the property of the Seller until full payment of the price. Goods subject to retention of title shall be, by the Purchaser, physically kept aside and identified as the property of the Seller.

9. GUARANTEES AND RELIEF

The products manufactured by the Vendor comply with the UNI and EN standards currently in force. Our guarantee is limited to first-class materials. Any warranty for defects is therefore expressly excluded for second- and third-grade or stock materials and for occasional consignments. Such materials are sold as ‘seen and liked’.

First choice materials are guaranteed to comply with the ISO Standards in force at the time of sale with a tolerance of 5% (five per cent); the shade of the material supplied may differ from the sample on display, as ceramics are inherently variable in appearance. For all that is not expressly established herein, the products are sold with reference to the rules of art and customs commonly used in the ceramic sector and to the recommendations for use given in our general catalogue. The Purchaser is obliged to check the goods in terms of quality and quantity. Any complaints and objections must be reported, within and not later than 8 (eight) days from receipt of the goods, under penalty of forfeiture of the right to warranty, by registered letter with return receipt or by e-mail, to our head office. The material considered defective must be kept at Ceramiche Capri’s disposal for the verifications it will deem appropriate to carry out; any further action (return, repair or other) must be previously authorized by us in writing. The material objected to and/or to be returned must be stored by the Purchaser in a suitable way, protected from atmospheric agents, so as to avoid possible damages. Complaints and warranty claims after installation will not be considered if the contested defect is obvious (e.g. chipping, dimensional defects, differences in tone, etc.). Complaints attributed to defects or hidden faults must be formalised in writing by registered letter with return receipt or P.E.C. to our registered office within 8 (eight) days of discovery and, in any case, within one year of delivery, under penalty of forfeiture of any right to warranty and prescription of the right to compensation. The notice shall contain, in addition to the billing data, a precise description of the defect and an estimate of the costs of repair or modification of the product; in the absence of these data, the claim shall be deemed null and void. The guarantee for hidden defects shall be excluded or limited in the case of: unauthorised removal of the work, installation not carried out in a workmanlike manner, non-observance of our prescriptions and special application directives, acts of damage not inspired by normal diligence. The use of goods that are visibly defective or deviate from the order implies acceptance of the quality characteristics and excludes any complaints. Should the claim prove to be unfounded, the Purchaser shall indemnify the Seller for all expenses incurred in the investigation (travel, appraisals, etc.). Ceramiche Capri’s obligation is, in any case, limited to the replacement of the defective pieces or to the repair, with express exclusion of further different indemnifications such as, by way of example but not limited to, costs for the removal and rearrangement of furniture, equipment, machinery, etc., loss of earnings due to interruption or suspension of activities, inconvenience, indirect damages, etc. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply, nor does it entail the obligation of full replacement. The time limits of the duration of the guarantee are those established by the Italian civil code.

10. ASSIGNMENT OF THE CONTRACT
The Purchaser may not assign its position in the contract or in individual obligatory relationships arising therefrom without the written acceptance of the Seller: even in this case, the Purchaser shall nevertheless remain jointly and severally liable with the assignee for the assigned obligations.


11. APPLICABLE LAW AND COURT OF JURISDICTION
These Terms and Conditions of Sale and any contract entered into between Seller and Purchaser, including export sales contracts, are governed by Italian law. For any dispute arising from the supply contract, either by Ceramiche Capri or the Purchaser, the Court of Modena shall have exclusive jurisdiction. It is in any case within the Seller’s power to take recourse to different judicial authorities.

12. INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION – LIMITS TO RESALE
Ceramiche Capri is the owner and legitimate holder of exclusive rights to

trademarks, designs and patents of invention. Ceramiche Capri manages the supply of its products through a selective distribution system. Supplies received from the Seller and from authorized points of sale are intended for installation at the end user’s premises and no other form of resale to commercial intermediaries other than end users is allowed, unless prior written authorization by the Seller. Resale of the goods in violation of this prohibition shall be considered as not permitted and the Seller reserves the right to take legal action against anyone involved in unauthorised resale.



INDICAZIONI PER LA POSA



PROGETTO DELLE SUPERFICI
Per valorizzare un pavimento e rivestimento Ceramiche Capri, consentendo la massima espressione delle sue qualità estetiche e tecniche, è necessario tenere conto di quei fattori che influenzano la posa in opera, come la destinazione d'uso dell'ambiente, i carichi, le sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche alle quali le piastrelle saranno sottoposte, le dimensioni dell'ambiente e le eventuali pendenze. Di conseguenza, il capitolato dovrà comprendere ogni specifica del cantiere: tipo e modalità di posa, dimensione della fuga, eventuali giunti di dilatazione, giunti perimetrali, etc... Nella scelta delle piastrelle si consiglia di valutare anche i requisiti tecnici, i formati esistenti, la destinazione d'uso e la scelta dello stucco (gli stucchi di colori forti o molto contrastati possono rendere la pulizia più laboriosa rispetto a uno stucco tono su tono). I materiali in gres porcellanato naturale presentano una leggera scalabratura, per cui la posa sarà effettuata con una fuga tra le piastrelle di:

- 2 mm per i materiali rettificati;
- 3/4 mm per i prodotti naturali.

Ceramiche Capri sconsiglia tassativamente la posa a giunto unito e suggerisce la posa a correre con piastrelle sfalsate al massimo 10%/20%.

LA POSA IN OPERA
Prima dell'inizio della posa si consiglia di stendere a terra almeno 2 o 3 m² di materiale per verificarne l'effetto d'insieme e prelevare il materiale attingendolo da più scatole per ottenere un miglior effetto cromatico.
La stonalizzazione è una caratteristica propria di alcuni prodotti ceramici. Le piastrelle non devono essere preventivamente immerse nell'acqua, né devono essere segnate sulla superficie di esercizio con matite e/o pennarelli.
Il posatore dovrà far notare e segnalare al committente e al progettista la presenza di eventuali difetti palesi (di articolo, qualità, tono, presenza di gradini o piccoli dislivelli con le piastrelle adiacenti, etc.) chiedendo l'eventuale autorizzazione a continuare il lavoro in quanto, una volta posato, il materiale non sarà più contestabile. Quindi si raccomanda di dare l'avvio alla posa in presenza del committente e del progettista. Nel periodo compreso fra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovrà:

- essere mantenuta pulita e libera da Cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale;
- protetta da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori edili (imbianchini, elettricisti, falegnami, etc.).

ESAME E CONTROLLO DELLA PIASTRELLATURA
L'esame ed il controllo della piastrellatura deve essere fatto dal committente finale alla presenza del posatore e del responsabile del cantiere attraverso un esame visivo con osservazione a occhio nudo (con gli occhiali, se di uso abituale) della superficie ad una distanza di 1 mt. Un "effetto" rilevabile solo con luce radente, e solo a distanza ravvicinata, magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento, non può essere considerato un "difetto". Un "effetto" diventa "difetto" quando è visibile nelle condizioni di osservazione sopra riportate.

AVVERTENZA: Ceramiche Capri, a materiale già posato, non accetta contestazioni dovute a vizi palesi visibili prima della posa finale (articolo, qualità, tono, calibro, curvatura, macchie, etc.) e non risponde sulla qualità dell'opera piastrellata finita ma solamente sulle caratteristiche del materiale fornito. È bene pertanto conservare, al termine della posa, alcune piastrelle di scorta per eventuali riparazioni, o anche per disporre di un campione rappresentativo del materiale in caso di contestazione.

D. PULIZIA DOPO POSA
Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.
La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe o del normale sporco di cantiere (malta, colla, pittura etc.), può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco.
La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 24-48 ore in conformità a quanto indicato dai produttori dello stucco), procedendo ad una pulizia con detergente acido tamponato e attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione dal produttore. Per questa operazione Ceramiche Capri suggerisce FILA DETERDEK o prodotti similari. Per una corretta ed agevole eliminazione degli eccessi di stucco si consiglia di rimuovere lo stucco tempestivamente, prima che inizi ad indurirsi, attenendosi a quanto segue:

a) Fughe con stucco cementizio (Classe CG – EN 13888) - lavare il pavimento con la soluzione acqua + acido tamponato (percentuali di acqua/acido come riportato sulla confezione). Per questa operazione Ceramiche Capri suggerisce FILA DETERDEK o prodotti similari.

b) Fughe con stucco epossidico (Classe RG – EN13888 non consigliato per superfici strutturate o lappate/levigate se non dopo aver realizzato prova in cantiere) - è fondamentale asportare dalla piastrella tutto lo stucco in eccesso prima che inizi ad indurirsi in quanto risulterebbe molto difficile la successiva rimozione. Nel caso siano ancora presenti residui e aloni di stucco

epossidico utilizzare un prodotto specifico seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Per questa operazione Ceramiche Capri suggerisce FILA CR10 o prodotti similari.

AVVERTENZA:
Tale intervento può risultare aggressivo nei confronti di materiali e componenti ubicati vicino alla piastrellatura; ad esempio, soglie e davanzali di marmo, serramenti metallici, ...; si invita pertanto a proteggere opportunamente queste parti prima di procedere alla pulizia come riportato in precedenza
P.S. Per i materiali levigati/lappati e pezzi speciali/decori assicurarsi di procedere con la pulizia dei residui di stucco e malta cementizia prima che questi si essicchino, in modo da escludere l'utilizzo di spugne abrasive sulle pregiate superfici lucide che potrebbero graffiarsi.
Una volta effettuato il lavaggio acido, potrebbe essere necessario eseguire un lavaggio basico o alcalino utilizzando detergenti sgrassanti. Questo perché il lavaggio acido può lasciare untuosità sul pavimento che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco.
Come detergente alcalino Ceramiche Capri suggerisce FILA PS87 o prodotti similari.


E. MANUTENZIONE GIORNALIERA E PULIZIA STRAORDINARIA
-Nella pulizia limitare al massimo e sempre con molta cautela l'uso di mezzi fortemente abrasivi, evitando in questo modo la presenza in superficie di effetti visibili dovuti a graffi, opacizzazioni, scalfitture.
Una corretta pulizia giornaliera viene effettuata mediante strofinaccio e detergente neutro per piastrelle diluito in acqua, tipo FILA CLEANER o prodotti similari, seguendo le istruzioni d'uso e diluizione indicate sulla confezione dal produttore.
Periodicamente eseguire un "lavaggio sgrassante" con detergente alcalino, tipo FILA PS87 o prodotti similari, seguendo le istruzioni d'uso e diluizione indicate sulla confezione dal produttore. Evitare l'utilizzo di prodotti ceranti e/o impregnanti. Per le grandi superfici è consigliabile l'utilizzo di macchine lavasciuga.
-In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, o per una pulizia straordinaria di tutta la pavimentazione, è consigliabile l'uso di detergenti/smacchiatori specifici. Va inoltre sottolineato che la rimozione tempestiva di qualsiasi tipo di macchia è più agevole se rimossa quando questa è ancora fresca.
Sul gres porcellanato lappato o levigato è importante fare sempre un test preventivo su una piastrella prima dell'uso dei prodotti detergenti/smacchiatori.
Per qualsiasi informazione sulla pulizia e manutenzione può contattare l'ufficio tecnico FILA scrivendo a
customer-care10@filasolutions.com
Tel. **+39 049 9467300** o visitare il sito **www.filasolutions.com**

AVVERTENZA:
I suggerimenti descritti in precedenza sono frutto di ricerca, verifica in laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia le caratteristiche di pulibilità dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superficie e ambiente. L'operatore incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento. In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizia effettuata in modo inadeguato, Ceramiche Capri declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Ceramiche Capri non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligenze nella pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati rispetto alla destinazione d'uso.

RIMUOVERE LE MACCHIE CON FILA
IL MODO PIU' SICURO PER RIMUOVERE LE MACCHIE



INDICATIONS FOR LAYING



PLANNING FOR SURFACES
To get the most from Ceramiche Capri floor and wall cladding, allowing the maximum expression of its aesthetic and technical qualities, it is necessary to take into account the factors that influence the installation, such as the intended use of the environment, the loads, the mechanical, thermal, physical and chemical stresses to which the tiles will be subjected, the dimensions of the environment and any slopes present. Consequently, the specifications must include all the details of the site: type and method of installation, width of the grout lines, necessary expansion joints, perimeter joints, etc... When choosing tiles, it is also a good idea to evaluate the technical requirements, the existing formats, the intended use and the choice of the grout (grouts with strong or highly contrasting colours can make cleaning more difficult when compared to a tone-on-tone grout).
Natural porcelain stoneware materials have slightly uneven dimensions, so the installation will be carried out with a grout line between the tiles of:

- 2 mm for rectified materials;
- 3/4 mm for natural products.

Ceramiche Capri strongly advises against installations with zero grout lines and suggests installation with a staggered tile at a maximum of 10%/20%.

THE INSTALLATION
Before starting the installation, it is advisable to lay down at least 2 or 3 square metres of material to check the overall effect and take the material from multiple boxes to obtain a better chromatic effect. The shading is a characteristic of some ceramic products. The tiles must not be previously immersed in water, nor should the operating surface be marked with pencils and/or felt-tip pens. The installer will have to take note of any obvious defects (of article, quality, tone, presence of steps or small differences in level with adjacent tiles, etc.) and report them to the client and the designer, requesting authorisation before continuing work as, once laid, the material can no longer be disputed. Therefore it is recommended to start the installation in the presence of the client and the designer. In the period between the end of the installation and the delivery to the final client, the ceramic tiling must:

- be kept clean and free from Concrete, sand, mortar and any other material that may cause stains and/or phenomena of superficial mechanical abrasion;
- protected from damage or contamination potentially caused by the foreseeable presence of other construction professionals (painters, electricians, carpenters, etc.).

EXAMINATION AND CHECKING OF THE TILING
The examination and checking of the tiling must be done by the final customer in the presence of the installer and the site manager by means of a visual examination involving observation with the naked eye (with glasses, if normally used) of the surface at a distance of 1 m. An "effect" that can only be detected with oblique lighting, and only at close range, perhaps with the help of a magnifying glass, can not be considered a "defect". An "effect" becomes a "defect" when it is visible under the observation conditions described above.

WARNING: Ceramiche Capri, does not accept claims for material already installed due to defects which were clearly visible before installation (article, quality, shade, caliber, curved surfaces, stains, etc.) and shall not assume responsibility for the quality of the tiling work but only for the characteristics of the supplied material.
At the end of the installation it is always a good idea to keep some extra tiles for any future repairs, or also to have a sample of the material available in the event of a dispute.

D. POST-INSTALLATION CLEANING
Washing after installation is of fundamental importance for all subsequent interventions and maintenance.
The inadequate or late removal of residues from the product used for grouting or from normal building site dirt (mortar, adhesives, paint, etc.) can leave marks which are difficult to remove and create a cement-based film on the flooring capable of absorbing all types of dirt.
The end of work cleaning is carried out when the cementitious grout is completely cured (at least 24-48 hours according to the indications given by the manufacturers of the grout), after which cleaning is performed with buffered acid detergent while scrupulously adhering to the instructions for use and the dilutions indicated by the manufacturer on the packaging. For this operation, Ceramiche Capri recommends FILA DETERDEK or similar products. For correct and easy elimination of excess product it is advisable to remove the grout promptly, before it starts to harden, observing the following:

a) Grouting with cementitious grout (Class CG - EN 13888) - wash the floor with the water + buffered acid solution (water/acid ratio as reported on the package).

For this operation, Ceramiche Capri recommends FILA DETERDEK or similar products.

b) Grouting with epoxy grouts (Class RG - EN13888 not recommended for structured or honed/polished surfaces if tests have not been performed on site beforehand) - it is essential to remove all excess grout from the tile before it starts to harden as it is very difficult to remove later. If there

are still residues and streaks of epoxy grout, use a specific product following the instructions on the package.
For this operation, Ceramiche Capri recommends FILA CR10 or similar products.

WARNING:
This intervention can be aggressive with materials and components located near the tiling; for example, marble skirting boards and sills, metal frames, ...; we therefore suggest you protect these parts appropriately before proceeding with cleaning as described above
P.S. For polished/honed materials and special pieces/decor make sure the cement grout and mortar residues have been cleaned before they dry, so as to prevent the need to use abrasive sponges on highly polished surfaces that could be scratched.
Once the acid wash has been carried out, it may be necessary to perform a basic wash or alkaline wash using degreasing detergents. This is because acid washing can leave a layer of grease on the floor which could help to retain dirt.
With regards the use of an alkaline detergent, Ceramiche Capri recommends FILA PS87 or similar products.

E. DAILY MAINTENANCE AND EXTRAORDINARY CLEANING
-When cleaning, limit the use of highly abrasive means to an absolute minimum and always with great caution, so as to avoid the presence of visible effects on the surface due to scratches, dulling and nicks.
Correct daily cleaning is carried out using a cloth and neutral detergent for tiles diluted in water, such as FILA CLEANER or similar products, following the instructions for use and the dilutions indicated by the manufacturer on the packaging.
Periodically perform a "degreasing wash" with an alkaline detergent, such as FILA PS87 or similar products, following the instructions for use and the dilutions indicated by the manufacturer on the packaging.
Avoid using wax and/or impregnating products. For large surfaces it is advisable to use scrubber-dryers.
-In case of difficult and/or particularly hard to clean stains, or for extraordinary cleaning of the whole flooring, it is advisable to use specific detergents/stain removers.
It should also be noted that the timely removal of any type of stain is easier if removed when it is still fresh.
On honed or polished porcelain tiles it is important to always perform a preventive test on a tile before using detergents/stain removers.
For any information on cleaning and maintenance, please contact the FILA technical department by writing to:
customer-care10@filasolutions.com
Tel. +39 049 9467300 or visit the website www.filasolutions.com

WARNING:
The suggestions described above are the result of research, laboratory verification and many years of experience. However, the cleanability of the materials varies significantly according to the different installation methods, conditions of use, types of surface and environment. The operator in charge of maintenance and cleaning must always proceed with a preliminary empirical check (possibly on a portion of material not laid) for each individual type of intervention. In the case of particularly heavy operating conditions, incorrect installation or cleaning carried out inadequately, Ceramiche Capri declines all responsibility for the effectiveness of the cleaning and maintenance operations. It is understood that Ceramiche Capri shall not be held responsible for any damage or defects due to incorrect installation, negligence during cleaning and maintenance, or inadequate selection of the type of installed materials with respect to the intended use.

REMOVING STAINS WITH FILA
THE SAFEST WAY TO REMOVE STAINS



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001GRES DOP del 01/06/2023 (Articolo IV Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011) DECLARATION OF PERFORMANCE N. 001GRES DOP del 01/06/2023																																	
1. Codice unico di identificazione del prodotto Unique identification code of the Product-type		Piastrelle in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua E _b ≤ 0,5% Dry-pressed cerarnic tiles with low water absorption E _b ≤ 0,5%																															
2. Destinazione d'uso del prodotto Intended use		Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni ed esterni Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls																															
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato ed indirizzo del produttore Name and contact address of the manufacturer		Ceramiche Capri Via Antonellini 70, 48011 Filo di Alfonsine (RA)																															
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP)		Sistema4 System 4																															
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato,se pertinenti Name and identification number of notified body, if applicable		Non applicabile Not applicable																															
6. Prestazioni dichiarate Declared performance		<table><tr><th>Caratteristiche essenziali Essential characteristics</th><th>Prestazione Performance</th><th>Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specifications</th></tr><tr><td>Reazione al fuoco Reaction to fire</td><td>Classe A1_{FL}/A1 Class A1_{FL}/A1</td><td rowspan="14">EN 14411:2012</td></tr><tr><td colspan="2">Cessione sostanze pericolose Release of dangerous substances</td></tr><tr><td>- Piombo - Lead</td><td>NPD</td></tr><tr><td>- Cadmio - Cadium</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sforzo di rottura Breaking strenght</td><td>≥ 1300 N</td></tr><tr><td>Scivolosità Slipperness</td><td>Vedi scheda prodotto See product data Sheet</td></tr><tr><td colspan="2">Resistenza all'adesione Adhesion resistance</td></tr><tr><td>- Adesivo cementizio tipo C2 -Cementitious adhesive C2</td><td>>1,0 N/mm²</td></tr><tr><td>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance</td><td>Resiste Passed</td></tr><tr><td colspan="2">Durabilità Durability</td></tr><tr><td>-Uso Interno -Internal use</td><td>Resistente Passed</td></tr><tr><td>-Uso Esterno Resistenza gelo/ disgelo - External use:Frost resistance</td><td>Resistente Passed</td></tr><tr><td>Tattilità Tactility</td><td>NPD</td></tr></table>		Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specifications	Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 _{FL} /A1 Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012	Cessione sostanze pericolose Release of dangerous substances		- Piombo - Lead	NPD	- Cadmio - Cadium	NPD	Sforzo di rottura Breaking strenght	≥ 1300 N	Scivolosità Slipperness	Vedi scheda prodotto See product data Sheet	Resistenza all'adesione Adhesion resistance		- Adesivo cementizio tipo C2 -Cementitious adhesive C2	>1,0 N/mm²	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Resiste Passed	Durabilità Durability		-Uso Interno -Internal use	Resistente Passed	-Uso Esterno Resistenza gelo/ disgelo - External use:Frost resistance	Resistente Passed	Tattilità Tactility	NPD
Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specifications																															
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 _{FL} /A1 Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012																															
Cessione sostanze pericolose Release of dangerous substances																																	
- Piombo - Lead	NPD																																
- Cadmio - Cadium	NPD																																
Sforzo di rottura Breaking strenght	≥ 1300 N																																
Scivolosità Slipperness	Vedi scheda prodotto See product data Sheet																																
Resistenza all'adesione Adhesion resistance																																	
- Adesivo cementizio tipo C2 -Cementitious adhesive C2	>1,0 N/mm²																																
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	Resiste Passed																																
Durabilità Durability																																	
-Uso Interno -Internal use	Resistente Passed																																
-Uso Esterno Resistenza gelo/ disgelo - External use:Frost resistance	Resistente Passed																																
Tattilità Tactility	NPD																																
7. Dichiarazione Declaration			La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3 The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufactured identified in point 3.																														



The complete and updated list of certified products is available on the website www.cstb.fr.
La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr.

CERTIFICAZIONI CSTB
CSTB certifications



NOTE
NOTES



Ascot Gruppo Ceramiche srl
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80
Ph. +39 059 77 84 11
info@ceramichecapri.it
ceramichecapri.it

A Brand of  VICTORIA PLC